



PEAK Full Synthetic CVT Automatic Transmission Fluid

DESCRIPCIÓN

PEAK™ FULL SYNTHETIC CVT AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID está diseñado para enfrentar los difíciles desafíos de equilibrar eficazmente las necesidades de rendimiento de fricción y la durabilidad requeridas en las transmisiones continuamente variables de la actualidad. Adecuado para llenado de servicio y recomendado en la mayoría de las CVT accionadas por correa o cadena. No lo utilice en aplicaciones de transmisión automática que no sean CVT.

BENEFICIOS

- El excelente control de fricción ofrece una estabilidad de fricción superior para mantener cambios suaves, constantes y evitar vibraciones.
- Excelente protección contra el desgaste y excelente estabilidad a la oxidación evitando de esta forma el contacto de metal con metal entre las piezas giratorias
- La base de su elaboración completamente sintética brinda resistencia a los cambios de viscosidad a baja temperatura y al espesamiento del aceite a alta temperatura de funcionamiento.
- Compatible en múltiples tipos de transmisión CVT



APLICACIONES

PEAK™ FULL SYNTHETIC CVT AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID es adecuado para fluido de llenado de servicio. Consulte el manual del propietario del vehículo para obtener recomendaciones específicas de fluidos. (Ver abajo)

Cumple y Excede

AUDI TL 52180, DAIHATSU AMIX CVTF DFE, CVTF-DC, FORD WSS -M2C928-A, CVT23, CVT30, MERCON C,
GM SATURN DEX-CVT, HONDA HCF -2, HMMF, HYUNDAI SP -CVT1, SP -III, KIA SP -III, MB 236.20, MINI EZL799A, MITSUBISHI CVTF -J1/SP -III, CVTF J-4, NISSAN NS-1/NS-2/NS-3, SUBARU CVT, Lineartronic CVTF, i-CVT, SUZUKI CVTF GREEN 2, TC /NS -2/CVT Green 1, TOYOTA TC, CVT FE, VW G 052 180, G 052 516, BMW 8322 0 136 376, 8322 0 429 154, DODGE/JEEP NS-2, CVTF+4®, MOPAR® CVT 4, ZF CVT V1

VALORES TÍPICOS (#)

Color ASTM D 6405	1.5 (Ambar)
Viscosidad @ 40 GC cSt ASTM D445	33,80
Viscosidad @ 100 GC cSt ASTM D445	7,25
Indice de Viscosidad ASTM D 2270	190
Densidad @ 15 GC (Grs/Lt) ASTM D 4052	0,852
Punto de Ecurrimiento (GC) ASTM D 97	-52
Punto de Inflamación COC (GC) ASTM D 92	200
Visc Brookfield @ -40 GC ASTM D 2983 cP	12300

(#) Estos valores representan los Valores Típicos de producción, no constituyen especificaciones. Para una información más detallada de las mismas, favor consultar a nuestro servicio técnico de ventas.