



PEAK Gear Oil EP API GL-1 SAE 90 y 140

DESCRIPCIÓN

Peak™ Gear Oil API GL-1 Es un aceite monogrado elaborado a partir de básicos lubricantes altamente refinados parafínicos. Están recomendados para el uso en transmisiones y diferenciales donde se exija un nivel de calidad API GL-1.

BENEFICIOS

- Excelente lubricación a altas y bajas temperaturas
- Buena protección contra la herrumbre y desgaste de los engranajes
- Elaborado a partir de básicos altamente parafínicos resistente a la oxidación.

APLICACIONES

Peak™ Gear Oil API GL-1 se utiliza para la lubricación de diferenciales y cajas de automóviles, camiones y maquinaria agrícola que trabajan en condiciones de carga bajas a moderadas. Disponible an grado SAE 90 y SAE 140.



Cumple y Excede

API GL-1

VALORES TÍPICOS (#)

Peak Gear Oil API GL-1	SAE 90	SAE140
Color ASTM D 6445	1.0	1,5
Viscosidad @ 40 GC cSt ASTM D445	195	440
Viscosidad @ 100 GC cSt ASTM D445	16,5	28,60
Indice de Viscosidad ASTM D 2270	96	96
Densidad @ 15 GC (Grs/Lt) ASTM D 4052	0,889	0,892
Punto de Escurrimiento (GC) ASTM D 97	-8	-6
Punto de Inflamación COC (GC) ASTM D 92	230	244

(#) Estos valores representan los Valores Típicos de producción, no constituyen especificaciones. Para una información más detallada de las mismas, favor consultar a nuestro servicio técnico de ventas.