PEAK®

ANTICONGELANTE + REFRIGERANTE

dexcool™ APROBADO POR GM

APROBADO POR GM PARA TODOS LOS VEHÍCULOS GM 1995 Y MODELOS MÁS RECIENTES

10 AÑOS / **250,000** KM*

DESCRIPCIÓN

PEAK® DEX-COOL® Anticongelante + Refrigerante es un refrigerante premium a base de etilenglicol aprobado por GM que puede utilizarse en todos los vehículos GM modelo 1995 y posteriores. PEAK® DEX-COOL® ANTICONGELANTE + REFRIGERANTE es una tecnología aprobada por el fabricante de equipo original que contiene una mezcla equilibrada de Tecnología de Ácidos Orgánicos (OAT) e inhibidores de corrosión para brindar protección integral a los motores modernos de alto desempeño de los vehículos GM. Es compatible con otros refrigerantes de larga duración y está libre de silicatos, boratos, fosfatos, nitritos y aminas. **PEAK® DEX-COOL® Anticongelante + Refrigerante** arantiza el máximo desempeño del sistema de enfriamiento por hasta 10 años o 250,000 km.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Diseñado para su uso en todos los vehículos GM modelo 1995 y posteriores que requieren un anticongelante/refrigerante con Tecnología de Ácidos Orgánicos (OAT) color Naranja
- Proporciona protección contra la oxidación y la corrosión para todos los metales del sistema de enfriamiento, incluyendo aluminio
- Vida útil de hasta 10 años o 250,000 km con un servicio completo de drenado y llenado del sistema de enfriamiento
- Libre de aminas, fosfatos, boratos, nitritos y silicatos
- Cumple con los requisitos de desempeño de ASTM D3306, D4985, GMW3420 y GM6277M

APLICACIONES

PEAK® DEX-COOL® Anticongelante + Refrigerante está diseñado para su uso en todos los automóviles de pasajeros, SUV y camiones ligeros y medianos GM modelo 1995 y posteriores.

El mejor desempeño se obtiene cuando se realiza un servicio completo de drenado y llenado utilizando **PEAK® DEX-COOL® Anticongelante + Refrigerante**

Old World Industries



TABLA DE PROTECCIÓN CONTRA CONGELAMIENTO Y EBULLICIÓN		
Proporción Refrigerante/Agua	PROTEGE DE	
	Protección Contra Congelamiento	Protección Contra Ebullición[Δ]
50/50	-37°C	129°C

[Δ]Utilizando una tapa de presión de 15 psig (103 kPa) en buenas condiciones

50/50 Prediluido: Para un desempeño óptimo y máxima protección contra la corrosión, la concentración del refrigerante debe mantenerse al 50% por volumen.



Listo para usar 50/50 Prediluido

07-07-26

PEAK®

ANTICONGELANTE + REFRIGERANTE

dexcool™

APROBADO POR GM

APROBADO POR GM

PARA TODOS LOS VEHÍCULOS GM

1995 Y MODELOS MÁS RECIENTES

PROPIEDADES	MÉTODO DE PRUEBA ASTM	VALORES TÍPICOS 50/50 PREDILUIDO	LÍMITES ASTM D3306
Apariencia	Visual	Naranja	Distintivo
pH	D1287	8.3	7.5–11.0
Gravedad Específica	D1122	1.077	1.065 Mín
Punto De Ebullición[3], °C	D1120	109°C	108°C Mín
Punto De Congelación, °C	D1177	-37.8°C	-36.4°C Máx
Efecto Sobre Acabados Automotrices	D1882	Sin efecto	Sin efecto
Contenido Total De Agua, % En Masa	D1123	50	—
Contenido De Cenizas, % En Masa	D1119	<2.5	2.5 Máx
Cloruros, ppm	D3634	<25	25 Máx
Vida Útil En Anaquel, Años – Envase Original Sin Abrir	—	5	—

INFORMACIÓN DE EMBARQUE



50/50 PREDILUIDO

PABB53

Botella de 1 Galón	Caja con 6 Botellas de 1 Galón
0-74804-07592-2	0-74804-17592-9

Número de Parte	Unidad	Presentación	Dimensiones (cm)	Peso por Unidad (kg)	Unidades por Tarima	Tarimas por Camión	Peso por Tarima (kg)**
PDCB53	Caja	6 Gal / 3.78L	40.6 x 31.8 x 31.1	25.9	40	20	1,036

**Incluye el peso de la tarima de 22.7 kg.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Para una protección: Para una protección adecuada contra congelamiento y ebullición, utilice un refractómetro o hidrómetro convencional para medir el porcentaje de etilenglicol por volumen.

Recomendaciones de Almacenamiento: El PEAK® DEX-COOL® 50/50 Prediluido Anticongelante + Refrigerante LISTO PARA USAR puede almacenarse en su envase original a temperatura ambiente con periodos limitados de exposición a temperaturas superiores a 35°C durante un periodo de 5 años, siempre que el envase permanezca sellado. Agite el producto antes de diluirlo o utilizarlo.

Seguridad y Disposición Final: El PEAK® DEX-COOL® 50/50 Prediluido Anticongelante + Refrigerante LISTO PARA USAR contiene etilenglicol virgen y debe mantenerse fuera del alcance de niños y animales para evitar su exposición. Se ha añadido un agente amargante para ayudar a reducir el potencial de ingestión accidental de este producto. Para obtener más información sobre salud, seguridad y disposición final, consulte la Hoja de Datos de Seguridad (SDS) correspondiente, disponible en PEAKAUTO.MX. Deseche siempre el anticongelante usado de acuerdo con las regulaciones locales, estatales y federales aplicables.

PEAK AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV
Carretera a Salinas Victoria, Km. 5.5, Interior "C",
C.P. 65500, Salinas Victoria, Nuevo León.
PEAKauto.mx

©2026 Old World Industries. Todos los derechos reservados. PEAK, La Montaña de PEAK y sus gráficos son marcas comerciales de Old World Industries.

DEX-COOL® y el logotipo DEX-COOL™ son marcas registradas de General Motors LLC y se utilizan bajo licencia. Número de licencia de Old World Industries: DC-21-7.

07-07-26

Old World Industries