DESMOLTRUE AL 50

Desmoldante bioestable de bajo contenido de ceras

DESCRIPCION

DESMOLTRUE AL 50 es un lubricante soluble en agua para desmolde de fundición de aluminio y magnesio

MODO DE EMPLEO

DESMOLTRUE AL 50 se usa en una dilución de 1:80 hasta 1:120.
Las emulsiones son aplicadas con equipos rociadores standard para lubricantes de desmolde solubles en agua de forma manual o automática

VENTAJAS

DESMOLTRUE AL 50 tiene una extraordinaria resistencia contra contaminación por hongos y bacterias. Esto representa una extraordinaria ventaja cuando el producto se usa en sistemas centralizados. El taponamiento de tuberías, filtros y rociadores por colonias de hongos son evitados con el uso de DESMOLTRUE AL 50

DESMOLTRUE AL 50 contiene una muy pequeña cantidad de ceras, con lo que los residuos formados por overspray son suaves y de fácil remoción.

DESMOLTRUE AL 50 no causa problemas con procesos posteriores de galvanizado o pintura si se adopta un apropiado pretratamiento de las piezas

DESMOLTRUE AL 50 produce piezas limpias y brillantes. No hay formación de depósitos sobre las cavidades del molde

DESMOLTRUE AL 50 posee extraordinarias propiedades humectantes incluso cuando las temperaturas del molde son muy altas, dejando sobre la superficie un film muy uniforme

DESMOLTRUE AL 50 no contiene aceites minerales ni ningún otro material peligroso, no produce humos irritantes, el aire en la planta permanece limpio

ENVASES

Tambores de polietileno x 205 L
Contenedores de polietileno x 1000 L

HIGIENE & SEGURIDAD

Seguir indicaciones de acuerdo con lo estipulado en la MSDS

QUIMICA TRUE Sacif. Av. Pedro Dreyer 2678 1842 - Monte Grande Buenos Aires - Argentina Tel.: ++ 54 11 **4809-1800** info@qtrue.com.ar

TÜV ISO 9001:2000 ISO TS 16949:2002

Química True SACIF *a subsidiary of Old World Indrustries, LLC*