

Blue DEF

PLATINUM

DIESEL EXHAUST FLUID

FLUIDO PARA ESCAPE DE DIESEL

DESCRIPCIÓN

PEAK® BlueDEF PLATINUM® es una mezcla de urea sintética de alta pureza, agua desionizada y nuestro paquete de aditivos patentado fabricado conforme a las pautas de la norma ISO 22241 para garantizar la calidad del producto. Con el uso continuo, PEAK® BlueDEF PLATINUM® reduce la formación de depósitos que se acumulan en el sistema de escape diésel. Cuenta con certificación API y cumple o supera las especificaciones del OEM.

MATERIALES RECOMENDADOS PARA EL USO CON BLUEDEF PLATINUM®

- Aceros austeníticos con alta aleación de Cr-Ni-Mo o acero inoxidable 304 (S30 4 00), 304L (S30403), 316 (S31600) Y 31 6L (S31603) conforme a ASTM A240, ASTM A276 y ASTM A312
- Titanio
- Aleaciones de Ni-Mo-Cr-Mn-Cu-Si-Fe, p. ej., Hastelloy c/c-276
- Polipropileno, sin aditivos
- Polietileno, sin aditivos
- Perfluoroalcoxicano (PFA), sin aditivos
- Polifluoroetileno (PFE), sin aditivos
- Fluoruro de polivinilideno (PVDF), sin aditivos
- Politetrafluoroetileno (PTFE), sin aditivos
- Copolímeros de fluoruro de vinilideno y hexafluoropropileno, sin aditivos

MATERIALES NO RECOMENDADOS PARA EL USO CON BLUEDEF PLATINUM®

- Aceros al carbono, aceros al carbono galvanizados y hierro dúctil
- Aleaciones y metales no ferrosos: cobre, aleaciones de cobre, zinc, plomo
- Soldaduras con plomo, plata, zinc o cobre
- Aluminio, aleaciones de aluminio
- Magnesio, aleaciones de magnesio
- Plásticos o metales recubiertos con níquel



PURO GARANTIZADO

LA MARCA DEF
#1
DE ESTADOS UNIDOS



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- La fórmula patentada* CON TRIPLE FILTRO de PEAK® BlueDEF PLATINUM® garantiza la máxima pureza y rendimiento del producto
- Ayuda a evitar depósitos
- La marca n.º 1 de líquido para sistemas de escape diésel en los Estados Unidos
- Cumple con la especificación ISO-22241-1 para DEF y es un líquido para sistemas de escape diésel certificado por el Instituto Estadounidense del Petróleo (American Petroleum Institute, API)
- Mantiene una economía de combustible óptima
- Prolonga la vida útil del sistema de SCR
- Probado para cumplir o superar los estándares OEM más estrictos
- Compatible con todos los sistemas de SCR diésel



*Patente estadounidense 117 326 881

DEF ISO 22241

LA MARCA DEF
#1
DE ESTADOS
UNIDOS



**Blue
DEF**
PLATINUM
DIESEL EXHAUST FLUID
FLUIDO PARA ESCAPE DE DIESEL

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

La vida útil del DEF está directamente relacionada con la temperatura a la que se almacena. En caso de no almacenar por debajo de 86 °F (30 °C), es posible que se reduzca significativamente la vida útil y la eficacia del producto. Si **PEAK® BlueDEF PLATINUM®** se congela, su eficacia no se verá afectada al descongelarse. Para mantener la pureza del DEF y no dañar el sistema de catalizador SCR, se debe tener cuidado con el material de construcción de todos los elementos que entran en contacto con la solución de DEF. Los materiales recomendados y no recomendados para el contacto con DEF se incluyen en las normas ISO-22241-1.

El rendimiento de **PEAK® BlueDEF PLATINUM®** para evitar la formación de depósitos se reducirá si se diluye con DEF estándar en la aplicación.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Punto de ebullición	>212° F (100° C)
Punto de congelación	12° F (11° C)
Libras/galones	9.09
Gravedad específica (agua=1)	1.09
Presión de vapor (mm de Hg)	No aplica
Densidad de vapor (aire=1)	0.6 H2O >1
Solubilidad en agua	100 %
Aspecto	Líquido incoloro transparente
Olor	Ninguno a amoníaco leve



®
DEF ISO 22241

OPCIONES DE ENVASE

2.5 Galones

Tambor de 55 Galones

Contenedor de 330 Galones



Número de pieza	DEG002	DEG001	DEG330
Código UPC	0-74804-07111-5	0-74804-07112-2	0-74804-07113-9
Código de caja SCC-14	1-00-74804-07111-2		
Caja de unidades/paquete	1 por caja		
Peso/caja	22.75 libras	522.5 libras (por tambor)	3,148 libras (por contenedor)
Dimensiones de la caja	9.5" de ancho x 9.5" de largo x 10" de alto	22,5" de diámetro x 35,5" de alto	40" de ancho x 48" de largo x 53" de alto
Cajas por palé	80	4 (tambores)	1 (contenedor)
Palés/cajas por camión	22/1,760	20	14
Unidades por camión	1,760	80	14
Peso de la carga del camión*	41,140 libras	42,822 libras	44,068 libras
Tamaño del palé	40" de ancho x 48" de largo x 45" de alto	40" de ancho x 48" de largo x 40.5" de alto	40" de ancho x 48" de largo x 53" de alto
Peso del palé*	1,870 libras	2,141 libras	3,148 libras
Altura de hileras/cajas	20/4		

*incluye el peso de productos y palés



Distribuido por Old World Industries, LLC. Northbrook, IL 60062 | teléfono 800.323.5440

©2025 Old World Industries, LLC. Todos los derechos reservados. BlueDEF® Platinum, gráfico BlueDEF® Platinum, PEAK®, PEAK® y gráfico de montaña son marcas comerciales de Old World Industries, LLC. El diseño de líquido para sistemas de escape diésel certificado por el Instituto Estadounidense del Petróleo (American Petroleum Institute, API) es una marca comercial registrada de American Petroleum Institute Corporation.



bluedef.com

Instagram YouTube Facebook @PEAKBlueDEF

10-15-2025