



PEAK Motor Oil ND API SB/CB

DESCRIPCIÓN

Peak™ Motor Oil ND API SB/CB, es una familia lubricantes para motor, desarrollado para cumplir con los requerimientos de una variedad de vehículos antiguos pero todavía operativos, impulsados por motores a nafta o diesel naturalmente aspirados, que operen bajo diferentes condiciones de muy baja severidad.

BENEFICIOS

- Buena protección antidesgaste, protege los componentes del motores,
- Buenas características de detergencia, aseguran la limpieza de motor
- Sus buenas propiedades de inhibición de la corrosión ofrecen protección contra el herrumbre y la corrosión

APLICACIONES

Recomendado para utilizarlos en vehículos motorizados con motores diesel de mas edad o nafta donde requieren aceites de calidad API SB / CB.

ESPECIFICACIONES API

- API SB/CB

VALORES TÍPICOS (#)

	SAE 30	SAE 40	SAE 50
Viscosidad a 100 GC ASTM D 445 (cSt)	11,60	15,0	19,10
Indice de Viscosidad ASTM D 2270	95	95	95
Punto de Inflamación COC ASTM D 92 (GC)	238	244	250
Punto de Ecurrimiento ASTM D 97 (GC)	-16	-12	-12
Densidad a 15 GC ASTM D (g/mL)	0,891	0,890	0,890
TBN ASTM D 2896 (mg KOH/g)	2,8	2,8	2,8



(#) Estos valores representan los Valores Típicos de producción, no constituyen especificaciones. Para una información más detallada de las mismas, favor consultar a nuestro servicio técnico de ventas.