

TRUE DRAW AR 73 GM

ACEITE PRE-LUBRICANTE

DESCRIPCION:

TRUE DRAW AR 73 GM es un fluido lubricante, semisintético, de baja viscosidad, para operaciones de estampado de partes de carrocerías.

Se emplea sobre chapas de acero calidad automotriz, o de acero electro cincado, que posteriormente deban ser fosfatizadas y pintadas.

TRUE DRAW AR 73 GM deposita una película muy fina y transparente, fácilmente eliminable mediante desengrasantes alcalinos.

Excelente lubricidad, permite estampados precisos con bajo índice de defectos. Lavable y compatible con sistemas de cataforesis.

Brinda protección anticorrosiva superior a 6 meses en condiciones de almacenamiento bajo techo.

No produce manchas sobre los materiales procesados, ni sufre alteraciones que puedan afectar su posterior remoción con desengrasantes convencionales.

Cumple especificación GM EMS.9310015 (06/2003).

CARACTERISTICAS TIPICAS:

ASPECTO	: LIQUIDO LIMPIDO
VISCOSIDAD A 40°C	: 12 a 14 cSt.
CAMARA SALINA	: PASA 24 Hs.
ENSAYO DE REMOCION	: PASA
REMOCION C/ ENVEJECIDO	: PASA
FOUR BALL TEST	: PASA 160 Kg.
PUNTO DE INFLAMACION	: Min. 130 °C
NO VOLATILES	: 57%
INDICE DE NEUTRALIZACION	: 1.8 mg KOH/g
DENSIDAD	: 0.890

DP0676
Versión 2024