

ECOTRISOL

SOLVENTE DIELECTRICO PARA LIMPIEZA EN FRIO

Basado en Terpenos Cítricos

ECOTRISOL es un nuevo desarrollo de solvente para limpieza y desengrase en frío con características dieléctricas para ser utilizados en todo tipo de máquinas, herramientas, tableros y motores eléctricos.

ECOTRISOL posee bajo grado de inflamabilidad, y no contiene compuestos insalubres, como ser los solventes clorados.

APLICACIONES:

Usado para la limpieza de aceites, grasas, polvo en colectores, generadores, escobillas, capacitores y terminales de tableros y motores.

Por seguridad el equipo a limpiar debe ser desconectado del sistema de energía durante la limpieza y no utilizarlos hasta el completo secado del mismo.

En máquinas y herramientas aplicar por trapeo o sopleteado a baja presión, a diferencia con otros solventes, ECOTRISOL no deja residuo alguno después de su secado.

Apto para ser usado en equipos de limpieza por ultrasonido.

USO:

ECOTRISOL debe ser usado tal cual se lo provee, aplicado por spray a baja presión, trapeo, cepillado o inmersión.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Aspecto:	Líquido límpido
Olor:	Suave, cítrico.
Densidad a 20°C:	0.830 g/ml
Flash Point:	50°C
Velocidad de evaporación:	Lenta
Rigidez Dieléctrica:	Mayor a 25000 v.

MT8070
Versión 2024