# PEAK ORIGINAL EQUIPMENT TECHNOLOGY VEHÍCULOS ASIÁTICOS VERDE Vida Extendida 50/50 Anticongelante y Refrigerante Prediluido

Hoja de Datos de Seguridad

de conformidad con el Federal Register / Vol. 77, Núm. 58 / lunes, 26 de marzo de 2012 / Reglas y Reglamentos

Fecha de revisión: 05/14/2025

## SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia/mezcla y de la empresa/entidad

### 1.1. Identificador del producto

Forma del producto : Mezcla

Nombre del producto : PEAK ORIGINAL EQUIPMENT TECHNOLOGY VEHÍCULOS ASIÁTICOS VERDE Vida Extendida 5 Anticongelante y Refrigerante Prediluido

ID de la SDS : 115017

### 1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o mezcla y usos desaconsejados

Uso de la sustancia/mezcla : Anticongelante y refrigerante

### 1.3. Datos del proveedor de la hoja de datos de seguridad

Old World Industries, LLC
3100 Sanders Road
Northbrook, IL 60062 - EUA
Tel. (847) 559-2000
www.oldworldind.com

### 1.4. Número telefónico de emergencia

Número de emergencia : 800 424 9300 (Estados Unidos); 00 1 703 527 3887 (Internacional) Chemtrec

## SECCIÓN 2: Identificación de peligros

### 2.1. Clasificación de la sustancia o mezcla

**Clasificación GHS-US**

| | | |
|---|---|---|
| Toxicidad aguda (vía oral), Categoría 4 | H302 | Nocivo en caso de ingestión. |
| Toxicidad para la reproducción, Categoría 2 | H361 | Se sospecha que puede dañar la fertilidad o al feto. |
| Toxicidad específica en órganos diana — Exposición repetida, Categoría 2 | H373 | Puede causar daño a órganos (riñones) por exposición prolongada o repetida (vía oral). |

Texto completo de las declaraciones H: ver la sección 16

### 2.2. Elementos de la etiqueta

**Etiquetado GHS-US**

Pictogramas de peligro (GHS-US) :



GHS07 GHS08

Palabra de advertencia (GHS-US) : Advertencia

Indicaciones de peligro (GHS-US) : Nocivo si se ingiere.
Se sospecha que puede dañar la fertilidad o al feto. Puede causar daños en órganos (riñones) por exposición prolongada o repetida (vía oral).

Consejos de prudencia (GHS-US) : Obtener instrucciones especiales antes de usar.
No manipular hasta haber leído y comprendido todas las medidas de seguridad.
No respirar la neblina, el aerosol ni los vapores. Lavar bien las áreas afectadas después de manipular.
No comer, beber ni fumar al usar este producto.
Usar el equipo de protección personal requerido.
En caso de ingestión: Llamar de inmediato al médico o al centro de toxicología
En caso de ingestión: enjuagar la boca. NO provocar el vómito
En caso de inhalación: Trasladar a la persona al aire fresco y mantenerla cómoda para respirar
En caso de exposición o si hay preocupación: Solicitar atención/asesoría médica.
Guardar bajo llave.
Desechar el contenido/el recipiente en una instalación de eliminación de residuos adecuada, de conformidad con

normatividad local/regional/nacional/internacional

### 2.3. Otros peligros

No hay información adicional disponible

### 2.4. Toxicidad aguda desconocida (GHS EUA)

No hay datos disponibles

## SECCIÓN 3: Composición/información sobre los ingredientes

### 3.1. Sustancias

No aplica

### 3.2. Mezclas

| Nombre | Identificador del producto | % por peso | Clasificación GHS-EUA |
|---|---|---|---|
| etilenglicol | (Núm. CAS) 107-21-1 | 45 - 50 | Toxicidad aguda 4 (oral), H302 |
| agua | (Núm. CAS) 7732-18-5 | 45 - 50 | No clasificado |
| dietilenglicol | (Núm. CAS) 111-46-6 | 0.5 - 5 | Toxicidad aguda 4 (oral), H302<br>STOT RE 2, H373 |
| 2-etilhexanoato de potasio | (Núm. CAS) 3164-85-0 | 0 -5 | Repr. 2, H361 |
| 2-etilhexanoato de sodio | (Núm. CAS) 19766-89-3 | 0 -5 | Repr. 2, H361 |
| benzoato de denatonio | (Núm. CAS) 3734-33-6 | .003 - .005<br>[30 - 50 ppm] | Toxicidad aguda 4 (oral), H302<br>Irritación cutánea 2, H315 Irritación ocular 2A, H319<br>STOT SE 3, H335 |

Texto completo de las clases de peligro y enunciados H: ver la sección 16

## SECCIÓN 4: Medidas de primeros auxilios

### 4.1. Descripción de las medidas de primeros auxilios

Medidas generales de primeros auxilios : Nunca le des nada por la boca a una persona inconsciente. Si te sientes mal, busca orientación médica (muestra la etiqueta cuando sea posible).

Medidas de primeros auxilios tras inhalación : Si le cuesta respirar, lleve a la persona afectada a un lugar con aire fresco y manténgala en reposo en una posición cómoda para respirar. Si no respira, administre respiración artificial. Si se siente mal, solicite atención médica.

Medidas de primeros auxilios tras contacto con la piel : Lave con abundante agua. Retire la ropa contaminada. Lave la ropa contaminada antes de volver a usarla. Si aparece irritación en la piel: Enjuague de inmediato con abundante agua (durante al menos 15 minutos). Solicite atención médica.

Medidas de primeros auxilios tras contacto con los ojos : Retire los lentes de contacto, si los trae puestos y es fácil hacerlo. Continúe enjuagando. Enjuague de inmediato con abundante agua durante 15 minutos, levantando los párpados inferior y superior. Si la irritación ocular persiste: Solicite atención médica.

Medidas de primeros auxilios tras ingestión : Solicite atención médica de emergencia. Enjuague la boca. Si la persona está completamente consciente, haga que beba dos vasos de agua. Nunca le dé nada de beber a una persona inconsciente. NO provoque el vómito. Llame a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si se siente mal. Si la atención médica se retrasa y la persona tragó un volumen moderado del material (unas onzas), entonces administre de tres a cuatro onzas de licor fuerte, como whisky. En menores de edad, administre proporcionalmente menos licor, según el peso.

### 4.2. Síntomas y efectos más importantes, tanto agudos como retardados

Síntomas/efectos : Provoca daño a órganos (riñones) por vía oral. Se sospecha que puede afectar la fertilidad o al feto.

Síntomas/efectos tras contacto con la piel : Puede causar irritación moderada.

Síntomas/efectos tras contacto con los ojos : El contacto directo con los ojos probablemente cause irritación.

Síntomas/efectos tras ingestión : Tragar una pequeña cantidad de este material puede representar un riesgo grave para la salud. Se estima que la dosis letal en humanos es de 100 mL (3 oz).

### 4.3. Indicación de cualquier atención médica inmediata y tratamiento especial requerido

Un antídoto intravenoso más eficaz para uso médico es el 4-metilpirazol, un potente inhibidor de las alcohol deshidrogenasas, que bloquea de forma efectiva la formación de metabolitos tóxicos del etilenglicol. Se ha utilizado para disminuir las consecuencias metabólicas de la intoxicación por etilenglicol antes de que se presenten acidosis metabólica, coma, convulsiones e insuficiencia renal.

## SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

### 5.1. Medios de extinción

Medios de extinción adecuados : Dióxido de carbono. Polvo químico seco. Espuma. Arena. Neblina de agua.

Medios de extinción no adecuados : No use un chorro de agua a alta presión. Puede propagar el incendio.

### 5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o mezcla

Peligro de incendio : Durante un incendio, el humo puede contener el material original además de productos de combustión de composición variable que pueden ser tóxicos y/o irritantes. Los productos de combustión pueden incluir, entre otros: Monóxido de carbono. Dióxido de carbono. El producto no es inflamable ni combustible, pero puede arder en condiciones de incendio.

Reactividad : No se conocen reacciones peligrosas en condiciones normales de uso.

### 5.3. Equipo de protección especial y precauciones para bomberos

Instrucciones para combatir incendios : Use rocío o neblina de agua para enfriar los recipientes expuestos. Actúe con precaución al combatir cualquier incendio químico. Evite que el agua usada para extinguir el incendio llegue al medio ambiente.

Protección durante el combate de incendios : No ingrese al área del incendio sin el equipo de protección adecuado, incluida protección respiratoria.

## SECCIÓN 6: Medidas en caso de liberación accidental

### 6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

#### 6.1.1. Para personal no asignado a emergencias

Procedimientos de emergencia : Evacuar al personal innecesario.

#### 6.1.2. Para personal de respuesta a emergencias

Equipo de protección : Dotar al equipo de limpieza con la protección adecuada. Consultar la sección 8.2.

Procedimientos de emergencia : Ventilar el área.

### 6.2. Precauciones ambientales

Evitar que el producto entre a drenajes y cuerpos de agua públicos. Notificar a las autoridades si el líquido llega a drenajes o aguas públicas.

### 6.3. Métodos y material para la contención y la limpieza

Métodos de limpieza : Absorber los derrames con sólidos inertes, como arcilla o tierra de diatomeas, lo antes posible. Recoger el derrame. En caso de derrames pequeños de líquido: absorber con material absorbente no combustible y pala a un contenedor para su disposición. Almacenar separado de otros materiales.

### 6.4. Referencia a otras secciones

Para más información, consultar la sección 13. Para más información, consultar la sección 8: "Controles de exposición/protección personal".

## SECCIÓN 7: Manejo y almacenamiento

### 7.1. Precauciones para un manejo seguro

Precauciones para un manejo seguro : Lavarse las manos y demás áreas expuestas con agua y jabón suave antes de comer, beber o fumar, y al salir del trabajo. Asegurar buena ventilación en el área de proceso para evitar la formación de vapores. Obtener instrucciones especiales antes de usar. No manipular el producto hasta haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad.

Medidas de higiene : No comer, beber ni fumar mientras se usa este producto. Lavar bien manos, antebrazos y rostro después de manipularlo.

### 7.2. Condiciones para un almacenamiento seguro, incluidas las incompatibilidades

Condiciones de almacenamiento : Conservar únicamente en su envase original, en un lugar fresco y bien ventilado, alejado de: fuentes de calor. Mantener el envase cerrado cuando no se use. El producto puede solidificarse a temperaturas menores de -37 ºC (-34 ºF). No almacenar cerca de alimentos, comestibles, medicamentos ni de suministros de agua potable. No cortar, perforar, soldar ni usar soplete, etc., en los envases, aun cuando estén vacíos.

Productos incompatibles : Mantener alejado de ácidos fuertes, bases fuertes y agentes oxidantes.

Materiales incompatibles : Fuentes de ignición.

### 7.3. Uso(s) final(es) específico(s)

No hay información adicional disponible

## SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección personal

### 8.1. Parámetros de control

| benzoato de denatonio (3734-33-6) |
|---|
| No aplica |

| etilenglicol (107-21-1) | | |
|---|---|---|
| ACGIH | Nombre local | Etilenglicol |
| ACGIH | ACGIH TWA (mg/m³) | 10 mg/m³ |

| etilenglicol (107-21-1) | | |
|---|---|---|
| ACGIH | ACGIH TWA (ppm) | 25 ppm (Fracción de vapor) |
| ACGIH | ACGIH STEL (mg/m³) | 10 mg/m³ (Fracción inhalable, solo aerosol) |
| ACGIH | ACGIH STEL (ppm) | 50 ppm (Fracción de vapor) |
| ACGIH | Observación (ACGIH) | Irritante de vías respiratorias superiores y ojos |
| ACGIH | Referencia normativa | ACGIH 2018 |

| dietilenglicol (111-46-6) |
|---|
| No aplica |

| agua (7732-18-5) |
|---|
| No aplica |

| 2-etilhexanoato de potasio (3164-85-0) |
|---|
| No aplica |

| 2-etilhexanoato de sodio (19766-89-3) |
|---|
| No aplica |

### 8.2. Controles de ingeniería adecuados

No hay información adicional disponible

### 8.3. Medidas de protección individual/Equipo de protección personal

**Equipo de protección personal:**

Evite toda exposición innecesaria. Guantes. Lentes de seguridad.

**Protección de manos:**

Use guantes de protección.

**Protección ocular:**

Goggles químicos o lentes de seguridad

**Protección respiratoria:**

En condiciones normales no se requiere protección respiratoria. Si se expone a niveles por encima de los límites de exposición, use la protección respiratoria adecuada.



**Otra información:**

No comer, beber ni fumar durante su uso.

## SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

### 9.1. Información sobre las propiedades físicas y químicas básicas

| | |
|---|---|
| Estado físico | : Líquido |
| Masa molecular | : 62.07 g/mol Etilenglicol |
| Color | : VERDE |
| Olor | : Suave |
| Umbral de olor | : No hay datos disponibles |
| pH | :8 |
| Tasa relativa de evaporación (acetato de butilo=1) | : Nula |
| Punto de congelación | : -37 °C (-34 °F) |

| dietilenglicol (111-46-6) | |
|---|---|
| ATE EUA (oral) | 500 mg/kg de peso corporal |
| ATE EUA (dérmica) | 11890 mg/kg de peso corporal |

Corrosión/irritación cutánea : No clasificado
pH: 8

Daño/irritación ocular grave : No clasificado
pH: 8

Sensibilización respiratoria o cutánea : No clasificado

Mutagenicidad en células germinales : No clasificado

Carcinogenicidad : No clasificado

Toxicidad reproductiva : Se sospecha que puede dañar la fertilidad o al feto.

STOT: exposición única : No clasificado

STOT-exposición repetida : Puede causar daño a órganos (riñones) por exposición prolongada o repetida (vía oral).

Peligro por aspiración : No clasificado

Posibles efectos y síntomas adversos en la salud humana : Con base en la información disponible, no se cumplen los criterios de clasificación.

Síntomas/efectos : Provoca daño a órganos (riñones) por vía oral. Se sospecha que puede afectar la fertilidad o al feto.

Síntomas/efectos tras el contacto con la piel : Puede causar irritación moderada.

Síntomas/efectos tras el contacto con los ojos : El contacto directo con los ojos probablemente cause irritación.

Síntomas/efectos tras la ingestión : Tragar una pequeña cantidad de este material puede representar un riesgo grave para la salud. Se estima que la dosis letal en humanos es de 100 mL (3 oz).

## SECCIÓN 12: Información ecológica

### 12.1. Toxicidad

| benzoato de denatonio (3734-33-6) | |
|---|---|
| CL50 peces 1 | > 1,000.00 mg/l (96 h, Salmo gairdneri, Estudio bibliográfico) |
| CE50 Daphnia 1 | 13.00 mg/l (48 h, Daphnia magna, Estudio bibliográfico) |

| etilenglicol (107-21-1) | |
|---|---|
| CL50 peces 1 | 40,761.00 mg/l (96 h, Salmo gairdneri, sistema estático) |
| CE50 Daphnia 1 | > 10,000.00 mg/l (24 h, Daphnia magna) |

| dietilenglicol (111-46-6) | |
|---|---|
| CL50 peces 1 | > 5,000.00 ppm (24 h, Carassius auratus) |
| CE50 Daphnia 1 | > 10,000.00 mg/l (24 h, Daphnia magna) |
| CL50 peces 2 | 75,200.00 mg/l (Otro, 96 h, Pimephales promelas, sistema de flujo continuo, valor experimental) |
| CE50 Daphnia 2 | > 10,000.00 mg/l (DIN 38412-11, 24 h, Daphnia magna, sistema estático, agua dulce, valor experimental) |

### 12.2. Persistencia y degradabilidad

| benzoato de denatonio (3734-33-6) | |
|---|---|
| Persistencia y degradabilidad | Biodegradabilidad en agua: no hay datos disponibles. No se cuenta con datos (de prueba) sobre la movilidad de la sustancia. |

| etilenglicol (107-21-1) | |
|---|---|
| Persistencia y degradabilidad | Biodegradable en el suelo. Fácilmente biodegradable en agua. |
| Demanda bioquímica de oxígeno (DBO) | 0.47 g $O_2$/g de sustancia |
| Demanda química de oxígeno (DQO) | 1.24 g $O_2$/g de sustancia |
| ThOD | 1.29 g $O_2$/g de sustancia |
| DBO (% de ThOD) | 0.36 |

| **dietilenglicol (111-46-6)** | |
|---|---|
| Persistencia y degradabilidad | Biodegradable en el suelo. Biodegradable en el agua. |
| Demanda bioquímica de oxígeno (DBO) | 0.02 g $O_2$/g de sustancia |
| Demanda química de oxígeno (DQO) | 1.51 g $O_2$/g de sustancia |
| ThOD | 1.51 g $O_2$/g de sustancia |
| DBO (% de ThOD) | 0.02 |

### 12.3. Potencial de bioacumulación

| **benzoato de denatonio (3734-33-6)** | |
|---|---|
| Log Pow | 1.78 (Valor estimado) |
| Potencial de bioacumulación | Bajo potencial de bioacumulación (Log Kow < 4). |

| **etilenglicol (107-21-1)** | |
|---|---|
| BCF peces 1 | 10.00 (72 h, Leuciscus idus) |
| BCF otros organismos acuáticos 1 | 0.21 - 0.6 (Procambarus sp., Crónico) |
| BCF otros organismos acuáticos 2 | 190.00 (24 h, Algas) |
| Log Pow | -1.34 (Valor experimental) |
| Potencial de bioacumulación | No es bioacumulable. |

| **dietilenglicol (111-46-6)** | |
|---|---|
| BCF peces 1 | 100.00 (Otro, 3 día(s), Leuciscus melanotus, Sistema estático, Agua dulce, Valor experimental) |
| Log Pow | -1.98 (Calculado, Otro) |
| Potencial de bioacumulación | No es bioacumulable. |

### 12.4. Movilidad en el suelo

| **benzoato de denatonio (3734-33-6)** | |
|---|---|
| Ecología - suelo | No hay datos de (ensayo) sobre la movilidad de la sustancia disponibles. |

| **etilenglicol (107-21-1)** | |
|---|---|
| Tensión superficial | 48.00 mN/m (20 °C) |
| Ecología - suelo | No hay datos de (ensayo) sobre la movilidad de la sustancia disponibles. |

| **dietilenglicol (111-46-6)** | |
|---|---|
| Tensión superficial | 0.05 N/m |
| Log Koc | 0.00 (log Koc, SRC PCKOCWIN v1.66, Valor calculado) |
| Ecología - suelo | Altamente móvil en el suelo. |

### 12.5. Otros efectos adversos

Efecto en la capa de ozono : No se conocen efectos en la capa de ozono

Otra información : Evite su liberación al medio ambiente.

## SECCIÓN 13: Consideraciones sobre la eliminación

### 13.1. Métodos de tratamiento de residuos

Recomendaciones para la eliminación del producto/envase : Elimine el contenido/el recipiente en una planta autorizada para la disposición de residuos.

Ecología - materiales de desecho : Evite su liberación al medio ambiente.

## SECCIÓN 14: Información de transporte

### Departamento de Transporte (DOT)

Conforme a las disposiciones del DOT

**No a granel (en cantidades menores a 5,000 lb en cualquier envase interior):**
No está regulado por el DOT de EE. UU.

**A granel (en cantidades de 5,000 lb o más en cualquier envase interior):**

| | |
|---|---|
| Descripción en el documento de transporte | : UN3082 Sustancias peligrosas para el medio ambiente, líquidas, n.e.p. (Etilenglicol), 9, III |
| Núm. UN (DOT) | : UN3082 |
| Nombre apropiado de embarque (DOT) | : Sustancias peligrosas para el medio ambiente, líquidas, n.e.p. Etilenglicol |
| Clase (DOT) | : 9 - Clase 9 - Material peligroso misceláneo 49 CFR 173.140 |
| Grupo de embalaje (DOT) | : III - Peligro menor |
| Etiquetas de riesgo (DOT) | : 9 - Clase 9 (Materiales peligrosos diversos) |




| | |
|---|---|
| Empaque DOT no a granel (49 CFR 173.xxx) | : 203 |
| Empaque DOT a granel (49 CFR 173.xxx) | : 241 |
| Símbolos DOT | : G - Indica que el nombre de envío adecuado (PSN) requiere un nombre técnico |
| Excepciones de empaque DOT (49 CFR 173.xxx) | : 155 |
| Limitaciones de cantidad DOT para aeronave de pasajeros/ferrocarril (49 CFR 173.27) | : Sin límite |
| Limitaciones de cantidad DOT solo para aeronave de carga (49 CFR 175.75) | : Sin límite |
| Ubicación de estiba en buque (DOT) | : A - El material puede estibarse “en cubierta” o “bajo cubierta” en un buque de carga y en un buque de pasajeros. |
| Otra información | : No hay información complementaria disponible. |

### Transporte de mercancías peligrosas

**Consulta la TDG Canadá vigente para conocer más regulaciones canadienses**

#### Transporte marítimo

De conformidad con IMDG / IMO

Nombre correcto de embarque (IMDG) : No regulado por IMDG (en cantidades menores a 5,000 lb en cualquier envase interior)

#### Transporte aéreo

De conformidad con IATA / ICAO

Nombre correcto de embarque (IATA) : No regulado por IATA (en cantidades menores a 5,000 lb en cualquier envase interior)

## SECCIÓN 15: Información regulatoria

**15.1. Regulaciones federales de EE. UU.**

| **PEAK ORIGINAL EQUIPMENT TECHNOLOGY ASIAN VEHICLES GREEN Anticongelante y refrigerante de larga duración 50/50 prediluido** | |
|---|---|
| Indicador regulatorio EPA TSCA | Ley de Control de Sustancias Tóxicas (TSCA): Se enlistan los ingredientes intencionales de este producto |

| **benzoato de denatonio (3734-33-6)** |
|---|
| Incluido en el inventario TSCA (Ley de Control de Sustancias Tóxicas) de Estados Unidos |

| **etilenglicol (107-21-1)** | |
|---|---|
| Incluido en el inventario TSCA (Ley de Control de Sustancias Tóxicas) de Estados Unidos. Sujeto a los requisitos de reporte de la Sección 313 de SARA (EE. UU.). | |
| Indicador regulatorio TSCA de la EPA | T - T - indica una sustancia sujeta a una regla de pruebas de la Sección 4 conforme a TSCA. |
| CERCLA RQ | 5000 lb(s) |
| Clases de peligro SARA Sección 311/312 | Consulte la Sección 2 para la clasificación de peligros según OSHA<br>El etilenglicol está sujeto al reporte anual de inventario de Nivel I y/o Nivel II. |
| SARA Sección 313 - Reporte de emisiones | El etilenglicol está sujeto a los requisitos de reporte del Formulario R. |

| **dietilenglicol (111-46-6)** |
|---|
| Incluido en el inventario TSCA (Ley de Control de Sustancias Tóxicas) de Estados Unidos |

| **agua (7732-18-5)** |
|---|
| Incluido en el inventario TSCA (Ley de Control de Sustancias Tóxicas) de Estados Unidos |

| **2-etilhexanoato de potasio (3164-85-0)** |
|---|
| Incluido en el inventario TSCA (Ley de Control de Sustancias Tóxicas) de Estados Unidos |

| **2-etilhexanoato de sodio (19766-89-3)** |
|---|
| Incluido en el inventario TSCA (Ley de Control de Sustancias Tóxicas) de Estados Unidos |

### 15.2. Normatividad internacional

**CANADÁ**

| **PEAK ORIGINAL EQUIPMENT TECHNOLOGY ASIAN VEHICLES GREEN Anticongelante y refrigerante de larga duración 50/50 Prediluido** | |
|---|---|
| Clasificación WHMIS | Esta HDS se elaboró conforme a los criterios del Reglamento de Productos Peligrosos (HPR) (WHMIS 2015) y contiene toda la información requerida por el HPR. La información aplicable del SGA se indica en la sección 2.2 de esta HDS. |

| **2-etilhexanoato de sodio (19766-89-3)** |
|---|
| Incluido en la DSL (Lista de Sustancias Domésticas) de Canadá |

### 15.3. Regulaciones estatales de EE. UU.

⚠ **ADVERTENCIA:** Este producto puede exponerle a etilenglicol, que el Estado de California reconoce como causante de defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.

| **etilenglicol (107-21-1)** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EE. UU. - California - Proposición 65 - Lista de carcinógenos | EE. UU. - California - Proposición 65 - Toxicidad del desarrollo | EE. UU. - California - Proposición 65 - Toxicidad reproductiva - Mujeres | EE. UU. - California - Proposición 65 - Toxicidad reproductiva - Hombres | Nivel de riesgo no significativo (NSRL) | Nivel máximo permitido de dosis (MADL) |
| No | Sí | No | No | | (ingerido) 8,700 (oral) µg/día |

| **etilenglicol (107-21-1)** |
|---|
| U - Massachusetts - Lista de Derecho a Saber<br>U - New Jersey - Lista de Sustancias Peligrosas (Derecho a Saber)<br>U - Pennsylvania - Lista RTK (Derecho a Saber) |

| **dietilenglicol (111-46-6)** |
|---|
| EE. UU. - Pennsylvania - RTK (Derecho a Saber) - Lista de Peligros Ambientales |

## SECCIÓN 16: Otra información

Fecha de revisión : 05/14/2025


Texto completo de las declaraciones H:

| | |
|---|---|
| H302 | Nocivo si se ingiere. |
| H315 | Provoca irritación en la piel. |
| H319 | Provoca irritación ocular grave. |
| H335 | Puede causar irritación de las vías respiratorias. |
| H361 | Se sospecha que puede perjudicar la fertilidad o al feto. |
| H373 | Puede causar daño a órganos por exposición prolongada o repetida. |

Peligro para la salud (NFPA) : 1 - Materiales que, en condiciones de emergencia, pueden causar irritación considerable.

Peligro de incendio NFPA : 1 - Materiales que deben precalentarse antes de que pueda ocurrir la ignición.

Reactividad NFPA : 0 - Materiales que, por sí mismos, normalmente son estables, incluso en condiciones de incendio.




FDS GHS EUA (GHS HazCom 2012) OWI 1


*Old World Industries, LLC no otorga ninguna garantía, declaración ni compromiso respecto a la exactitud, suficiencia o integridad del material aquí presentado. Es responsabilidad del usuario determinar la seguridad, toxicidad y conveniencia para su propio uso, manejo y disposición final de este producto. Dado que el uso real por parte de terceros está fuera de nuestro control, Old World Industries, LLC no ofrece garantía alguna, expresa o implícita, sobre los efectos de dicho uso, los resultados que pudieran obtenerse o la seguridad y toxicidad de este producto; asimismo, Old World Industries, LLC no asume responsabilidad alguna derivada del uso que terceros hagan del producto aquí referido. Los datos de esta FDS se relacionan únicamente con el material específico aquí indicado y no aplican cuando se usa en combinación con cualquier otro material ni dentro de ningún proceso.*