

PROTECTRUE DW 406

PROTECTRUE DW 406, es un fluido anticorrosivo con excelentes características de desplazamiento de agua.
Deposita una fina película aceitosa y transparente que provee protección anticorrosiva.

APLICACIONES:

PROTECTRUE DW 406 está recomendado para protección de piezas mecanizadas que deban permanecer bajo techo durante un periodo máximo de 1 año.
Está especialmente indicado para la protección de piezas húmedas, que provengan de operaciones de mecanizado con soluciones refrigerantes acuosas.
Apto para protección de piezas transportadas por vía marítima.

PROTECTRUE DW 406 se aplica por inmersión o rociamiento.

No es recomendado para protección de piezas a la intemperie.

CARACTERISTICAS TIPICAS:

ASPECTO	Líquido transparente
COLOR	Ámbar claro
PUNTO DE INFLAMACIÓN	48° mínimo
TIEMPO DE SECADO	2 a 4 horas

VENTAJAS:

- ✓ EXCELENTE DESPLAZAMIENTO DEL AGUA
- ✓ EXCELENTE DESEMULSION
- ✓ ELEVADO RENDIMIENTO
- ✓ BAJO GRADO DE INFLAMABILIDAD
- ✓ PELICULA EXTRAFINA

AR2315
Versión 2024