TECNOLOGÍA DE EQUIPO ORIGINAL

VEHÍCULOS ASIÁTICOS

AZUL
ANTICONGELANTE + REFRIGERANTE

DESCRIPCIÓN

PEAK® TECNOLOGÍA DE EQUIPO ORIGINAL ANTICONGELANTE + REFRIGERANTE PARA VEHÍCULOS ASIÁTICOS es una línea de refrigerantes premium diseñada específicamente para cumplir con los requerimientos de tecnología y color de los vehículos asiáticos. Cada refrigerante está formulado con la misma tecnología de inhibidores de corrosión que protege su vehículo desde fábrica. Las referencias de color en el envase y la lista de aplicaciones vehiculares mostradas en la etiqueta frontal facilitan la identificación del producto adecuado para su vehículo.

PEAK® TECNOLOGÍA DE EQUIPO ORIGINAL ANTICONGELANTE + REFRIGERANTE PARA VEHÍCULOS ASIÁTICOS - AZUL es un anticongelante/refrigerante a base de etilenglicol desarrollado específicamente para su uso en vehículos asiáticos que requieren una formulación POAT (Tecnología de Ácidos Orgánicos Mejorada con Fosfatos). Contiene inhibidores de corrosión orgánicos de alta calidad y está libre de boratos, nitritos, silicatos y aminas.

PEAK® TECNOLOGÍA DE EQUIPO ORIGINAL ANTICONGELANTE + REFRIGERANTE PARA VEHÍCULOS ASIÁTICOS - AZUL cumple con los requisitos de desempeño de ASTM D3306 y JIS K2234. Con un servicio completo de drenado y llenado del sistema de enfriamiento, PEAK garantiza una vida útil de hasta 15 años o 640,000 km*.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Compatible con los requerimientos de tecnología y color especificados por cada fabricante asiático de vehículos
- Protege todos los metales del sistema de enfriamiento contra la oxidación y la corrosión
- Cumple con los requisitos de desempeño de ASTM D3306 y JIS K2234
- Vida útil de hasta 15 años/640,000 km con un servicio completo de drenado y llenado del sistema de enfriamiento
- La identificación por color y las aplicaciones vehiculares mostradas al frente facilitan la selección del anticongelante/refrigerante adecuado
- Disponible tanto en versión concentrada como en presentación 50/50 lista para usar para realizar el trabajo correctamente

Utilice **PEAK® TECNOLOGÍA DE EQUIPO ORIGINAL 50/50 PREDILUIDO ANTICONGELANTE + REFRIGERANTE** LISTO PARA USAR para realizar un servicio completo de drenado y llenado o para rellenar el sistema de enfriamiento.

Utilice **PEAK® TECNOLOGÍA DE EQUIPO ORIGINAL 50/50 PREDILUIDO ANTICONGELANTE + REFRIGERANTE** LISTO PARA USAR cuando únicamente necesite rellenar el sistema de enfriamiento.

** Si se mantiene adecuadamente.*

Old World Industries

DISEÑADO ESPECÍFICAMENTE PARA TU VEHÍCULO



TABLA DE PROTECCIÓN CONTRA CONGELAMIENTO Y EBULLICIÓN

Proporción Refrigerante/Agua	PROTECCIÓN DE	
	Protección Contra Congelamiento	Protección Contra Ebullición*
50/50	-37°C	129°C

*Utilizando una tapa de presión de 15 psig (103 kPa) en buenas condiciones

50/50 Prediluido: Para un desempeño óptimo y máxima protección contra la corrosión, la concentración del refrigerante debe mantenerse al 50% por volumen.



Listo para usar 50/50 Prediluido

06-30-26

TECNOLOGÍA DE EQUIPO ORIGINAL
ANTICONGELANTE + REFRIGERANTE

APLICACIONES

PEAK® TECNOLOGÍA DE EQUIPO ORIGINAL ANTICONGELANTE + REFRIGERANTE PARA VEHÍCULOS ASIÁTICOS - AZUL está específicamente diseñado para vehículos asiáticos que requieren un anticongelante/refrigerante de vida extendida con Tecnología de Ácidos Orgánicos Realzada con Fosfato (POAT) color azul:

- Honda y Acura: Todos los modelos, incluidos vehículos híbridos y eléctricos
- Infiniti y Nissan: Modelos 2009 en adelante, incluidos vehículos híbridos y eléctricos
- Mitsubishi: Modelos 2012 en adelante, incluidos vehículos híbridos
- Subaru: Modelos 2009 en adelante, incluidos vehículos híbridos

PROPIEDADES	MÉTODO DE PRUEBA ASTM	VALORES TÍPICOS 50/50 PREDILUIDO	LÍMITES ASTM D3306
Apariencia	Visual	Azul	Distintivo
pH	D1287	7.7	7.5–11.0
Gravedad Específica	D1122	1.066	1.065 Mín
Punto De Ebullición[3], °C	D1120	109.5°C	108°C Mín
Punto De Congelación, °C	D1177	-37.9°C	-36.4°C Máx
Efecto Sobre Acabados Automotrices	D1882	Sin efecto	Sin efecto
Contenido Total De Agua, % En Masa	D1123	50	—
Contenido De Cenizas, % En Masa	D1119	0.82	2.5 Máx
Cloruros, ppm	D3634	<25	25 Máx
Vida Útil En Anaquel, Años – Envase Original Sin Abrir	—	5	—

INFORMACIÓN DE EMBARQUE



50/50 PREDILUIDO

PABB53

Botella de 1 Galón	Caja con 6 Botellas de 1 Galón
0-74804-06373-8	0-74804-16373-5

Número de Parte	Unidad	Presentación	Dimensiones (cm)	Peso por Unidad (kg)	Unidades por Tarima	Tarimas por Camión	Peso por Tarima (kg)**
PABB53	Caja	6 Gal / 3.78L	40.6 x 31.8 x 31.1	25.9	40	20	1,036

**Incluye el peso de la tarima de 22.7 kg.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Para una protección: Para una protección adecuada contra congelamiento y ebullición, utilice un refractómetro o hidrómetro convencional para medir el porcentaje de etilenglicol por volumen.

Recomendaciones de Almacenamiento: El PEAK® Tecnología de Equipo Original Anticongelante + Refrigerante Asiáticos AZUL puede almacenarse en su envase original a temperatura ambiente con periodos limitados de exposición a temperaturas superiores a 35°C durante un periodo de 5 años, siempre que el envase permanezca sellado. Agite el producto antes de diluirlo o utilizarlo.

Seguridad y Disposición Final: El PEAK® Tecnología de Equipo Original Anticongelante + Refrigerante Asiáticos AZUL contiene etilenglicol virgen y debe mantenerse fuera del alcance de niños y animales para evitar su exposición. Se ha añadido un agente amargante para ayudar a reducir el potencial de ingestión accidental de este producto. Para obtener más información sobre salud, seguridad y disposición final, consulte la Hoja de Datos de Seguridad (SDS) correspondiente, disponible en PEAKAUTO.MX. Deseche siempre el anticongelante usado de acuerdo con las regulaciones locales, estatales y federales aplicables.

PEAK AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV
Carretera a Salinas Victoria, Km. 5.5, Interior "C",
C.P. 65500, Salinas Victoria, Nuevo León.
PEAKauto.mx

Old World Industries

©2026 Old World Industries. Todos los derechos reservados.
PEAK, La Montaña de PEAK y sus gráficos son marcas comerciales de Old World Industries.

07-07-26