

TRUELUBE GC 68

TRUELUBE GC es un lubricante especialmente diseñado para lubricación de guías y bancadas de máquinas herramientas.

Está formulado con aceites minerales de alto grado de refinación y modernos aditivos, que le confieren características lubricantes, anti-desgaste y de adhesividad.

TRUELUBE GC 68 posee buen poder anticorrosivo, adhesividad y buena resistencia a la contaminación con agua.

VENTAJAS:

Permite un deslizamiento suave del carro sobre la bancada de las máquinas herramientas, evitando tironeo.

Protege a los metales de la corrosión producida por la humedad y las virutas metálicas húmedas.

Reduce la fricción y el desgaste de los metales.

Es insoluble en agua, y se separa fácilmente de las emulsiones de mecanizado, permitiendo su eliminación a través de skimmers.

CARACTERISTICAS TIPICAS:

	VALORES TIPICOS
GRADO ISO	68
VISCOSIDAD A 40°C (cSt)	62 - 74
VISCOSIDAD A 100°C (cSt)	Mínimo 7.9
INDICE de VISCOSIDAD	Mínimo 85
PUNTO de ESCURRIMIENTO (°C)	-15
PUNTO de INFLAMACION ASTM D-92 (°C)	Mínimo 220
DENSIDAD a 20°C (g/cm ³)	0.860
CORROSION S/ COBRE 3 horas a 100°C	1b

LI5097
Versión 3, 2024