

TRUE COOL IT 50

Anticongelante, anticorrosivo, refrigerante inorgánico diluido al 50% v/v

TECNOLOGÍA/REBRAND: FLEET CHARGE 50/50

DESCRIPCIÓN

TRUE COOL IT 50 está formulado en base a monoetilenglicol y precargado con SCA (*del inglés* supplemental coolant additives) incluidos, lo que hace innecesario la precarga inicial de aditivos suplementarios y asegura la química apropiada en cada nivelado.

TRUE COOL IT 50 usa una formulación libre de fosfatos, bajo en sólidos disueltos y bajo contenido de silicatos que se puede utilizar en todas las aplicaciones de servicio pesado.

APLICACIONES

Recomendado para usar donde los siguientes equipos o especificaciones son citadas:

CUMMINS CES 14603, 90T8-4
CATERPILLAR
GCA A-A-52624
CNH EG-3, EG-4
DETROIT FLUIDS SPECIFICATION 7SE298, 93K217
MTU MTL 5048
JOHN DEERE H24, JDS-G135
KOMATSU
KUBOTA
FREIGHTLINER 48-22880
FORD
GM
INTERNATIONAL
VOLVO / MACK
WAUKESHA

Cumple o excede los siguientes requerimientos:

TMC RP 329
ASTM D3306
ASTM D62100
ASTM D4985

CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS

ENSAYO	MÉTODO	ESPECIFICACIÓN	VALORES TÍPICOS
Aspecto	Visual	Líquido límpido	Líquido límpido
Color	Visual	Verde	Verde
pH tal cual	ASTM D 1287	Min. 10.0	10.5
Densidad a 20°C	ASTM D 1122	1.060 – 1.070	1.065
Punto de Ebullición (°C)	ASTM D 1120	Min. 107	108
Cenizas (%p/p)	ASTM D 1119	Max. 5	< 1.0
Punto de Congelamiento (C)	ASTM D 1177	Max. -37	-37
Vida Útil (envase original sin abrir)	---	5 años	---

VENTAJAS

- Funciona en todos los sistemas de enfriamiento de motor de servicio pesado a diésel, gasolina y gas natural.
- Protege contra la corrosión a todos los metales y componentes del circuito.
- Óptima protección contra congelamiento y sobrecalentamiento.
- Contiene nitritos para proveer protección contra la cavitación de camisas húmedas.
- Elimina errores de carga de SCA (Supplemental Coolant Additives) en la carga inicial.
- Diseñado para durar toda la vida del motor cuando se usa con filtros de alta calidad con SCA.
- Formula libre de fosfatos que reduce el riesgo de sarro (incrustaciones).

PRESENTACIONES

Granel.
Tambores de 205 L.
Baldes o bidones de 20 L.
Bidones de 5 L.
Botellas de 1 L.

HIGIENE & SEGURIDAD

Seguir indicaciones de acuerdo a lo estipulado en la Ficha de Seguridad del producto.