



Blue DEF

PLATINUM

FLUIDE D'ÉCHAPPEMENT
DIESEL

DESCRIPTION

PEAK^{MD} BlueDEF PLATINUM^{MD} est un mélange d'urée synthétique de haute pureté, d'eau désionisée et de notre emballage d'additifs exclusif fabriqué selon les directives ISO 22241 pour assurer la qualité du produit. Avec une utilisation continue, PEAK^{MD} BlueDEF PLATINUM^{MD} réduit la formation de dépôts qui s'accumulent dans votre système d'échappement diesel. Certifié API et respecte ou dépasse les spécifications des fabricants d'équipement d'origine.

MATÉRIAUX RECOMMANDÉS POUR UNE UTILISATION AVEC BLUEDEF PLATINUM^{MD}

- Aciers austénitiques Cr-Ni-Mo hautement alliés ou acier inoxydable 304 (S30 4 00), 304L (S30403), 316 (S31600) ET 31 6L (S31603) conformément aux normes ASTM A240, ASTM A276 et ASTM A312
- Titane
- Alliages Ni-Mo-Cr-Mn-Cu-Si-Fe, p. ex. Hastelloy c/c-276
- Polypropylène, sans additifs
- Polyéthylène, sans additifs
- Perfluoroalkoxyl alkane (PFA), sans additifs
- Polyfluoroéthylène (PFE), sans additifs
- Fluorure de polyvinylidène (PVDF), sans additifs
- Polytétrafluoroéthylène (PTFE), sans additifs
- Copolymères de vinylidène-fluorure et d'hexafluoropropylène, sans additifs

MATÉRIAUX NON RECOMMANDÉS POUR UNE UTILISATION AVEC BLUEDEF PLATINUM^{MD}

- Aciers au carbone, aciers au carbone revêtus de zinc et fer doux
- Métaux et alliages non ferreux: Cuivre, alliages de cuivre, zinc, plomb
- Soudures contenant du plomb, de l'argent, du zinc ou du cuivre
- Aluminium, alliages d'aluminium
- Magnésium, alliages de magnésium
- Plastiques ou métaux recouverts de nickel



Old World
Industries

GARANTI PUR

LA MARQUE
AMÉRICAINE

#1 DEF



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- La formule TRIPLE-FILTRE exclusive de PEAK^{MD} BlueDEF PLATINUM^{MD} assure la pureté et la performance maximales du produit
- Aide à prévenir les dépôts
- La marque de fluide d'échappement diesel la plus populaire aux États-Unis
- Conforme à la spécification ISO-22241-1 pour le FED et est un fluide d'échappement diesel certifié par l'American Petroleum Institute (API)
- Maintient une économie de carburant optimale
- Prolonge la durée de vie de votre système RCS
- Testé pour satisfaire ou dépasser les normes les plus strictes des fabricants d'équipement d'origine
- Compatible avec tous les systèmes RCS diesel



DEF ISO 22241
Institut Américain du Pétrole
Fluide d'Échappement
Diesel Certifié

* Brevet américain 117 326 881

LA MARQUE
AMÉRICAINNE#1
DEF

Blue DEF

PLATINUM

FLUIDE D'ÉCHAPPEMENT
DIESEL

MANIPULATION ET ENTREPOSAGE

La durée de conservation du FED est directement liée à la température à laquelle il est stocké. Ne pas entreposer à une température inférieure à 30 °C (86 °F) peut réduire considérablement la durée de conservation et l'efficacité du produit. Si **PEAK^{MD} BlueDEF PLATINUM^{MD}** gèle, son efficacité ne sera pas affectée par la décongélation. Pour maintenir la pureté du FED et ne pas nuire au système de catalyseur SCR, il faut prendre soin du matériau de construction de tous les articles qui entrent en contact avec la solution FED. La liste des matériaux recommandés et non recommandés pour le contact avec le FED est incluse à partir des normes ISO-22241-1.

La performance de prévention des dépôts de **PEAK^{MD} BlueDEF PLATINUM^{MD}** sera réduite si diluée avec du FED standard dans l'application.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Point d'ébullition	>100° C
Point de congélation	11° C
Livres/gallons	9.09
Gravité spécifique (eau = 1)	1.09
Pression de vapeur (mm de Hg)	Sans objet
Densité de vapeur (air = 1)	0,6 H ₂ O > 1
Solubilité de l'eau	100 %
Apparence	Liquide incolore et transparent
Odeur	Aucune présence d'ammoniaque ou présence légère




DEF ISO 22241
Institut Américain du Pétrole
Fluide d'Échappement
Diesel Certifié

OPTIONS D'EMBALLAGE

2,5 Gallons

Baril de 55 Gallons

Fourre-tout de 330 Gallons



Numéro de pièce	DEG0C2	DEG001	DEG330
Code UPC	0-74804-07114-6	0-74804-07112-2	0-74804-07113-9
Code de cas SCC-14	1-00-74804-07114-3		
Emballage/Caisse d'unités	1 par caisse		
Poids/caisse	22,75 lb	522,5 lb (per baril)	3 148 lb (par fourre-tout)
Dimensions de la caisse	24,1 cm (9,5 po) L x 24,1 cm (9,5 po) l x 25,4 cm (10 po) H	57,1 cm (22,5 po) dia. x 90,1 cm (35,5 po) H	101,6 cm (40 po) L x 121,9 cm (48 po) l x 134,6 cm (53 po) H
Caisses par palette	80	4 (barils)	1 (fourre-tout)
Palettes/Caisses par camion	22/1,760	20	14
Unités par camion	1,760	80	14
Poids du chargement*	41 140 lb	42 822 lb	44,068 lb
Taille de la palette	101,6 cm (40 po) L x 121,9 cm (48 po) l x 114,3 cm (45 po) H	101,6 cm (40 po) L x 121,9 cm (48 po) l x 102,8 cm (40,5 po) H	101,6 cm (40 po) L x 121,9 cm (48 po) l x 134,6 cm (53 po) H
Poids de la palette*	1 870 lb	2 141 lb	3 148 lb
Caisses/hauteur de rangée	20/4		

* comprend le poids du produit et de la palette



Distribué par Old World Industries, LLC. Northbrook, IL 60062 | téléphone 800.323.5440

© Old World Industries, LLC, 2025. Tous droits réservés. PEAK, PEAK et Graphique Mountain, BlueDEF Platinum, BlueDEF Platinum & Drop Graphique sont des marques de commerce d'Old World Industries, LLC. API American Petroleum Institute Certified Diesel Exhaust Fluid Design est une marque déposée de l'American Petroleum Institute Corporation

bluedef.com



12-18-24