



PEAK Multi Purpose EP Grease

DESCRIPCIÓN

Peak™ Multi Purpose EP Grease es una grasa lubricante a base 12-hidroxiestearato de litio de alta calidad como espesante, con inhibidores de oxidación y corrosión, que ayudan a asegurar una larga vida útil de la grasa y un alto nivel de protección para superficies ferrosas. Se recomienda para todas las piezas lubricadas aplicaciones automotriz. El grado NLGI No.2 es adecuado para su uso en sistemas de engrase centralizado en estaciones de servicio. Tiene excelentes propiedades de resistencia al agua.

BENEFICIOS

- Larga vida útil.
- Buena estabilidad al cizallamiento y resistencia a vibraciones
- Par de fricción reducido.
- Buena bombeabilidad.
- Resistente al lavado con agua

APLICACIONES

Peak™ Multi Purpose EP Grease es apta para uso en rodamientos y cojinetes de todo tipo y en todo tipo de maquinaria, incluidos motores eléctricos, máquinas herramienta, textiles, máquinas para fabricar papel y madera y equipos de construcción, donde las temperaturas de funcionamiento continuo se encuentran dentro de los límites especificados. Estas grasas se pueden usar a temperaturas más altas de hasta 180 ° C durante un período corto o con reemplazos frecuentes. Rango de temperatura de funcionamiento continuo para estas grasas es de -20 a 130 ° C.



VALORES TÍPICOS (#)

Color	Ambar
Espesante	12-HO-Estearato de Li
Clasificación NLGI	Grado 2
Textura	Suave
Punto de Goteo ASTM D 566 (GC)	194
Penetración Trabajada a 25 GC 60 golpes ASTM D 217 10/mm	273
Resistencia al Agua ASTM D 1264 (% p)	Máx 4
Corrosión al Cobre ASTM D 4048	1a
Separación de Aceite ASTM D 1742 (% p)	Máx 2

(#) Estos valores representan los Valores Típicos de producción, no constituyen

especificaciones. Para una información más detallada de las mismas, favor consultar a nuestro servicio técnico de ventas.