PEAK ORIGINAL EQUIPMENT TECHNOLOGY PARA VEHÍCULOS ASIÁTICOS ROJO/ROSA Vida extendida 50/50 Anticongelante y refrigerante prediluido

Hoja de Datos de Seguridad

de conformidad con el Registro Federal / Vol. 77, Núm. 58 / lunes, 26 de marzo de 2012 / Reglas y reglamentos

Fecha de revisión: 05/14/2025

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia/mezcla y de la empresa

1.1. Identificador del producto

Forma del producto : Mezcla

Nombre del producto : PEAK ORIGINAL EQUIPMENT TECHNOLOGY PARA VEHÍCULOS ASIÁTICOS ROJO/ROSA Vida extendida 5 Anticongelante y refrigerante prediluido

ID de la HDS : 115019

1.2. Usos relevantes identificados de la sustancia o mezcla y usos desaconsejados

Uso de la sustancia/mezcla : Anticongelante y refrigerante

1.3. Datos del proveedor de la hoja de datos de seguridad

Old World Industries, LLC
3100 Sanders Road
Northbrook, IL 60062 - EUA
Tel. (847) 559-2000
www.oldworldind.com

1.4. Número telefónico de emergencia

Número de emergencia : 800 424 9300 (Estados Unidos); 00 1 703 527 3887 (Internacional) Chemtrec

SECCIÓN 2: Identificación de peligros

2.1. Clasificación de la sustancia o mezcla

Clasificación GHS-EUA

Toxicidad aguda (vía oral), Categoría 4	H302	Nocivo si se ingiere.	
Toxicidad reproductiva, Categoría 2	H361	Se sospecha que daña la fertilidad o al feto.	
Toxicidad específica en órganos diana — Exposición repetida, Categoría 2	H373	Puede causar daño a órganos (riñones) por exposición prolongada o repetida	(vía oral).

Texto completo de las declaraciones H: ver la sección 16

2.2. Elementos de la etiqueta

Etiquetado GHS-US

Pictogramas de peligro (GHS-US) :



GHS07 GHS08

Palabra de advertencia (GHS-US) : Advertencia

Indicaciones de peligro (GHS-US) : Nocivo si se ingiere.
Se sospecha que daña la fertilidad o al feto. Puede causar daño a órganos (riñones) por exposición prolongada o repetida (vía oral).

Consejos de prudencia (GHS-US) : Obtenga instrucciones especiales antes de usarlo.
No lo manipule hasta haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad.
No respire la neblina, el aerosol ni los vapores.
Lave bien las zonas afectadas después de manipularlo.
No coma, beba ni fume al usar este producto.
Use el equipo de protección personal requerido.
En caso de ingestión: Llame de inmediato al médico o al centro de toxicología.
En caso de ingestión: enjuague la boca. NO provoque el vómito.
En caso de inhalación: Lleve a la persona al aire fresco y manténgala cómoda para respirar.
En caso de exposición o si hay inquietud: Solicite atención/asesoría médica.
Manténgase bajo llave.
Deseche el contenido/el envase en una instalación de disposición de residuos adecuada, de conformidad con

normatividad local/regional/nacional/internacional

2.3. Otros peligros

No hay información adicional disponible

2.4. Toxicidad aguda desconocida (GHS EE. UU.)

No hay datos disponibles

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los ingredientes

3.1. Sustancias

No aplica

3.2. Mezclas

Nombre	Identificador del producto	% en peso	Clasificación GHS-EE. UU.
etilenglicol	(Núm. CAS) 107-21-1	45 - 50	Toxicidad aguda 4 (Oral), H302
agua	(Núm. CAS) 7732-18-5	45 - 50	No clasificado
dietilenglicol	(Núm. CAS) 111-46-6	0.5 - 5	Toxicidad aguda 4 (Oral), H302 STOT RE 2, H373
2-etilhexanoato de potasio	(Núm. CAS) 3164-85-0	0 -5	Repr. 2, H361
2-etilhexanoato de sodio	(Núm. CAS) 19766-89-3	0 -5	Repr. 2, H361
benzoato de denatonio	(Núm. CAS) 3734-33-6	.003 - .005 [30 - 50 ppm]	Toxicidad aguda 4 (Oral), H302 Irritación cutánea 2, H315 Irritación ocular 2A, H319 STOT SE 3, H335

Texto completo de las clases de peligro y declaraciones H: ver la sección 16

SECCIÓN 4: Medidas de primeros auxilios

4.1. Descripción de las medidas de primeros auxilios

Medidas generales de primeros auxilios : Nunca dar nada por la boca a una persona inconsciente. Si se siente mal, busque atención médica (muestre la etiqueta cuando sea posible).

Medidas de primeros auxilios después de la inhalación : Si se dificulta la respiración, lleve a la persona al aire fresco y manténgala en reposo en una posición cómoda para respirar. Si no respira, administre respiración artificial. Si se siente mal, busque atención médica.

Medidas de primeros auxilios después del contacto con la piel : Lave con abundante agua. Retire la ropa contaminada. Lave la ropa contaminada antes de volver a usarla. Si se presenta irritación en la piel: Enjuague de inmediato con abundante agua (durante al menos 15 minutos) y solicite atención médica.

Medidas de primeros auxilios después del contacto con los ojos : Retire los lentes de contacto, si los trae puestos y es fácil hacerlo. Continúe enjuagando. Enjuague de inmediato con abundante agua durante 15 minutos, levantando los párpados superior e inferior. Si la irritación ocular persiste: Busque atención y asesoría médica.

Medidas de primeros auxilios después de la ingestión : Obtenga atención médica de emergencia. Enjuague la boca. Si la persona está completamente consciente, haga que beba dos vasos de agua. Nunca le dé nada de beber a una persona inconsciente. NO provoque el vómito. Llame a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si se siente mal. Si la atención médica se retrasa y la persona ha ingerido un volumen moderado del material (unas cuantas onzas), entonces administre de tres a cuatro onzas de licor fuerte, como whisky. En el caso de niños, dé una cantidad proporcionalmente menor, según el peso.

4.2. Síntomas y efectos más importantes, tanto agudos como retardados

Síntomas/efectos : Provoca daño a órganos (riñones) por vía oral. Se sospecha que puede afectar la fertilidad o al feto.

Síntomas/efectos después del contacto con la piel : Puede causar irritación moderada.

Síntomas/efectos después del contacto con los ojos : Es probable que el contacto directo con los ojos cause irritación.

Síntomas/efectos después de la ingestión : Tragar una pequeña cantidad de este material representa un riesgo grave para la salud. Se estima que la dosis letal en humanos es de 100 mL (3 oz).

4.3. Indicación de cualquier atención médica inmediata y tratamiento especial necesario

Un antídoto intravenoso más eficaz para uso del personal médico es el 4-metilpirazol, un potente inhibidor de las alcohol deshidrogenasas, que bloquea de forma efectiva la formación de metabolitos tóxicos del etilenglicol. Se ha utilizado para disminuir las consecuencias metabólicas del envenenamiento por etilenglicol antes de que ocurran acidosis metabólica, coma, convulsiones e insuficiencia renal.

SECCIÓN 5: Medidas contra incendios

5.1. Medios de extinción

Medios de extinción adecuados : Dióxido de carbono. Polvo químico seco. Espuma. Arena. Neblina de agua.

Medios de extinción no adecuados : No use un chorro de agua a presión. Puede propagar el fuego.

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Peligro de incendio : Durante un incendio, el humo puede contener el material original además de productos de combustión de composición variable, que pueden ser tóxicos y/o irritantes. Los productos de combustión pueden incluir, entre otros: monóxido de carbono. Dióxido de carbono. El producto no es inflamable ni combustible, pero puede arder en condiciones de incendio.

Reactividad : No se conocen reacciones peligrosas en condiciones normales de uso.

5.3. Equipo de protección especial y precauciones para bomberos

Instrucciones para combatir incendios : Use rocío o niebla de agua para enfriar los recipientes expuestos. Actúe con precaución al combatir cualquier incendio químico. Evite que el agua usada para combatir el incendio llegue al medio ambiente.

Protección durante el combate de incendios : No ingrese al área del incendio sin el equipo de protección adecuado, incluida la protección respiratoria.

SECCIÓN 6: Medidas en caso de liberación accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

6.1.1. Para personal que no atiende emergencias

Procedimientos de emergencia : Desalojar al personal no indispensable.

6.1.2. Para personal de respuesta a emergencias

Equipo de protección : Dotar al equipo de limpieza con la protección adecuada. Consultar la sección 8.2.

Procedimientos de emergencia : Ventilar el área.

6.2. Precauciones ambientales

Evitar que entre al drenaje y a cuerpos de agua. Avisar a las autoridades si el líquido llega al drenaje o a cuerpos de agua.

6.3. Métodos y material para contención y limpieza

Métodos de limpieza : Absorber los derrames con sólidos inertes, como arcilla o tierra de diatomeas, lo antes posible. Recoger el derrame. Derrame de pequeñas cantidades de líquido: absorber con material absorbente no combustible y palear en un contenedor para su disposición. Almacenar separado de otros materiales.

6.4. Referencia a otras secciones

Para más información, consultar la sección 13. Para más información, consultar la sección 8: "Controles de exposición/protección personal".

SECCIÓN 7: Manejo y almacenamiento

7.1. Precauciones para un manejo seguro

Precauciones para un manejo seguro : Lavar las manos y otras zonas expuestas con agua y jabón suave antes de comer, beber o fumar, y al salir del trabajo. Asegurar buena ventilación en el área de proceso para evitar la formación de vapores. Obtener instrucciones especiales antes de usar. No manipular hasta haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad.

Medidas de higiene : No coma, beba ni fume mientras use este producto. Después de manipularlo, lávese bien las manos, los antebrazos y la cara.

7.2. Condiciones para un almacenamiento seguro, incluidas las incompatibilidades

Condiciones de almacenamiento : Conserve únicamente en su envase original, en un lugar fresco y bien ventilado, lejos de: fuentes de calor. Mantenga el envase cerrado cuando no esté en uso. El producto puede solidificarse a temperaturas inferiores a -37 ºC (-34 ºF). No almacene cerca de alimentos, comestibles, medicamentos ni suministros de agua potable. No corte, perfore, suelde ni use soplete, etc., en los envases, incluso cuando estén vacíos.

Productos incompatibles : Manténgase alejado de ácidos fuertes, bases fuertes y agentes oxidantes.

Materiales incompatibles : Fuentes de ignición.

7.3. Uso(s) final(es) específico(s)

No hay información adicional disponible

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección personal

8.1. Parámetros de control

benzoato de denatonio (3734-33-6)		
No aplica		

etilenglicol (107-21-1)		
ACGIH	Nombre local	Etilenglicol
ACGIH	ACGIH TWA (mg/m³)	10 mg/m³

etilenglicol (107-21-1)		
ACGIH	ACGIH TWA (ppm)	25 ppm (Fracción de vapor)
ACGIH	ACGIH STEL (mg/m³)	10 mg/m³ (Fracción inhalable, solo aerosol)
ACGIH	ACGIH STEL (ppm)	50 ppm (Fracción de vapor)
ACGIH	Observación (ACGIH)	Irritante de vías respiratorias superiores y ojos
ACGIH	Referencia normativa	ACGIH 2018

dietilenglicol (111-46-6)
No aplica

agua (7732-18-5)
No aplica

2-etilhexanoato de potasio (3164-85-0)
No aplica

2-etilhexanoato de sodio (19766-89-3)
No aplica

8.2. Controles de ingeniería adecuados

No hay información adicional disponible

8.3. Medidas de protección individual/Equipo de protección personal

Equipo de protección personal:

Evite toda exposición innecesaria. Guantes. Lentes de seguridad.

Protección de manos:

Use guantes de protección.

Protección ocular:

Goggles químicos o lentes de seguridad

Protección respiratoria:

No se requiere protección respiratoria en condiciones normales. Si se expone a niveles por encima de los límites de exposición, use la protección respiratoria adecuada.



Otra información:

No comer, beber ni fumar durante su uso.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

9.1. Información sobre las propiedades físicas y químicas básicas

Estado físico	: Líquido
Masa molecular	: 62.07 g/mol Etilenglicol
Color	: Rojo/Rosa
Olor	: Suave
Umbral de olor	: No hay datos disponibles
pH	:8
Tasa de evaporación relativa (acetato de butilo=1)	: Nula
Punto de congelación	: -37 °C (-34 °F)

Punto de ebullición	: 108.3 °C (226.9 ºF)
Punto de inflamación	: No hay datos disponibles
Temperatura de autoignición	: No hay datos disponibles
Temperatura de descomposición	: No hay datos disponibles
Inflamabilidad (sólido, gas)	: No hay datos disponibles
Presión de vapor	: < 0.1 @ 20 ºC
Densidad relativa del vapor a 20 °C	: No hay datos disponibles
Gravedad específica	: 1.07
Densidad	: 1.07 kg/l (8.9 lbs/gal)
Solubilidad	: Agua: Completa
Log Pow	: No hay datos disponibles
Log Kow	: No hay datos disponibles
Viscosidad cinemática	: No hay datos disponibles
Viscosidad, dinámica	: No hay datos disponibles
Límites de explosividad	: No aplica
Propiedades explosivas	: No aplica.
Propiedades oxidantes	: No aplica.

9.2. Otra información

Contenido de COV : 0 %

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

No se conocen reacciones peligrosas en condiciones normales de uso.

10.2. Estabilidad química

Estable.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

No se conocen reacciones peligrosas en condiciones normales de uso.

10.4. Condiciones que se deben evitar

Temperaturas extremadamente altas o bajas. Mantener alejado de cualquier flama o fuente de chispas.

10.5. Materiales incompatibles

Mantener alejado de ácidos fuertes, bases fuertes y agentes oxidantes.

10.6. Productos de descomposición peligrosos

Alcoholes. Aldehídos. Dióxido de carbono. Monóxido de carbono. Éteres. Humos.

SECCIÓN 11: Información toxicológica

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad aguda : No clasificado

benzoato de denatonio (3734-33-6)	
DL50 oral en rata	584 mg/kg (Rata, estudio bibliográfico, vía oral)
DL50 dérmica en conejo	> 2000 mg/kg (Conejo, estudio bibliográfico, vía dérmica)
ATE EE. UU. (oral)	584 mg/kg de peso corporal

etilenglicol (107-21-1)	
DL50 oral en rata	7712 mg/kg de peso corporal (según estándares internos de BASF, Rata, macho/hembra, valor experimental, solución acuosa, vía oral, 7 día(s))
CL50 por inhalación en rata (mg/l)	> 2.5 mg/l (6 h, Rata, macho/hembra, valor experimental, inhalación (aerosol))
ATE EE. UU. (oral)	500 mg/kg de peso corporal

dietilenglicol (111-46-6)	
DL50 oral en rata	19600 mg/kg de peso corporal (OCDE 401: Toxicidad aguda oral, Rata, macho, valor experimental, vía oral)
DL50 dérmica en conejo	11890 mg/kg (Conejo, vía dérmica)
CL50 por inhalación en rata (mg/l)	> 4.6 mg/l/4h (Otro, 4 h, Rata, peso de la evidencia)

dietilenglicol (111-46-6)	
ATE EUA (oral)	500 mg/kg de peso corporal
ATE EUA (dérmica)	11890 mg/kg de peso corporal

Corrosión/irritación cutánea : No clasificado
pH: 8

Daño/irritación ocular grave : No clasificado
pH: 8

Sensibilización respiratoria o cutánea : No clasificado

Mutagenicidad en células germinales : No clasificado

Carcinogenicidad : No clasificado

Toxicidad reproductiva : Se sospecha que puede afectar la fertilidad o causar daño al feto.

STOT: exposición única : No clasificado

STOT: exposición repetida : Puede causar daño a órganos (riñones) por exposición prolongada o repetida (vía oral).

Peligro por aspiración : No clasificado

Posibles efectos y síntomas adversos en la salud humana : Con base en los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Síntomas/efectos : Provoca daño a órganos (riñones) por vía oral. Se sospecha que puede afectar la fertilidad o al feto.

Síntomas/efectos tras el contacto con la piel : Puede causar irritación moderada.

Síntomas/efectos tras el contacto con los ojos : El contacto directo con los ojos probablemente cause irritación.

Síntomas/efectos tras la ingestión : Tragar una pequeña cantidad de este material puede representar un riesgo grave para la salud. Se estima que la dosis letal en humanos es de 100 mL (3 oz).

SECCIÓN 12: Información ecológica

12.1. Toxicidad

benzoato de denatonio (3734-33-6)	
CL50 pez 1	> 1,000.00 mg/l (96 h, Salmo gairdneri, estudio bibliográfico)
CE50 Daphnia 1	13.00 mg/l (48 h, Daphnia magna, estudio bibliográfico)

etilenglicol (107-21-1)	
CL50 pez 1	40,761.00 mg/l (96 h, Salmo gairdneri, Sistema estático)
CE50 Daphnia 1	> 10,000.00 mg/l (24 h, Daphnia magna)

dietilenglicol (111-46-6)	
CL50 pez 1	> 5,000.00 ppm (24 h, Carassius auratus)
CE50 Daphnia 1	> 10,000.00 mg/l (24 h, Daphnia magna)
CL50 peces 2	75,200.00 mg/l (Otro, 96 h, Pimephales promelas, Sistema de flujo continuo, Valor experimental)
CE50 Daphnia 2	> 10,000.00 mg/l (DIN 38412-11, 24 h, Daphnia magna, Sistema estático, Agua dulce, Valor experimental)

12.2. Persistencia y degradabilidad

benzoato de denatonio (3734-33-6)	
Persistencia y degradabilidad	Biodegradabilidad en agua: no hay datos disponibles. No hay datos (de prueba) disponibles sobre la movilidad de la sustancia.

etilenglicol (107-21-1)	
Persistencia y degradabilidad	Biodegradable en el suelo. Fácilmente biodegradable en agua.
Demanda bioquímica de oxígeno (DBO)	0.47 g O_2/g de sustancia
Demanda química de oxígeno (DQO)	1.24 g O_2/g de sustancia
ThOD	1.29 g O_2/g de sustancia
DBO (% de ThOD)	0.36

dietilenglicol (111-46-6)	
Persistencia y degradabilidad	Biodegradable en el suelo. Biodegradable en el agua.
Demanda bioquímica de oxígeno (DBO)	0.02 g O_2/g de sustancia
Demanda química de oxígeno (DQO)	1.51 g O_2/g de sustancia
ThOD	1.51 g O_2/g de sustancia
DBO (% de ThOD)	0.02

12.3. Potencial de bioacumulación

benzoato de denatonio (3734-33-6)	
Log Pow	1.78 (Valor estimado)
Potencial de bioacumulación	Bajo potencial de bioacumulación (Log Kow < 4).

etilenglicol (107-21-1)	
FBC peces 1	10.00 (72 h, Leuciscus idus)
FBC otros organismos acuáticos 1	0.21 - 0.6 (Procambarus sp., Crónico)
FBC otros organismos acuáticos 2	190.00 (24 h, Algas)
Log Pow	-1.34 (Valor experimental)
Potencial de bioacumulación	No es bioacumulable.

dietilenglicol (111-46-6)	
FBC peces 1	100.00 (Otro, 3 día(s), Leuciscus melanotus, Sistema estático, Agua dulce, Valor experimental)
Log Pow	-1.98 (Calculado, Otro)
Potencial de bioacumulación	No es bioacumulable.

12.4. Movilidad en el suelo

benzoato de denatonio (3734-33-6)	
Ecología - suelo	No se cuenta con datos de (prueba) sobre la movilidad de la sustancia.

etilenglicol (107-21-1)	
Tensión superficial	48.00 mN/m (20 °C)
Ecología - suelo	No se cuenta con datos de (prueba) sobre la movilidad de la sustancia.

dietilenglicol (111-46-6)	
Tensión superficial	0.05 N/m
Log Koc	0.00 (log Koc, SRC PCKOCWIN v1.66, Valor calculado)
Ecología - suelo	Alta movilidad en el suelo.

12.5. Otros efectos adversos

Efecto en la capa de ozono : No se conocen efectos en la capa de ozono

Otra información : Evite su liberación al medio ambiente.

SECCIÓN 13: Consideraciones sobre la eliminación

13.1. Métodos de tratamiento de residuos

Recomendaciones para la eliminación del producto/envase : Deseche el contenido/el recipiente en una planta autorizada para la disposición de residuos.

Ecología - materiales de desecho : Evite su liberación al medio ambiente.

SECCIÓN 14: Información sobre el transporte

Departamento de Transporte (DOT)

De acuerdo con el DOT

No a granel (en cantidades menores a 5,000 lb en cualquier envase interior):
No regulado por el DOT de EE. UU.

A granel (en cantidades de 5,000 lb o más en cualquier envase interior):

Descripción del documento de transporte	: UN3082 Sustancias peligrosas para el medio ambiente, líquidas, n.e.p. (Etilenglicol), 9, III
Núm. UN (DOT)	: UN3082
Nombre apropiado de embarque (DOT)	: Sustancias peligrosas para el medio ambiente, líquidas, n.e.p. Etilenglicol
Clase (DOT)	: 9 - Clase 9 - Material peligroso misceláneo 49 CFR 173.140
Grupo de embalaje (DOT)	: III - Peligro menor
Etiquetas de peligro (DOT)	: 9 - Clase 9 (Materiales peligrosos diversos)



Empaque DOT no a granel (49 CFR 173.xxx)	: 203
Empaque DOT a granel (49 CFR 173.xxx)	: 241
Símbolos DOT	: G - Indica el PSN que requiere un nombre técnico
Excepciones de empaque DOT (49 CFR 173.xxx)	: 155
Límites de cantidad DOT: avión de pasajeros/ferrocarril (49 CFR 173.27)	: Sin límite
Límites de cantidad DOT: solo avión de carga (49 CFR 175.75)	: Sin límite
Ubicación de estiba en buque (DOT)	: A - El material puede estibarse “en cubierta” o “bajo cubierta” en un buque de carga y en un buque de pasajeros.
Otra información	: No hay información complementaria disponible.

Transporte de mercancías peligrosas

Consulte la normativa vigente de TDG Canadá para conocer requisitos adicionales en Canadá

Transporte marítimo

De conformidad con IMDG / IMO

Nombre de envío correcto (IMDG) : No regulado por IMDG (en cantidades menores a 5,000 lb en cualquier envase interior)

Transporte aéreo

De conformidad con IATA / ICAO

Nombre de envío correcto (IATA) : No regulado por IATA (en cantidades menores a 5,000 lb en cualquier envase interior)

SECCIÓN 15: Información regulatoria

15.1. Reglamentos federales de EE. UU.

PEAK ORIGINAL EQUIPMENT TECHNOLOGY ASIAN VEHICLES RED/PINK Extended Life 50/50 Anticongelante y refrigerante prediluido	
Indicador regulatorio TSCA de la EPA	Ley de Control de Sustancias Tóxicas (TSCA): Los ingredientes intencionales de este producto están listados

benzoato de denatonio (3734-33-6)
Incluido en el inventario TSCA (Ley de Control de Sustancias Tóxicas) de Estados Unidos

etilenglicol (107-21-1)	
Incluido en el inventario TSCA (Ley de Control de Sustancias Tóxicas) de Estados Unidos; sujeto a los requisitos de reporte de la Sección 313 de SARA (EE. UU.).	
Indicador normativo TSCA (EPA)	T - T - indica una sustancia sujeta a una regla de pruebas de la Sección 4 conforme a TSCA.
CERCLA RQ	5000 lb(s)
Clases de peligro SARA Sección 311/312	Consulte la Sección 2 para la clasificación de peligros de OSHA El etilenglicol está sujeto al reporte anual de inventario de Nivel (Tier) I y/o Nivel (Tier) II.
SARA Sección 313 - Reporte de emisiones	El etilenglicol está sujeto a los requisitos de reporte del Formulario R.

dietilenglicol (111-46-6)
Incluido en el inventario TSCA (Ley de Control de Sustancias Tóxicas) de Estados Unidos

agua (7732-18-5)
Incluido en el inventario TSCA (Ley de Control de Sustancias Tóxicas) de Estados Unidos

2-etilhexanoato de potasio (3164-85-0)
Incluido en el inventario TSCA (Ley de Control de Sustancias Tóxicas) de Estados Unidos

2-etilhexanoato de sodio (19766-89-3)
Incluido en el inventario TSCA (Ley de Control de Sustancias Tóxicas) de Estados Unidos

15.2. Normativa internacional

CANADÁ

PEAK ORIGINAL EQUIPMENT TECHNOLOGY ASIAN VEHICLES ROJO/ROSA Anticongelante y refrigerante de larga duración 50/50 prediluido	
Clasificación WHMIS	Esta HDS se elaboró conforme a los criterios del Reglamento de Productos Peligrosos (HPR) (WHMIS 2015) y contiene toda la información requerida por el HPR. La información aplicable del SGA se indica en la sección 2.2 de esta HDS.

2-etilhexanoato de sodio (19766-89-3)
Incluido en la DSL (Lista de Sustancias Domésticas) de Canadá

15.3. Reglamentos estatales de EE. UU.

⚠ **ADVERTENCIA:** Este producto puede exponer a etilenglicol, sustancia que el Estado de California reconoce como causante de defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.

etilenglicol (107-21-1)					
EE. UU. - California - Proposición 65 - Lista de carcinógenos	EE. UU. - California - Proposición 65 - Toxicidad del desarrollo	EE. UU. - California - Proposición 65 - Toxicidad reproductiva - Mujeres	EE. UU. - California - Proposición 65 - Toxicidad reproductiva - Hombres	Nivel sin riesgo significativo (NSRL)	Nivel máximo de dosis permitida (MADL)
No	Sí	No	No		(ingerido) 8,700 (oral) µg/día

etilenglicol (107-21-1)
U - Massachusetts - Lista de Derecho a Saber U - Nueva Jersey - Lista de Sustancias Peligrosas (Derecho a Saber) U - Pensilvania - Lista RTK (Derecho a Saber)

dietilenglicol (111-46-6)
EE. UU. - Pensilvania - RTK (Derecho a Saber) - Lista de peligros ambientales

SECCIÓN 16: Otra información

Fecha de revisión : 05/14/2025


Texto completo de las declaraciones H:

H302	Nocivo si se ingiere.
H315	Provoca irritación en la piel.
H319	Provoca irritación ocular grave.
H335	Puede causar irritación de las vías respiratorias.
H361	Se sospecha que puede afectar la fertilidad o al feto.
H373	Puede causar daños a los órganos por exposición prolongada o repetida.

Peligro para la salud (NFPA) : 1 - Materiales que, en condiciones de emergencia, pueden causar irritación considerable.

Peligro de incendio NFPA : 1 - Materiales que deben precalentarse para que pueda ocurrir la ignición.

Reactividad NFPA : 0 - Materiales que normalmente son estables por sí mismos, incluso en condiciones de incendio.



HDS GHS EE. UU. (GHS HazCom 2012) OWI 1

Old World Industries, LLC no otorga garantía, declaración ni aseguramiento alguno respecto a la exactitud, suficiencia o integridad del material aquí presentado. Es responsabilidad del usuario determinar la seguridad, toxicidad y conveniencia para su propio uso, manejo y disposición de este producto. Dado que el uso real por parte de terceros está fuera de nuestro control, Old World Industries, LLC no ofrece garantía alguna, expresa o implícita, sobre los efectos de dicho uso, los resultados que se obtengan o la seguridad y toxicidad de este producto; asimismo, Old World Industries, LLC no asume responsabilidad alguna derivada del uso por parte de terceros del producto aquí mencionado. Los datos de esta HDS se refieren únicamente al material específico indicado y no aplican a su uso en combinación con cualquier otro material ni en ningún proceso.