

## DEXOTRUE 201

### DESCRIPCION

El Dexotruue 201 es un producto líquido que, aplicado sobre hierro oxidado, convierte el óxido en un fosfato de hierro y zinc. La capa formada es pasiva al aire y no permite que el hierro se oxide por un tiempo bastante prolongado.

El Dexotruue 201 desoxida y fosfatiza y la capa fosfatada formada en la transformación es una excelente base para la pintura, es aislante.

### COMO SE USA

1. Eliminar toda la pintura remanente.
2. Con piedra rotativa o cepillo de mano de acero, alisar la superficie a pintar.
3. Aplicar el Dexotruue 201 sin diluir con pincel o hisopo.
4. Dejar secar al aire ( 4 a 24 horas, depende de la cantidad de óxido a transformarse.
5. Una vez bien seco, aplicar el antióxido.

Chapas de hierro tratadas con Dexotruue 201 y sin pintar, quedarán protegidas de la oxidación por varias semanas si no se mojan.

Los trapos, pinceles, hisopos, etc., que se usaron en la aplicación del Dexotruue 201, deben ser perfectamente enjuagados después de terminado el trabajo.

DX2026  
Versión 2024

Este boletín técnico esta desarrollado de acuerdo a nuestros mejores conocimientos y experiencias, presuponiendo por parte del usuario preparación técnica adecuada para su interpretación y manejo. QUIMICA TRUE SACIF. garantiza la calidad invariable de sus productos, pero declina toda responsabilidad sobre el uso indebido de los mismos, por estar éste fuera de nuestro control. Ante cualquier duda rogamos consultar con nuestro SERVICIO TECNICO.