




| MOVED TO DRAWING 1596741 |     |     |     | AUF ZEICHNUNG 1596741 |     |     |      | VERSCHOEN |     |     |      | 0.13 |  |  |
|--------------------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|------|-----------|-----|-----|------|------|--|--|
| 2.4                      | 6.4 | 1.9 | 2.4 | 9.5                   | 0.6 | 4.8 | 2.1  | 4         | 4.9 | 2.1 | 0.35 | 0.50 |  |  |
| 2.4                      | 6.4 | 1.9 | 3   | 9.5                   | 0.6 | 4.8 | 2.8  | 4         | 4.9 | 2.6 | 0.75 | 1.00 |  |  |
| 2.4                      | 6.4 | 1.9 | 3   | 9.5                   | 0.6 | 4.8 | 3.15 | 4         | 4.9 | 3   |      | 1.50 |  |  |
| 2.5                      | 6.4 | 2.0 | 2.4 | 9.5                   | 0.6 | 4.8 | 2.1  | 4         | 4.9 | 2.1 | 0.20 | 0.35 |  |  |
| 2.5                      | 6.4 | 2.0 | 3   | 9.5                   | 0.6 | 4.8 | 2.8  | 4         | 4.9 | 2.6 | 0.50 | 1.00 |  |  |

|         |      | STIFF INDEX |                                                | STIFF INDEX                                    |                                                |
|---------|------|-------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|         |      | 0.05 MW     |                                                | 0.2 MW                                         |                                                |
| 0.05 MW | F3K1 | OFF2P       | 0.1, 1<br>0.5, 1.50<br>5.0, 1.00<br>10.0, 1.00 | 0.1, 1<br>0.5, 1.50<br>5.0, 1.00<br>10.0, 1.00 | 0.1, 1<br>0.5, 1.50<br>5.0, 1.00<br>10.0, 1.00 |
|         |      |             | 0.1, 1<br>0.5, 1.50<br>5.0, 1.00<br>10.0, 1.00 | 0.1, 1<br>0.5, 1.50<br>5.0, 1.00<br>10.0, 1.00 | 0.1, 1<br>0.5, 1.50<br>5.0, 1.00<br>10.0, 1.00 |
|         | F3K1 | OFF2P       | 0.1, 1<br>0.5, 1.50<br>5.0, 1.00<br>10.0, 1.00 | 0.1, 1<br>0.5, 1.50<br>5.0, 1.00<br>10.0, 1.00 | 0.1, 1<br>0.5, 1.50<br>5.0, 1.00<br>10.0, 1.00 |
|         |      |             | 0.1, 1<br>0.5, 1.50<br>5.0, 1.00<br>10.0, 1.00 | 0.1, 1<br>0.5, 1.50<br>5.0, 1.00<br>10.0, 1.00 | 0.1, 1<br>0.5, 1.50<br>5.0, 1.00<br>10.0, 1.00 |
| 0.2 MW  | F3K1 | OFF2P       | 0.1, 1<br>0.5, 1.50<br>5.0, 1.00<br>10.0, 1.00 | 0.1, 1<br>0.5, 1.50<br>5.0, 1.00<br>10.0, 1.00 | 0.1, 1<br>0.5, 1.50<br>5.0, 1.00<br>10.0, 1.00 |
|         |      |             | 0.1, 1<br>0.5, 1.50<br>5.0, 1.00<br>10.0, 1.00 | 0.1, 1<br>0.5, 1.50<br>5.0, 1.00<br>10.0, 1.00 | 0.1, 1<br>0.5, 1.50<br>5.0, 1.00<br>10.0, 1.00 |
|         | F3K1 | OFF2P       | 0.1, 1<br>0.5, 1.50<br>5.0, 1.00<br>10.0, 1.00 | 0.1, 1<br>0.5, 1.50<br>5.0, 1.00<br>10.0, 1.00 | 0.1, 1<br>0.5, 1.50<br>5.0, 1.00<br>10.0, 1.00 |
|         |      |             | 0.1, 1<br>0.5, 1.50<br>5.0, 1.00<br>10.0, 1.00 | 0.1, 1<br>0.5, 1.50<br>5.0, 1.00<br>10.0, 1.00 | 0.1, 1<br>0.5, 1.50<br>5.0, 1.00<br>10.0, 1.00 |

[illegible]

| S/C CHECKPOINTS |             | P/H CHECKPOINTS |     | USED | 0 |
|-----------------|-------------|-----------------|-----|------|---|
| NO & TYPE       | DESCRIPTION | RATIONALE       | PTS | ZONE |   |

DINAGS FORCE: WITH MPAL 0,0-1,0 CM CHECKED WITH GAUGE NO: 10803465  
STRECKPROB: MIT SPALT 0,0-1,0 CM GEMESSEN MIT LEHRE NR: 10803465

DINAGS FORCE: WITH MPAL 0,2-0,6 CM CHECKED WITH GAUGE NO: 10775844  
STRECKPROB: MIT SPALT 0,2-0,6 CM GEMESSEN MIT LEHRE NR: 10775844

Crimp MANUFACTURING PARAMETERS AND TOOLING ACCORDING TO DELPHI-SPECIFICATION  
CRIMPVERFABRICUNGSPARAMETER UND WERKZEUGE GEMÄSS DELPHI-SPECIFICATION

AA IN THIS AREA LUBRICANT ONLY FOR DPN 13613142 AND 13613143  
AA IN DIESEM BEREICH GEL NUR FÜR DPN 13613142 UND 13613143

NOT TO BE USED FOR OTHER APPLICATIONS  
NICHT FÜR ANDERE ANWENDUNGEN

[illegible][illegible]