DWG STATUS					ZONE	REVISION HISTORY	AUTH	DR	APVD1	APVD2
DATE	STG	REV	N/P	CHG						
03JA08	R	01	-	-	-	INITIAL DRAWING RELEASE	-	KPU	PMU	RDE
06NO08	R	02	-	-	-	DRAWING UPDATED TO SUPPLIER'S LATEST PRINT	-	LFI	PMU	ATE
05AU11	R	03	-	-	-	13898607 - RELEASED	-	PMU	LPA	RDE
05AU11	R		-	-	-	13609464 - INACTIVATED	-	PMU		

DELPHI PACKARD ELECTRIC SYSTEMS
POLAND 39-399 KRAKOW

A-A 10:1

B-B 10:1

X 10:1

E-E

BEMERKUNGEN / NOTES

36 FCI-KENNZEICHEN / FCI-SUPPLIER CODE

37 ÄNDERUNGSINDEX / REVISION INDEX

38 CRIMP CODE OBERFLÄCHENKENNZEICHEN / PART CODE

39 OBERFLÄCHENKENNZEICHEN / SURFACE FINISH CODE
Sn = OHNE BORDRUNDRIEHBAD / HOOD
Au = MIT BOHRLOCH / WITH HOLE

40 MASS GILT NUR FÜR FREIE KABELKONFEKTIONIERUNG / DIMENSION ONLY FOR HANDLESS WIRE

43 STECKKRAFT (STECKUNG): MAX. 6N; MESSEN MIT FLACHSTECKER VW 12021 (CONTACT UNMATED) MAX. 6N; TEST WITH PIN VW 12020 (CONTACT UNMATED AND NOT LUBRICATED)

ABWEICHUNGEN VON DER BILDLICHEN DARSTELLUNG SIND IM BEREICH DER HÜLSENFÖRMIGEN LÖLASSE ZULÄSSIG / DEVIATIONS FROM THE FIGURATIVE REPRESENTATION ARE PERMISSIBLE IN THE RANGE OF HOOD

SPULEN HORIZONTAL TRANSPORTIEREN UND LAGERN / REELS TRANSPORTED AND STORED HORIZONTAL / RETAINING STRIP DOWN

QUERVERWEISE / CROSS REFERENCES:
1. FÜR FLACHSTECKER / FOR MALE TERMINAL:
6 KDB 03 x 1,5SC / 1,5 x 0,5 $^{+0.03}_{-0.05}$ / 1,5 $^{+0.2}_{-0.1}$
MIT DUBLEXFLÄCHE / WITH FINISH:
1-3µm Sn / 0,8 µm Au, ABWEICHUNG 1,3-2µm Ni
2. KAMMER / CAVITY: 3 000 19 60
3. LIEFERUNGEN / CARRIER TAPE DIN 72551-5

ÄNDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, BEHALTEN WIR UNS VOR ! / CHANGES BASED ON TECHNICAL PROGRESS ARE IN THE DECISION OF THE MANUFACTURER !

6 000 26 31
0,5 - 1,0 mm²
CRIMPCODE ○○

DOPPELCRIMP
DOUBLE CRIMP

FEHLENDE MASSE UND ANGABEN SIEHE
MISSING DIMENSIONS AND INFORMATIONS SEE 6 000 19 34

DARGESTELLT IST: 6 000 19 34
PICTURES IS

LIEFERZUSTAND
OFFENE CRIMPSEITE AUSSEN
DELIVERY CONDITION
OPEN CRIMP SIDE OUTSIDE

ANSCHLAGBILD
2:1

| | | | | | |