





DELIVERY CONDITION:
WITHOUT COVER / SLIDE & TPA IN OPEN POSITION
Anlieferungszustand:
Ohne Kappe / Schieber und TPA im geöffneten Zustand




TPA AT "PRE-POSITION": MAY OF MOVEMENT = (2.40)
TPA in "Vorraststellung": Hub



SECTION A-A




SEAL & TPA EXCLUDED FROM CROSS-SECTION
Dichtung und TPA von Schnittdarstellung ausgenommen



FOR MISSING DIMENSIONS SEE MAIN VIEWS ON TOP OF PAGE
Fehlende Maße sind den Hauptansichten (Blatt oben) zu entnehmen

FOR INFORMATION ONLY / Nur zur Information:

CONNECTOR WITH SUITABLE COVER AND CLOSED SLIDE
Steckverbinder mit passender Kappe und geschlossenem Schieber




SLIDE AT 'PRE-POSITION': WAY OF MO
Schleier in "Vorrausstellung": Hub

01	1	TPA Kontaktleuchtung	PST-0F30	VIOLETT violettes	ACC. / Zweisprachig
3.327.1.120	3	SEAL Dichtung	VOM (30:5) Shore A	RED rot	INTEC / Zweisprachig
	2	SLIDE Schieber	PAG-0F30	BLACK schwarz	DRAWING Gesamtdruck/Handelsdruck
	1	HOUSING 6-WAY Hochdruck 6-pol.	PST-0F15	BLACK schwarz	PC00544207
PROF. MEL. & REV. CODING Teilname, & Index/Bezeichnung	QTY. QUANTITY Menge	DESIGNATION Benennung	MATERIAL Material	ACHTUNG: GIBT FARBE	COUNTERPART NO. Gegenstück Nr.
BOM Stückliste					


MISSING DIMENSIONS ACC. 'RIGHT SLIDE VERSION'
Fehlende Maße wie Variante "Schieber von Rechts"

FOR INFORMATION ONLY / Nur zur Information:

CONNECTOR WITH SUITABLE COVER AND CLOSED SLIDE
Steckverbinder mit passender Kappe und geschlossenem Schieber



SLIDE AT 'PRE-POSITION': WAY OF MOVEMENT= (13.0
Schleber in "Vorraststellung"; Hub

[illegible]

1		2		3	
DWG STATUS		ZONE	REVISION HISTORY	AUTH	DATE
DATE	DESCRIPTION				
2016	P 01		FILE TRANSFERED FROM MS SYSTEM	P.3AN	P.3AN
2016	P 02		FILES UPDATED	P.3AN	P.3AN
2016	P 02	005	REVISIONS OF THE PROJECT CONTENTS & P.3AN REVISIONS OF THE CONTENTS & P.3AN REVISIONS OF THE CONTENTS & P.3AN REVISIONS OF THE	P.3AN	P.3AN
2016	P 02	AN	REVISIONS OF THE PROJECT CONTENTS & P.3AN REVISIONS OF THE CONTENTS & P.3AN REVISIONS OF THE CONTENTS & P.3AN REVISIONS OF THE	P.3AN	P.3AN

[illegible]

WATING FORCE CLASS Steckkraftklasse	M3	≤ 75N	
SEALING CLASS Dichtkraftklasse	S 3	HIGH PRESSURE SPRAY PROTECTED Reinigungsintensität: hochdruck	S 2 without cover
TEMPERATURE CLASS Temperaturklasse	T 2	-40°...+105° C	
VIBRATION CLASS Schwingungsklasse	V 1	ON BODY / CHASSIS an Karosserie	* validated with 5n terminals
CLASSIFICATION ACC. Klassifizierung nach	BMW 31P1 & PF-90012 (IFGA/CHRYSLER)		NOTES Bemerkungen

[illegible]

	NTL	DELPHI		
SUITABLE TERMINALS Geegnete Kontakte				

IVL	DELPHI	
SUITABLE SINGLE WIRE SEALS Gezielte Einzeladlerdichtungen		

[illegible]