





	SAFETY/COMPLIANCE		FIT/FUNCTION	TOTAL ON DRAWING	0
	S/C CHECKPOINTS		F/F CHECKPOINTS	LAST NO. USED	0
NO & TYPE	DESCRIPTION	RATIONALE		PTS	ZONE
-	-	-		-	-



ANTI STICK RIP MAY BE DISRUPTED
ABSTANDSRING KANN UNTERBROCHEN SEIN




Technical drawing of a mechanical part, likely a bush or sleeve, showing dimensions and tolerances. The part has a central hole with diameter $\varnothing A$. The outer diameter is 2.5 ± 0.1 . The total length is 3.5 ± 0.15 . The inner bore length is 2.1 ± 0.1 . The part is labeled "PART-NO. 33120597" and "INNER-CONTOUR INNERE KONTOUR". A vertical dimension of 0.4 ± 0.05 is shown on the right side.

			TYPE	MATERIAL	COLOR FARBE	CABLE Ø	CAVITY Ø	DIMENSION MASS A ±0.10	MASS MASS GR
PART-NO	PART-REV	DATE							
15344938	03	25JUN99	1	SILICONE RUBBER WITH OIL CONTENT SILIKON MIT ÖLANTEIL	BLUE	1.2 – 1.6	4 ±0.1	0.8	0.05
15339560	03	25JUN99	1	SILICONE RUBBER WITH OIL CONTENT SILIKON MIT ÖLANTEIL	RED	1.7 – 2.1	4 ±0.1	1.3	0.05
10720807	03	25JUN99	1	SILICONE RUBBER WITH OIL CONTENT SILIKON MIT ÖLANTEIL	YELLOW	2.2 – 2.4	4 ±0.1	1.6	0.05
10720811	03	25JUN99	2	SILICONE RUBBER WITH OIL CONTENT SILIKON MIT ÖLANTEIL	GREEN	–	4 ±0.1	–	0.05
13735534	01	15OCT08	2	SILICONE RUBBER WITH OIL CONTENT SILIKON MIT ÖLANTEIL	WHITE	–	4 ±0.1	–	0.05
13735531	01	15OCT08	1	SILICONE RUBBER WITH OIL CONTENT SILIKON MIT ÖLANTEIL	GREY	1.7 – 2.1	4 ±0.1	1.3	0.05
13735532	01	15OCT08	1	SILICONE RUBBER WITH OIL CONTENT SILIKON MIT ÖLANTEIL	BLACK	1.7 – 2.1	4 ±0.1	1.3	0.05
33120597	01	15DEC11	1	SILICONE RUBBER WITH OIL CONTENT SILIKON MIT ÖLANTEIL	YELLOW	0.8 – 1.2	4 ±0.1	0.8	0.05

- DIMENSIONS IN MM
- NOT DIMENSIONED RADIUS R 0.2
- TYPE 2 SAME GEOMETRIE LIKE TYPE 1 EXCEPT AS SHOWN
- BURRS; FLASHES AND INJECTION POINTS MAX. 0.12 THICKNESS; 0.4 HIGHT

- MASSE IN MM
- NICHT BEMASSTE RADIIEN R 0.2
- TYP 2 HAT GLEICHE GEOMETRIE WIE TYP 1
- MIT AUSNAHME DER DARGESTELLTEN
- GRATE, HAEUTE UND ANSPRITZPUNKTE
- MAX. 0.12 DICK; 0.4 HOCH



		SHARP CORNER TOLERANCE			
		DIMENSIONAL RANGE (MM)		CHART (C)	
☐	DIM TO CHECK PROEFMASSE	FROM	> 0	> 25	> 60
☐	DIM FOR HELP HILFMASSE	TO	25	60	80
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED					
			±0.3	±0.5	±0.6 ±0.75
		ANGULAR TOL. TO FLANGE ±2°			

DWG STATUS					ZONE	REVISION HISTORY	AUTH	DR	APVD 1	APVD 2
DATE	STG	REV	N/P	CHG						
100C0B	R	01				INITIAL RELEASE / FREIGABE		FRIMM	R.GUT	W.SKR
150C0B	R	02	--	A4		PART-NR. 33125531, 13735531, 13735532 ADDED TEILE-NR. 13735534, 13735531, 13735532 HINZU		W.SZO	FRIMM	W.SKR
03JUN14	R	03		C7		PART-NR. 33120597 ADDED PART-NR. 33120597 HINZU		A.KHG	A.URB	SY5
01JUL14	R			AA		AB		A.KHG	A.URB	SY5
05MIR18	R	03	AB		A6	DIAMETER REMOVED AT TYPE2 PLUS / DURCHMESSER AUS DER TABELLE ENTFERT BEI DEN BLINDSTÖPFEN		A.KHG	V.KAS	SY5

COPYRIGHT 2008 DELPHI CORPORATION AND/OR ITS AFFILIATES.
ALL RIGHTS RESERVED.
REVISED 2014
THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF DELPHI CORPORATION
AND CONTAINS DELPHI CONFIDENTIAL INFORMATION.
THE REPRODUCTION, DISTRIBUTION AND UTILIZATION
OF THIS DOCUMENT, ITS CONTENTS AND DATA,
AS WELL AS COMMUNICATION OF ANY CONTENT TO OTHERS,
WITHOUT EXPRESS AUTHORIZATION, IS PROHIBITED.

DIESE ZEICHNUNG IST EIGENTUM VON DELPHI CORPORATION
ES IST NICHT GESTATTET, DIESE ZEICHNUNG FUER ANDERE
ZWECKE ALS FUER DIE BETREITSTELLUNG VON DIENSTLEISTUNGEN UND WAEREN
AN DELPHI CORPORATION ZU NUTZEN.

	DATE
DR G.FRIMMERSDORF	060C08
APVD1 R.GUTENSWAGNER	100C08
APVD2 M.SIKORA	140C08
APVD3	
APVD4	
APVD5	

SUBSTANCES OF CONCERN AND RECYCLED CONTENT PER DELPHI 10949001
POTENTIELL GEFÄHRLICHE STOFFE UND REZYKLATANTEIL
GEMÄSS DELPHI 10949001

MATERIAL	SEE CHART / SIEHE TABELLE
----------	---------------------------

DRAWING NAME CABLE SEAL -
CAVITY PLUG

	EINZELDRAHTDICHTUNG - BLINDSTOPFEN
--	---------------------------------------

	DRAWING NUMBER
--	----------------

1 3650896

SIZE A2	SCALE 10:1	FRAME NO 1 OF 1	SHEET NO 1 OF 1	STG R	REV 03	N/P AB
2				ARCHIVES : 2000008		

A	B
CONTROLLED DOCUMENTS ARE ONLY AVAILABLE ON THE SERVER	