


Remarks:
- permissible gauge Part-No.: 10757848
- permissible removal tool Part-No.: 10714800
- #= minimal space for secondary lock
- *= maximum space for secondary lock
- Crimp manufacturing parameters and tooling according to Delphi-specification

** – Cross section only for wire-type M3232

Bemerkungen:
- zulaessiger Pruefstift Part-No.: 10757848
- zulaessiges Entriegelungswerkzeug Part-No.: 10714800
- #= minimaler Freiraum fuer Zweitverriegelung
- *= maximaler Freiraum fuer Zweitverriegelung
- Crimpverarbeitungsparameter und Werkzeuge gemaess Delphi Specifikation


** – nur fuer Kabeltyp M3232

(1) Identification 'Ag' on underside in this area for Part-No 13628483, 13628484 and 33130795
(1) Kennzeichnung 'Ag' an der Aussenseite im Crimpbereich fuer Part-Nr 13628483, 13628484 und 33130795


⑥	L_3	L_2	DV±0,3	X_1	R_2±0,1	R_1±0,1	H_2±0,2	H_1±0,2	B_2±0,2	B_1±0,2	Material Dicke Thickness	Oberfläche Surface	Werkstoff Material	Ltg.-Typ Cable-Type	Querschn. Cross-section ①⑤③	Kontakt-variante Contact version ⑨	Normkammer Cavity	Ausführung Version	Teil Part	Zusammenbau/ Assembly ID-Nr. / Part-No. ⑨⑧	Part-REV	Date Datum
	10,60	–	4,7	0,75	3,60	2,60	9,90	7,55	9,70	7,50	0,6±0,025	f.Sn Ag (1)	CuNiSi	–	10,0	3	–	unsealed	1	- - - / 33130795	01	18NO13
	10,60	–	4,7	0,75	3,60	2,60	9,90	7,55	9,70	7,50	0,6±0,025	f.Sn Ag (1)	CuNiSi	–	10,0	2	–	unsealed	1	- - - / 13628484	01	14FE07
	10,10	–	5,1	0,40	2,50	2,30	6,50	5,95	6,45	6,25	0,6±0,025	f.Sn Ag (1)	CuNiSi	–	4,0-6,0	2	–	unsealed	1	- - - / 13628483	01	14FE07
	10,60	–	4,7	0,75	3,60	2,60	9,90	7,55	9,70	7,50	0,6±0,025	f.Sn 3	CuNiSi	–	10,0	1	–	unsealed	1	- - - / 15344957	07	06MR01
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,25±0,015	blk	1.4310	–	–	1	–	–	2	–	–	
	10,10	–	5,1	0,40	2,50	2,30	6,50	5,95	6,45	6,25	0,6±0,025	f.Sn 3	CuNiSi	–	(**2,5) 4,0-6,0	1	–	unsealed	1	404711 / 10724458	07	06MR01

Zone	DWG Status REV	N/P	CHG	Revision history	Date	Name	Check	St. CHK
A7	01			Tolerance B_1 was ±0,4 mm Toleranz B_1 war ±0,4 mm	28MA96	Pak.	Red.	R.Wis.
A6	02			Material supply replaced Werkstoffangabe ergaenzt	20JA98	Pak.	Red.	R.Wis.
A5	03			Crimp variation 2,5 and 10 mm² added Crimp-Varianten 2,5 und 10 mm² hinzu	05JL99	Koren	Red.	R.Wis.
	04			Drawing with UG new draw up Zeichnung auf UG neu erstellt	18AU99	Wehde	Red.	R.Wis.
A5	05			Crimp variation 2,5 mm² deleted Crimp-Variante 2,5 mm² geloescht	17JA00	Wehde	Red.	R.Wis.
A7/8	06			Dimensions B_1,B_2,H_2,DV,L_3,X_1 modified Masse B_1,B_2,H_2,DV,L_3,X_1 geaendert	120C00	Pak.	Red.	R.Wis.
B4	07			Remarks replaced Bemerkungen ergaenzt	120C00	Pak.	Red.	R.Wis.
E7	07	AA		Dim. 3,85+0,1/-0,05 was 3,95-0,15 Mass 3,85+0,1/-0,05 war 3,95-0,15				
D7		AB		Dim. 12,2+0,1/-0,05 was 12,3-0,15 Mass 12,2+0,1/-0,05 war 12,3-0,15	06MR01	Pak.	Red.	R.Wis.
A3			–	Part-No 13628483 and 13628484 added Part-Nr 13628483 und 13628484 hinzu				
A/B6			–	Identification and text "(1)..." added Kennzeichnung und Text "(1)..." hinzu				
A6		AA		Material CuNiSi was CuNiSi (Stol 76) Werkstoff CuNiSi war CuNiSi (Stol 76)	14FE07	M.Phi	Red.	M.Skr.
A4/5		AB		Added wire type for 2,5 mm² Kabeltyp fuer 2,5 mm² hinzu	14AP11	J.Boe	Pak.	Sys
A3/5	09			Part No. 33130795 added / hinzu Colounm added / Spalte hinzu	18NO13	Phil	R.Gut	Sys

Scale/Massstab 1:1



Scale/Massstab 2:1



Copying of this document, and giving it to others and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. Offenders are liable to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of a utility model or design. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

CAD UG UNIGRAPHICS

DELPHI
D - 42119 WUPPERTAL

	Date/Datum	Name
Drawn by Bearbeitet	18AU99	Wehde
Checked by Geprueft	08DE99	Red.
Standard chk. Norm gepr.	21DE99	R.Wis.

Plating / Oberflaeche see chart / siehe Tabelle

Material Werkstoff: see chart / siehe Tabelle

Unstoleranced dim Freimasse
< 1 mm = ±0,08
1-12 mm = ±0,15
>12 mm = ±0,25
Angle/Winkel ±4°

Projection/Projektion

Title/Benennung
Receptacle Ducon 9,5x1,2
Assembly, unsealed
Flachsteckhuelse Ducon 9,5x1,2
Zusammenbau, ungedichtet

Drawing-No.	Page - from	Status	Scale/Massstab
15345050	01 - 01	KZus	5:1 1:1 ; 2:1

Replacement for-Ersatz fuer:

Drawing- /Ref. No. ; Zeichnungs- /Ref. Nr.: 6810.144/KZus / ID see chart / siehe Tabelle

Format: A2

ARCHIVES : 14AP11

CONTROLLED DOCUMENTS ARE ONLY AVAILABLE ON THE SERVER

User: ICOAD
Path: ICOAD-CUSO1-SO1 Date: 03-Dec-13 Time: 16:08
Message: