



SEMPLICE
E RESISTENTE

Ei²

1 RESISTENTE

Uno degli sterilizzatori a sale più resistenti della sua categoria (fino a 7.500 ore) grazie al suo elettrodo in titanio di alta qualità.

Ti²²
**TITANIO
INSIDE**

2 SI ADATTA A TUTTI I TIPI D'INSTALLAZIONE

La sua cellula compatta e la sua centralina di comando impermeabile certificata IPX5 consentono di installare lo sterilizzatore per piscina Ei² ovunque, anche in luoghi molto piccoli e in ambienti umidi.


**INSTALLAZIONE
FACILE**

3 RAPIDO DA INSTALLARE

Lo sterilizzatore a sale per piscina Ei² si **installa in soli 10 minuti**, indipendentemente dall'ambiente, grazie al suo **sistema brevettato Quick Fix**.




CARATTERISTICHE



SENZA MANUTENZIONE

Elettrodi autopulenti per inversione di polarità.



MODALITÀ SERRANDA

Riduzione automatica della produzione di cloro quando la copertura avvolgibile della piscina è chiusa (regolabile allo 0 o al 20%).

STOP

SISTEMA SICURO

Arresto automatico in caso di assenza di flusso d'acqua nella cellula.



IMPERMEABILE

Scatola di controllo impermeabile «IPX5» per un'installazione in tutti i tipi di locali tecnici.

INCONDIZIONATA
GARANZIA
INCONDIZIONATA

GARANZIA INCONDIZIONATA

Sulla scatola di comando e la cellula, qualunque siano le cause del loro deterioramento.

PER QUALI PISCINE

1 TUTTI I TIPI DI PISCINA



2 PISCINA FINO A 110 M³ (CLIMA TEMPERATO, FILTRAZIONE 8 H/G)



ACCESSORI INCLUSI NELLA CONFEZIONE



Kit d'installazione della cellula per tubi di 50 e 63 mm

DATI TECNICI

MODELLI	Ei ² 12	Ei ² 20	Ei ² 25
Volume d'acqua trattato (clima temperato, filtrazione 8 h/g)	50 m ³	90 m ³	110 m ³
Produzione nominale di cloro	12 g/h	20 g/h	25 g/h
Potenza	70 W	110 W	140 W
Interfaccia utente	Led		
Modalità di funzionamento	Normale, modalità serranda (0-20%)		
Orologio/timer	Asservito alla filtrazione		
Inversione di polarità	Si : 5 h		
Tasso di sale consigliato - minimo	4 g/L - 3,0 g/L minimo		
Sicurezza	Spia «mancanza di sale»: riduzione della produzione per proteggere l'elettrodo, Spia «assenza di flusso»: interruzione della produzione finchè le condizioni non sono ottimali		
Posizione della cellula	Orizzontale o verticale		
Tubatura compatibile	DN50 mm, DN63 mm, 1 1/2" (48 mm)		
Indice di protezione	IPX5		
Alimentazione 50 Hz	220-240 VAC (fornito con cavo di rete e presa di alimentazione)		

ACCESSORI OPZIONALI



Chiave di sblocco cellula



Cappuccio invernale

Gli sterilizzatori a sale sono una soluzione di disinfezione **automatica ed efficace**.
Semplici da utilizzare, il trattamento dell'acqua è completo e la **manutenzione ridotta**.

2 ANNI
GARANZIA
ILLIMITATA