



# POLARIS W LINE

W 630 - W 650 - W 670



**iAquaLink™**  
CONTROL

More documents on:  
[www.polarispool.eu](http://www.polarispool.eu)







## AVERTISMENTE

- Înaintea oricărei acțiuni asupra aparatului, este obligatoriu să luați la cunoștință acest manual de instalare și de utilizare, precum și broșura „securitate și garanție” furnizată împreună cu aparatul. În caz contrar, există riscul unor daune materiale, răniri grave, chiar mortale, precum și de anulare a garanției.
- Păstrați și dați mai departe aceste documente, pentru a fi consultate pe toată durata de serviciu a aparatului.
- Este interzisă difuzarea sau modificarea acestui document, prin orice mijloc, în lipsa aprobării producătorului.
- Producătorul își dezvoltă în permanență produsele pentru a le îmbunătăți calitatea. De aceea informațiile conținute în acest document pot fi modificate fără o notificare prealabilă.

RO

### AVERTISMENTE GENERALE

- Nerespectarea avertismentelor poate cauza daune echipamentului pentru piscină sau răniri grave și chiar deces.
- Doar o persoană calificată în domeniile tehnice implicate (electric, hidraulic sau frigotehnic) este abilitată să se ocupe de mentenanța aparatului sau să efectueze reparații. Tehnicianul calificat care efectuează intervenții asupra aparatului trebuie să folosească/poarte un echipament individual de protecție (de ex., ochelari și mănuși de protecție etc.) pentru a reduce orice risc de rănire care ar putea surveni în timpul lucrului asupra aparatului.  
- Înainte de orice intervenție asupra aparatului, asigurați-vă că acesta este scos de sub tensiune și blocat.
- Aparatul este destinat unei utilizări specifice pentru piscine și spa-uri; el nu trebuie folosit pentru nicio altă destinație decât cea pentru care a fost conceput.
- Acest aparat nu este prevăzut pentru a fi utilizat de persoane (inclusiv de copii) ale căror capacități fizice, senzoriale sau mentale sunt reduse sau de persoane lipsite de experiență și de cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea au beneficiat, prin intermediul unei persoane responsabile pentru siguranța lor, de supraveghere și de instrucțiuni prealabile privind utilizarea aparatului. Este necesară supravegherea copiilor pentru ca aceștia să nu se joace cu aparatul.
- Acest aparat poate fi folosit de copii cu vârsta de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale diminuate sau care nu au experiență sau cunoștințe, dacă sunt supravegheate în mod corespunzător sau dacă li s-au dat instrucțiuni referitoare la utilizarea în siguranță a aparatului și dacă au înțeles riscurile implicate de utilizarea acestuia. Sunt interzise curățarea și întreținerea efectuate de către copii nesupravegheați.
- Instalarea aparatului trebuie realizată conform instrucțiunilor producătorului și respectând normele locale și naționale în vigoare. Instalatorul este responsabil pentru montarea aparatului și respectarea reglementărilor naționale privind instalarea. Producătorul nu poate fi făcut în niciun caz răspunzător pentru nerespectarea normelor de instalare locale, aflate în vigoare.
- Pentru orice altă acțiune, cu excepția întreținerii obișnuite de către utilizator descrisă în aceste instrucțiuni, întreținerea produsului trebuie realizată de către un profesionist calificat.
- În caz de nefuncționare a aparatului: nu încercați să-l reparați singuri, ci contactați un tehnician calificat.
- Consultați condițiile de garanție pentru detalii cu privire la valorile admise ale echilibrului apei, pentru funcționarea aparatului.
- Orice dezactivare, eliminare sau evitare a unuia dintre elementele de securitate integrate în aparat anulează automat garanția, la fel și în cazul utilizării pieselor de schimb de la un producător terț neautorizat.
- Nu pulverizați insecticid sau alt produs chimic (inflamabil sau neinflamabil) în direcția aparatului, acesta ar putea deteriora caroseria și provoca un incendiu.
- Nu atingeți ventilatorul și nici piesele mobile și nu introduceți obiecte sau degetele în apropierea pieselor mobile în timpul funcționării aparatului. Piesele mobile pot provoca răniri, chiar decesul.

## AVERTISMENTE LEGATE DE APARATELE ELECTRICE

- Alimentarea electrică a aparatului trebuie să fie protejată printr-un dispozitiv special de protecție la curenți diferențiali, reziduali (DDR) de 30 mA, în conformitate cu normele în vigoare ale țării unde are loc instalarea.
- Nu utilizați prelungitoare pentru a conecta aparatul; conectați-l direct la un circuit de alimentare adaptat.
- Înainte de orice operațiune, verificați dacă:
  - tensiunea de intrare necesară indicată pe plăcuța cu specificațiile aparatului corespunde celei din rețea;
  - serviciul de alimentare de la rețea este compatibil cu specificațiile aparatului privind electricitatea și este împământat corect.
- În caz de funcționare anormală sau degajare de mirosuri din aparat, opriți-l imediat, deconectați-i alimentarea și contactați un specialist.
- Înainte de a efectua orice reparație sau lucrare de întreținere a aparatului, verificați dacă acesta este oprit, dacă este complet deconectat de la sursa de alimentare și dacă toate celelalte echipamente sau accesorii conectate la aparat sunt de asemenea deconectate de la circuitul de alimentare electrică.
- Nu deconectați și reconectați aparatul în cursul funcționării.
- Nu trageți de cablul de alimentare pentru a-l deconecta.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, trebuie să fie înlocuit numai de către producător, un reprezentant autorizat sau un atelier de reparații.
- Nu efectuați lucrări de întreținere sau reparare ale aparatului cu mâinile ude sau dacă aparatul este ud.
- Înainte de conectarea aparatului la sursa de alimentare, verificați că blocul de racordare sau priza de alimentare la care va fi conectat aparatul este în stare bună și nu este deteriorat(ă) sau ruginit(ă).
- Pe timp de furtună, deconectați aparatul de la priza de alimentare, pentru a evita ca acesta să fie deteriorat de trăsnet.
- Nu introduceți aparatul în apă (cu excepția roboților de curățare) sau în noroi.

### CARACTERISTICI „Roboți curățare piscină”

- Robotul este conceput pentru a funcționa corect într-o piscină în care temperatura apei este cuprinsă între 15 °C și 35 °C.
- Pentru evitarea oricărei vătămări sau deteriorări a robotului, nu îl utilizați în afara apei.
- Pentru a evita orice risc de rănire, scăldatul este interzis când robotul este în piscină.
- Nu utilizați robotul dacă efectuați o clorinare șoc a piscinei.
- Nu lăsați robotul nesupravegheat o perioadă lungă de timp.

### AVERTISMENT PRIVIND UTILIZAREA UNUI ROBOT ÎNTR-O PISCINĂ PREVĂZUTĂ CU ACOPERIRE CU FOLIE:

- Înainte de instalarea robotului, verificați cu atenție acoperirea piscinei. În cazul în care căptușeala se deteriorează pe alocuri, nu instalați robotul înainte de a dispune repararea sau înlocuirea căptușelii de către un profesionist calificat. Producătorul nu va fi în niciun caz răspunzător de deteriorările suferite de căptușeală.
- Suprafața anumitor căptușeli cu modele se poate uza rapid: modelele și/sau culoarea acestora își pot pierde calitatea inițială, se pot estompa sau pot dispărea la contactul cu anumite obiecte. Uzura căptușelilor sau estomparea modelelor nu implică responsabilitatea producătorului robotului și nu sunt acoperite de garanția limitată.

### AVERTISMENT CU PRIVIRE LA UTILIZAREA UNUI ROBOT ÎNTR-O PISCINĂ DIN OȚEL INOXIDABIL

- Suprafața anumitor piscine din oțel inoxidabil se poate dovedi foarte fragilă. Suprafața acestor piscine poate fi deteriorată prin frecarea naturală cu impuritățile depuse pe roțile, șenilele sau periile roboților electrice pentru piscine. Uzura sau zgârirea piscinelor din oțel inoxidabil nu este acoperită de garanția produsului și nu intră în sfera de responsabilitate a producătorului robotului.

# CUPRINS



## 1 Precauții înainte de utilizare

5

1.1 | Conținutul pachetului

5

1.2 | Caracteristici tehnice și repere

6

1.3 | Principiu de funcționare

7

1.4 | Pregătirea piscinei

7



## 2 Utilizarea

8

2.1 | Imersarea robotului în piscină

8

2.2 | Branșarea alimentării electrice

9

2.3 | Funcționalitățile unității de comandă

10

2.4 | Pornirea unui ciclu de curățare

11

2.5 | Semnificația LED-ului senzorului (în funcție de model)

12

2.6 | Scoaterea robotului din apă

12

2.7 | Bunele practici după fiecare curățare

14



## 3 Utilizarea aplicației iAquaLink™

15

3.1 | Principiu de funcționare

15

3.2 | Prima configurare a robotului

15

3.3 | Funcționalități disponibile în cadrul aplicației

17

3.4 | Pilotaj prin intermediul aplicației

18



## 4 Întreținere

20

4.1 | Curățarea robotului

20

4.2 | Curățarea filtrului imediat după scoaterea din apă

20

4.3 | Curățarea elicei

21

4.4 | Schimbarea periilor

22

4.5 | Schimbarea pneurilor

23



## 5 Depanarea

24

5.1 | Comportamentele aparatului

24

5.2 | Alerte utilizatori

25

5.3 | Ajutor pentru diagnosticarea conectării la aplicația iAquaLink™

27

5.4 | Actualizarea roboților conectați

29



### Sfat: pentru a facilita contactul cu distribuitorul


Notăți datele distribuitorului, pentru a le găsi mai ușor și completați informațiile „produs” de pe spatele manualului deoarece aceste informații vi se vor cere de către distribuitor.

RO



# 1 Precauții înainte de utilizare

## 1.1 | Conținutul pachetului




|   |  | W 630 - W 650 - W 670 |
|---|--|-----------------------|
| A | Robot + cablu plutitor   | ✓                     |
| B | Unitate de comandă   | ✓                     |
| C | Cărucior în kit  | ✓                     |
| D | Filtrare simplă deșeuri foarte fine (60µ)                                  | ✓                     |
|   | Filtrare simplă deșeuri mari (200µ)<br>Filtrare simplă deșeuri fine (100µ) | +                     |
|   | Filtrare simplă deșeuri foarte mari (400µ)                                 | +                     |
| E | Filtrare dublă (150µ+ 60µ)   | +                     |
| F | Husă de protecție  | +                     |

✓: Furnizat +: Disponibil opțional


## ➤ 1.2 I Caracteristici tehnice și repere

### 1.2.1 Caracteristici tehnice

|   | W 630 - W 650                     | W 670 |
|---|-----------------------------------|-------|
| Tensiune de alimentare unitate de comandă  | 220 - 240 VAC, 50/60Hz, clasa II* |       |
| Tensiune de alimentare robot  | 30 V c.c.                         |       |
| Putere maximă absorbită   | 150 W                             |       |
| Lungimea cablului   | 18 m                              | 21 m  |
| Greutate robot  | 10,2 kg                           |       |
| Lățimea de aspirare   | 270 mm                            |       |
| Adâncimea maximă de funcționare   | 4 m                               |       |
| Indice de protecție Alimentare  | IPX5                              |       |
| Indice de protecție robot   | IPX8                              |       |
| Benzi de frecvență  | 2,412GHz - 2,484GHz               |       |
| Putere de emisie radiofrecvență   | +20dBm                            |       |

\* Clasa II: aparat cu izolație dublă sau izolație ranforsată care nu necesită legare la pământ.

### 1.2.2 Repere



- A**: Închizător ușiță de acces filtru
- B**: Perii
- C**: Pneuri
- D**: Mâner de transport și de scoatere din apă
- E**: Roți motrice față
- F**: Roți motrice spate
- G**: Cablu plutitor
- H**: Zonă senzori (în funcție de model)

RO


### 1.3 I Principiu de funcționare

Robotul este independent de sistemul de filtrare și poate funcționa în mod autonom. Este suficient să îl conectați la rețea.

Se deplasează în mod optim pentru curățarea zonelor de bazin pentru care a fost conceput (în funcție de model: fund, pereți, suprafața apei). Deșeurile sunt aspirate și depozitate în filtrul robotului.

Robotul de curățat poate fi utilizat:

- cu unitatea de comandă, livrată împreună cu robotul,
- cu un smartphone sau o tabletă compatibilă cu aplicația iAquaLink™ (vezi "3 Utilizarea aplicației iAquaLink™").



### 1.4 I Pregătirea piscinei



- Acest produs este destinat utilizării în piscine montate permanent. Nu-l utilizați în piscine demontabile. O piscină permanentă este construită în sol sau pe sol și nu poate fi demontată și depozitată cu ușurință.

- Aparatul trebuie să funcționeze în apa din piscină cu calitățile următoare:

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Temperatura apei | Între 15°C și 35°C |
| pH               | Între 6,8 și 7,6   |
| Clor liber       | < 3 mg/l           |

- Când piscina este murdară, în special la punerea în funcțiune, îndepărtați resturile voluminoase cu ajutorul unui minciog, pentru a optimiza performanțele aparatului.
- Îndepărtați termometrele, jucăriile sau alte obiecte care ar putea să deterioreze aparatul.






## 2 Utilizarea

### 2.1 I Imersarea robotului în piscină

- Întindeți cablul pe toată lungimea sa, pe marginea bazinului, pentru a evita încurcarea cablului în timpul imersării (a se vedea imaginea 1).
- Plasați-vă la centrul lungimii piscinei pentru imersarea robotului (a se vedea imaginea 2). Deplasarea robotului va fi optimizată și încurcarea cablului redusă.
- Plonjați robotul în apă vertical (a se vedea imaginea 3).
- Mișcați-l ușor în toate direcțiile, pentru ca aerul conținut în robot să fie evacuat (a se vedea imaginea 4).
- Este absolut necesar ca robotul să coboare singur și să se așeze pe fundul bazinului. În timpul imersării, robotul trage singur lungimea de cablu necesară în bazin (vezi imaginea 5).

RO




## 2.2 I Branșarea alimentării electrice

Pentru evitarea oricărui risc de electrocutare, de incendiu sau de rănire gravă, vă rugăm să respectați următoarele instrucțiuni:



- Este interzisă utilizarea unui prelungitor electric pentru branșarea la unitatea de comandă.
- Aveți grijă ca priza de curent să fie accesibilă în permanență și cu ușurință, precum și la adăpost de ploaie sau de împrăscări cu lichide.
- Unitatea de comandă este etanșă la stropire, dar nu trebuie imersată în apă sau în orice alt lichid. Unitatea nu trebuie instalată într-un loc inundabil; țineți-o la o distanță de cel puțin 3,5 metri față de marginea bazinului și evitați să o expuneți direct la soare.
- Plasați unitatea de comandă în apropiere de priza de curent.

- Deșurubați capacul de protecție (vezi imaginea 1).
- Conectați cablul plutitor la unitatea de comandă și blocați priza, înșurubând în sensul acelor de ceasornic numai inelul (risc de deteriorare a cablului plutitor) (vezi imaginea 2).
- Asigurați-vă că ați introdus bine conectorul, pentru a nu permite pătrunderea apei (vezi imaginea 3).
- Conectați cablul de alimentare la rețea (a se vedea imaginea 4). Conectați obligatoriu unitatea de comandă la o priză de curent protejată printr-un dispozitiv de protecție la curent diferențial rezidual de 30 mA maximum (dacă aveți dubii, contactați un tehnician calificat).



## 2.3 I Funcționalitățile unității de comandă



Exemplu de panou de comandă  
(funcționalități diferite în funcție de model)

| Simbol                     | Denumire   | W 630 | W 650 | W 670 |
|----------------------------|--|-------|-------|-------|
| <b>Unitate de comandă:</b> |  |       |       |       |
|                            | Pornire/Oprire aparat  | ✓     | ✓     | ✓     |
|                            | Inițializarea conexiunii la iAquaLink™   | ✓     | ✓     | ✓     |
|                            | Starea conexiunii Bluetooth™   | ✓     | ✓     | ✓     |
|                            | Starea conexiunii Wi-Fi  | ✓     | ✓     | ✓     |
|                            | Mod de ieșire apă „Lift System”  | ✓     | ✓     | ✓     |
|                            | Alegerea unui mod de curățare  | ✓     | ✓     | ✓     |
|                            | Mod Doar fund  | ✓     | ✓     | ✓     |
|                            | Mod Smart (curățare optimizată a planșeului, a pereților și a suprafeței apei) | ✓     | ✓     | ✓     |
|                            | Mod Intensiv Fund, Perete și Suprafața apei                                    |       | ✓     | ✓     |
|                            | Mod Numai suprafața apei   |       |       | ✓     |
|                            | Reducere sau creștere timp de curățare (+/- 15 minute)                         |       | ✓     | ✓     |
|                            | Indicator „Filtru plin”  | ✓     | ✓     | ✓     |
|                            | Led de semnalizare   | ✓     | ✓     | ✓     |
|                            | Afișare mesaje sau coduri erori  |       | ✓     | ✓     |

✓: Disponibil

## ➤ 2.4 I Pornirea unui ciclu de curățare



Pentru evitarea oricărui risc de rănire sau de daune materiale, vă rugăm să respectați următoarele instrucțiuni:



- Scăldatul este interzis când aparatul este în piscină.
- Nu utilizați aparatul dacă efectuați o clorinare șoc a piscinei. Așteptați ca procentul de clor să atingă nivelul recomandat înainte de imersarea robotului.
- Nu lăsați robotul nesupravegheat o perioadă lungă de timp.
- Nu utilizați aparatul dacă oblonul rulant este închis.

- Când unitatea de comandă este sub tensiune, simbolurile se aprind pentru a indica:
  - Acțiunea în curs
  - Tipul de curățare ales
  - Necesitatea întreținerii
- Unitatea de comandă se pune pe standby după 5 minute, ecranul și ledurile se sting. Este suficient să apăsați pe o tastă pentru a ieși din modul standby. Punerea pe standby nu oprește funcționarea aparatului, dacă acesta este în curs de curățare.

### 2.4.1 Alegerea modului de curățare


- Modul implicit de curățare preselectat este **modul Smart** (curățarea planșeului, pereților, suprafeței apei, pe o durată optimizată, în funcție de dimensiunile piscinei).
- Primul ciclu lansat în mod Smart este un ciclu pe durata căruia robotul efectuează o recunoaștere a piscinei, curățând în același timp, într-un interval de 2h30. În timpul acestui prim ciclu, unitatea de comandă afișează "AUTO / 2h30" (în funcție de modul). La terminarea acestui ciclu este calculat timpul optim.
- Acest timp optim este atunci înregistrat și devine timpul de curățare implicit pentru următoarele cicluri lansate în mod Smart. În acest caz, unitatea de comandă afișează timpul optim calculat.
- Pentru reinițializarea modului Smart, apăsați în mod continuu timp de 5 secunde pe butonul . Lansați un nou ciclu în mod Smart pentru ca robotul să recalculeze timpul optim de curățare.
- Puteți să modificați modul de curățare înainte de pornirea aparatului sau în timpul funcționării acestuia. Noul mod va fi lansat instantaneu și numărătoarea inversă a timpului de curățare rămas din ciclul precedent va fi anulată.
- Apăsați pe  :

- Mod Doar fund: 

- Mod Smart (Curățare optimizată a planșeului, a pereților și a suprafeței apei): 

- Mod Ultra (Curățare intensivă a planșeului, a pereților și a suprafeței apei):  (în funcție de model)

- Mod Numai suprafața apei:  (în funcție de model)

- Apăsați pe  pentru a porni ciclul de curățare.



#### **Sfat: îmbunătățirea performanțelor curățării**




La începutul sezonului de scăldat, lansați mai multe cicluri de curățare în mod numai planșeu (după ce ați îndepărtat resturile mari cu ajutorul unui minciog).

O utilizare regulată a robotului de curățat (fără depășirea a 3 cicluri pe săptămână) vă va permite să mențineți bazinul curat tot timpul, iar filtrul va fi mai puțin colmatat.

### 2.4.2 Adaptarea duratei de curățare (în funcție de model)

- Este posibilă reducerea sau creșterea timpului de curățare al ciclului selectat sau în curs:
  -  : Reducere cu 15 minute.
  -  : Creștere cu 15 minute.

## 2.5 I Semnificația LED-ului senzorului (în funcție de model)



| Starea LED-ului | Albastru  | Verde  | Portocaliu    | Stins                                     |
|-----------------|---|--|---------------|---|
| Fix             | Ciclu de curățare activat                                       | Funcția „Lift System” sau „Spot Clean” este activată | Filtru plin   | Nu există niciun ciclu în curs sau eroare |
| Intermitent     | Ciclu în curs, etapele de analiză ale piscinei sau de finisare. | Funcționarea telecomenzii a fost activată            | Nu este cazul |   |

RO



## 2.6 I Scoaterea robotului din apă






- Pentru a nu deteriora materialul, pentru scoaterea aparatului din apă să utilizați numai mânerul.

### 2.6.1 Modul automat "LIFT SYSTEM"


Funcția „Lift System” a fost concepută pentru facilitarea scoaterii din apă a robotului. Aceasta poate fi activată în orice moment, în timpul sau la terminarea unui ciclu de curățare.


- Dacă este necesar, direcționați robotul către peretele dorit, menținând butonul  apăsat. Robotul pivotează. Când ajunge în fața peretelui dorit, eliberați butonul. Robotul avansează spre perete (vezi imaginea 1).
- Sau pur și simplu apăsați scurt pe butonul  pentru a-l îndrepta spre peretele situat în față (vezi imaginea 1).
- Urcă pe perete și rămâne la suprafața apei (vezi imaginea 2).
- Utilizați mânerul pentru a-l scoate complet din apă. Robotul evacuează apa printr-un jet în partea din spate pentru a deveni mai ușor (vezi imaginea 3).



## 2.6.2 Modul manual



- Opriți aparatul apăsând pe butonul .
- Aduceți robotul mai aproape de marginea piscinei trăgând ușor de cablul plutitor.
- În momentul în care este posibil, apucați robotul de mâner și scoateți-l încet din bazin, pentru ca apa din interior să fie evacuată (vezi imaginea **1** și **2**).



## ➤ 2.7 I Bunele practici după fiecare curățare

### 2.7.1 Curățarea filtrului imediat după scoaterea din apă




- Performanța aparatului poate scădea, dacă filtrul este plin sau îmbâcsit.
- Curățați filtrul cu apă curată imediat după scoaterea din apă, după fiecare ciclu de curățare, fără a aștepta ca resturile să se usuce.

- După fiecare ciclu de curățare, urmați pașii de curățare a filtrului, **vezi "4.2 I Curățarea filtrului imediat după scoaterea din apă"**.

### 2.7.2 Întinderea cablului pentru a limita încurcarea


Comportamentul aparatului este puternic influențat de încurcarea cablului. Un cablu corect descurcat favorizează o mai bună acoperire a bazinului.

- Descurcați cablul și întindeți-l la soare, ca să revină la forma inițială.



### 2.7.3 Depozitarea robotului și strângerea cablului


- Înșurubați capacul de protecție, după ce ați deconectat cablul plutitor de la unitatea de comandă.
- Plasați robotul în poziție verticală în locașul prevăzut pe cărucior pentru a se usca rapid. Înfășurați cablul cu atenție și dispuneți-l pe mânerul căruciorului (vezi imaginea **1**).
- Depozitați toate elementele ferite de lumina soarelui, umiditate, intemperii și orice posibilitate de stropire cu apă. O husă de protecție este disponibilă opțional (vezi imaginea **2**).





## 3 Utilizarea aplicației iAquaLink™

### 3.1 I Principiu de funcționare



Aplicația iAquaLink™ este disponibilă în sistemele iOS și Android.

Cu aplicația iAquaLink™ puteți controla robotul din indiferent ce loc, indiferent în ce moment și beneficiați de funcții avansate precum funcții de programări suplimentare și ajutor la diagnosticare.

### 3.2 I Prima configurare a robotului

Înainte de începerea instalării aplicației, aveți grijă să:















- brânșați unitatea de comandă la o priză de curent,
- imersați robotul în piscină,
- utilizați un smartphone sau o tabletă echipată cu Wi-Fi,
- utilizați o rețea Wi-Fi cu un semnal suficient de puternic pentru a realiza conexiunea cu unitatea de comandă a robotului: Semnalul Wi-Fi trebuie să poate fi recepționat la locul utilizării robotului. În caz contrar, utilizați o soluție tehnică de amplificare a semnalului.
- aveți la îndemână parola rețelei Wi-Fi de la locul utilizării.

- Descărcați aplicația iAquaLink™ disponibilă pe App Store (iOS) sau pe Google Play Store (Android).














|   |   |   |
|---|---|---|
| <p><b>1</b></p>  <ul style="list-style-type: none"><li>• Conectați-vă sau înregistrați-vă.</li></ul> | <p><b>2</b></p>  <ul style="list-style-type: none"><li>• Apăsați pe simbolul <b>+</b> pentru a adăuga un nou aparat.</li></ul> | <p><b>3</b></p>  <ul style="list-style-type: none"><li>• Selecționați "<b>Robot de curățat</b>".</li></ul> |
|---|---|---|



|   |  |  |
|---|--|--|
| <p><b>4</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apăsați pe butonul  de la unitatea de comandă pentru a activa Bluetooth™ și efectuați asocierea.</li> </ul> | <p><b>5</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• LED-ul  se aprinde intermitent în timpul procesului de asociere.</li> <li>• În momentul în care conexiunea Bluetooth™ între unitatea de comandă smartphone s-a stabilit corect, pe ecran se afișează un mesaj. Lumina LED-ului  se stabilizează. (*)</li> </ul>   | <p><b>6</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Selectați rețeaua Wi-Fi de la locație.</li> </ul>   |
| <p><b>7</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Introduceți parola pentru rețeaua Wi-Fi.</li> </ul>   | <p><b>8</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• LED-ul  se aprinde intermitent în timpul procesului de asociere.</li> <li>• În momentul în care conexiunea Wi-Fi între unitatea de comandă și rețeaua locală s-a stabilit corect, pe ecran se afișează un mesaj. (*)</li> <li>• Lumina LED-ului  se stabilizează și LED-ul  se stinge.</li> </ul> | <p><b>9</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dați un nume robotului pentru a-l găsi ușor.</li> <li>• De pe pagina „Aparatele mele”, faceți clic pe robot pentru a accesa funcționalitățile de control prin aplicația iAqualink™.</li> </ul> |

**i** (\*): Dacă se afișează un mesaj de eroare sau în cazul în care conexiunea nu se realizează, consultați tabelul "5.3 | Ajutor pentru diagnosticarea conectării la aplicația iAqualink™"

### ▶ 3.3 I Funcționalități disponibile în cadrul aplicației

| Simbol  | Denumire   | W 630 | W 650 | W 670 |
|---|--|-------|-------|-------|
|    | Pornire/Oprire aparat  | ✓     | ✓     | ✓     |
|    | Mod de ieșire apă „Lift System”  | ✓     | ✓     | ✓     |
|    | Alegerea unui mod de curățare  | ✓     | ✓     | ✓     |
|    | Mod Doar fund  | ✓     | ✓     | ✓     |
|    | Mod Smart (curățare optimizată a planșeului, a pereților și a suprafeței apei) | ✓     | ✓     | ✓     |
|    | Mod Intensiv Fund, Perete și Suprafața apei                                    |       | ✓     | ✓     |
|    | Mod Numai suprafața apei   |       |       | ✓     |
|    | Reducere sau creștere timp de curățare (+/- 15 minute)                         |       | ✓     | ✓     |
|  | Indicator „Filtru plin”  | ✓     | ✓     | ✓     |
|  | Mod telecomandă  |       | ✓     | ✓     |
|  | Spot Clean (curățare țintită pe 1m <sup>2</sup> )                              |       |       | ✓     |
|  | Programarea ciclurilor de curățare pe 7 zile                                   |       | ✓     | ✓     |
|  | Afișarea temperaturii apei   |       |       | ✓     |

✓: Disponibil\*

\*Funcțiile pot evolua în funcție de actualizarea aplicației.

## ▶ 3.4 I Pilotaj prin intermediul aplicației



Înainte de pilotarea robotului din aplicație, asigurați-vă că:

- brânșați unitatea de comandă la o priză de curent,
- ați imersat robotul în piscină.

### 3.3.1 Programați și pilotați ciclurile de curățare

Din aplicație:

- Porniți, opriți curățarea;
- Consultați timpul restant de curățare al ciclului în curs (afișare în ore și minute);
- Creșteți, reduceți timpul de curățare cu secvențe de 15 minute (în funcție de model);
- Alegerea modelelor preînregistrate de curățare



- Noul mod de curățare se va activa pentru curățarea în curs și pentru toate ciclurile următoare.
- Durata ciclului de curățare poate varia în funcție de parametrii aleși.

- Programați ciclurile de curățare (pe zile și pe ore) (în funcție de model); ciclurile de curățare pot fi programate în mod recurent, o singură programare este posibilă pe zi;
- Consultați temperatura apei piscinei în timpul ciclului de curățare (în funcție de model);

Robotul, în stare de funcționare, măsoară temperatura apei.





- Când robotul se află pe fundul piscinei, est normal să constatați o diferență între temperatura măsurată de robot și cea măsurată cu un termometru amplasat la suprafața piscinei sau de un alt aparat.

### 3.3.2 Ajutor la scoaterea din apă a robotului „Funcția Lift System”



- Activarea funcției Lift System numai dacă robotul este în raza vizuală.

- Din aplicație, apăsați pe  pentru a utiliza funcția Lift System (vezi "2.6.1 Modul automat "LIFT SYSTEM").
- Apăsați pe săgețile indicatoare ale direcției pentru a pivota robotul spre dreapta sau spre stânga.
- Când robotul este în fața peretelui dorit, apăsați butonul  pentru a-l îndrepta către perete.

### **3.3.3 Mod telecomandă (în funcție de model)**

Robotul poate fi dirijat utilizând un smartphone sau o tabletă drept telecomandă.



- **Activarea telecomenzii numai dacă robotul este în raza vizuală.**

- **Pentru dirijarea robotului**, este posibilă utilizarea a 2 moduri (în funcție de echipament):

„**Mod joystick**”: Apăsați pe simboluri pentru a dirija robotul în **mers înainte**, **mers înapoi**, și pentru întoarcerile la **stânga sau la dreapta**.

„**Mod kinetic**”: Dirijați robotul prin înclinarea suportului mobil **în sus** (mers înapoi), **în jos** (mers înainte), **la stânga** (întoarcere la stânga), **la dreapta** (întoarcere la dreapta).

- **Pentru realizarea uni curățări locale**, utilizați funcția „**Curățare locală**” (în funcție de model): Prin activarea acestei funcții, robotul curăță zona din fața sa pe o suprafață de 1 m<sup>2</sup>.



- Dacă timpul de răspuns al robotului este relativ lung în urma unei acțiuni cerute din aplicație, verificați semnalul rețelei Wi-Fi, **a se vedea "3.2 I Prima configurare a robotului"**.

### **3.3.4 Mesaje de eroare**

- Dacă este detectată o eroare, se va afișa un simbol de avertizare

Apăsați pe simbolul de avertizare

pentru afișarea soluțiilor de depanare, **a se vedea "5.2 I Alerte utilizatori"**.  
Apăsați pe **Ștergere eroare** dacă credeți că ați rezolvat problema sau selecționați **OK** dacă doriți să lăsați robotul în mod eroare și să diagnosticați problema ulterior.

### **3.3.5 Meniul Parametri**

În orice moment este posibilă modificarea anumitor parametri de configurare, prin apăsarea simbolului **Parametri**.



## 4 Întreținere



Pentru evitarea rănilor grave:

- Debransați robotul de la rețeaua electrică.

### 4.1 | Curățarea robotului

- Aparatul trebuie curățat în mod regulat cu apă curată sau cu apă și puțin săpun. Nu se vor utiliza solvenți.
- Clățiți aparatul cu apă limpede din abundență.
- Nu lăsați aparatul să se usuce în soare, pe marginea piscinei.




**Sfat: înlocuiți filtrul și periile la fiecare 2 ani**

Se recomandă schimbarea filtrului și periilor la fiecare 2 ani, pentru a menține integritatea aparatului și a-i garanta un nivel de performanță optimă.

### 4.2 | Curățarea filtrului imediat după scoaterea din apă

- În cazul colmatării filtrului, curățați-l cu o soluție acidă (oțet alb, de exemplu). Se recomandă această procedură cel puțin o dată pe an, deoarece filtrul se colmatează dacă nu este utilizat mai multe luni (perioada hibernală).




**Sfat: Controlați starea indicatorului „filtru plin”**

Atunci când ledul se aprinde, se recomandă curățarea filtrului.


## ▶ 4.3 I Curățarea elicei



Pentru evitarea rănilor grave:

- Debransați robotul de la rețeaua electrică.
- Purtați obligatoriu mănuși, pentru întreținerea elicei .


- Îndepărtați șurubul grătarului (a se vedea imaginea **1**).
- Îndepărtați grătarul (a se vedea imaginea **2**).
- Îndepărtați ghidul fluxului cu precauție (a se vedea imaginea **3**).
- Pentru îndepărtarea elicei, echipați-vă cu mănuși, apoi mențineți cu precauție extremitatea elicei pentru a o împinge (a se vedea imaginea **4**).
- Îndepărtați toate deșeurile (fire de păr, frunze, pietricele...) ce ar putea bloca elicea.



## ➤ 4.4 I Schimbarea periilor

### Periile sunt uzate?


- Înlocuiți periile dacă martorii de uzură se aseamănă cu următorul caz **B**:



RO


### Îndepărtați periile uzate

- Scoateți limbile din găurile în care au fost fixate, apoi îndepărtați periile.



### Poziționarea noilor perii


- Trageți marginea fără limbi pe sub suportul periei (a se vedea imaginea **1**).
- Rulați peria în jurul suportului ei și glisați limbile în găurile de fixare, apoi trageți de capătul fiecărei limbi pentru a face să treacă marginea acesteia prin fantă (vezi imaginea **2**).
- Tăiați limbile cu ajutorul unei foarfeci, ca să fie la același nivel cu celelalte lamele (v. imaginea **3**).






## ➤ 4.5 I Schimbarea pneurilor

### Îndepărtați pneurile uzate



### Poziționați noile pneuri










## 5 Depanarea



- Înainte de a contacta distribuitorul, vă propunem să efectuați câteva verificări simple, în caz de defecțiune, cu ajutorul tabelelor următoare.
- Dacă problema persistă, contactați vânzătorul.
-  : Acțiuni rezervate unui tehnician calificat.


RO












### 5.1 I Comportamentele aparatului



|  |   |
|--|---|
| O parte a bazinului nu este curățată în mod corect   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reluați etapele de imersare (v. § "2.1 I Imersarea robotului în piscină") variind locul de imersării în piscină până la găsirea poziției optime.</li> </ul>  |
| Aparatul nu se așază bine pe fundul piscinei   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• A rămas aer în coca aparatului. Reluați etapele de imersare (v. § "2.1 I Imersarea robotului în piscină").</li> <li>• Filtrul este plin sau îmbâcsit: curățați-l cu apă limpede. În cazul colmatării, curățați-l cu o soluție acidă (oțet din alcool, de exemplu). Înlocuiți filtrul dacă este necesar.</li> <li>• Elicea este deteriorată: </li> </ul>   |
| Aparatul nu urcă sau nu mai urcă pe pereți ca la început   | <p>În modul Fund / Perete / Linia de apă, robotul nu urcă în mod sistematic pe perete. Frecvența variază în funcție de ciclu. Este normal ca robotul să nu urce neapărat la începutul unui ciclu. Pentru a stabili dacă robotul nu urcă realmente niciodată pe perete, trebuie observat robotul timp de vreo douăzeci de minute.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Filtrul este plin sau îmbâcsit: curățați-l cu apă limpede. În cazul colmatării, curățați-l cu o soluție acidă (oțet din alcool, de exemplu). Înlocuiți filtrul dacă este necesar.</li> <li>• Anvelopele sunt uzate: înlocuiți-le.</li> <li>• Deși apa pare limpede, în bazinul dumneavoastră sunt prezente alge microscopice, invizibile cu ochiul liber, care fac ca pereții să fie alunecoși și împiedică urcarea aparatului. Efectuați o clorinare șoc și coborâți puțin pH-ul. <b>Nu lăsați robotul în apă, în timpul tratamentului șoc.</b></li> </ul> |
| La pornire, robotul nu execută nicio mișcare   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificați ca priza de curent la care este conectată unitatea de comandă să fie alimentată.</li> <li>• Asigurați-vă că un ciclu de curățare a fost lansat și că indicatoarele luminoase sunt aprinse.</li> </ul>   |
| Cablul se încurcă  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nu desfășurați toată lungimea cablului în piscină.</li> <li>• Desfășurați în piscină lungimea de cablu necesară și întindeți restul de cablu pe marginea piscinei.</li> </ul>  |
| Unitatea de comandă nu răspunde la acționarea tastelor   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Deconectați cablul de alimentare de la rețea din priza de curent, așteptați 10 secunde și reconectați cablul de alimentare la rețea.</li> </ul>  |
| Există o diferență între temperatura indicată în aplicația iAquaLink™ și cea măsurată de un alt termometru sau de un alt aparat. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Când robotul se află pe fundul piscinei, est normal să constatați o diferență între temperatura măsurată de robot și cea măsurată cu un termometru amplasat la suprafața piscinei sau de un alt aparat.</li> </ul>   |
| Ledul senzorului este stins, deși robotul este în funcțiune.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contactați distribuitorul  pentru a verifica starea blocului de senzor.</li> </ul>  |


Dacă problema persistă, contactați distribuitorul: 

## 5.2 I Alerte utilizatori


- Alerte se afișează în același timp pe unitatea de comandă și în aplicația iAquaLink™.
- Urmăriți soluțiile de depanare sugerate mai jos. Acestea sunt accesibile, de asemenea, în aplicația iAquaLink™: apăsați pe  la apariția unui cod de eroare.

| Afișare unitate de comandă          |  | Afișare în aplicația iAquaLink™                                 | Soluții   |
|-------------------------------------|--|---|---|
| Cod de eroare (în funcție de model) | Led intermitent (în funcție de model)<br> |   |   |
| Er: 01                              |  X 3                                      | Motor pompă   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificați ca deșeurile sau cablul să nu împiedice periile să se rotească în mod liber.</li> <li>• Verificați ca nimic să nu interfereze cu zona de conectare a cablului.</li> </ul>   |
| Er: 02<br>Er: 03                    |  X 2                                      | Motor tracțiune dreapta<br>Motor tracțiune stânga               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Întoarceți fiecare roată cu un sfert de rotație în același sens, până obțineți o rotație continuă</li> <li>• Dacă problema nu este rezolvată în acest fel, contactați distribuitorul pentru o diagnosticare completă.</li> </ul>   |
| Er: 04                              |  X 3                                      | Consumul motorului pompei                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificați ca deșeurile sau firele de păr să nu blocheze elicea.</li> <li>• Curățați cu atenție filtrul.</li> <li>• Dacă problema nu este rezolvată în acest fel, contactați distribuitorul pentru o diagnosticare completă.</li> </ul>  |
| Er: 05<br>Er: 06                    |  X 2                                     | Consum motor tracțiune dreapta<br>Consum motor tracțiune stânga | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificați ca deșeurile sau cablul să nu împiedice periile să se rotească în mod liber.</li> <li>• Verificați ca nimic să nu interfereze cu zona de conectare a cablului.</li> <li>• Întoarceți fiecare roată cu un sfert de rotație în același sens, până obțineți o rotație continuă</li> <li>• Dacă problema nu este rezolvată în acest fel, contactați distribuitorul pentru o diagnosticare completă.</li> </ul>  |
| Er: 07<br>Er: 08                    |  X 3                                    | Robot în afara apei   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opriți robotul.</li> <li>• Curățați cu atenție filtrul.</li> <li>• Repuneți-l în apă, agitându-l, pentru a elibera bulele de aer.</li> <li>• Reporniți ciclul.</li> <li>• Dacă problema nu este rezolvată în acest fel, contactați distribuitorul pentru o diagnosticare completă.</li> </ul>  |
| Er: 10                              |  X 1                                    | Comunicare  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Debransați robotul, apoi rebransați-l.</li> <li>• Verificați ca firul electric să fie bine conectat la unitatea de comandă.</li> <li>• Verificați ca nimic să nu interfereze cu zona de conectare a cablului.</li> <li>• Dacă problema nu este rezolvată în acest fel, contactați distribuitorul pentru o diagnosticare completă.</li> </ul>   |
| Er: 11                              |  X 4                                    | Bloc senzor   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contactați distribuitorul pentru a verifica starea blocului de senzor.</li> </ul>  |
| Er: 12                              |  X 5                                    | Actualizare nereușită sau incompletă                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Deconectați unitatea de comandă pentru minimum 15 secunde.</li> <li>• Închideți aplicația iAquaLink™.</li> <li>• Conectați unitatea de comandă la robot.</li> <li>• Conectați unitatea de comandă.</li> <li>• Verificați ca unitatea de comandă să fie bine conectată la rețeaua Wi-Fi (LED-ul  este aprins).</li> <li>• Dacă mesajul "PrOG" nu este afișat sau dacă LED-ul  nu se aprinde cu intermitență rapid (în funcție de model), deschideți aplicația iAquaLink™, selectați robotul și faceți clic pe „Actualizare”.</li> </ul> |

| Afișare unitate de comandă             |   | Afișare în aplicația<br><b>iAquaLink™</b>            | Soluții   |
|--|---|--|---|
| Cod de eroare<br>(în funcție de model) | Led intermitent<br>(în funcție de model)<br> |  |   |
| <b>PrOG</b>                            | <br><b>foarte rapidă</b>                     | <b>Actualizare în curs</b>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Așteptați terminarea actualizării.</li> <li>• Nu deconectați unitatea de comandă.</li> </ul>   |
| <b>Nu este cazul</b>                   | <b>Nu este cazul</b>  | <b>Eroare de conexiune</b>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Controlați starea ledurilor Bluetooth/WiFi ale unității de comandă și urmați etapele descrise în tabelul "5.3   Ajutor pentru diagnosticarea conectării la aplicația iAquaLink™".</li> </ul>   |
| <b>Nu este cazul</b>                   | <b>Nu este cazul</b>  | <b>Un punct roșu apare în lista „Aparatele mele”</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aparatul nu este bransat sau nu este conectat la rețeaua wifi domestică. Dacă punctul este roșu în timp ce unitatea de comandă este bransată și dacă simbolurile Bluetooth/WiFi sunt aprinse, reactualizați ecranul (prin alunecarea degetului de sus în jos).</li> <li>• Dacă punctul devine verde: aparatul este gata de utilizare.</li> </ul> |

**Dacă problema persistă, contactați distribuitorul:**   
**Ștergerea unui cod de eroare**

**Din unitatea de comandă:**







- După ce ați urmat soluțiile de depanare, apăsați pe indiferent ce tastă pentru a șterge codul de eroare (cu excepția butonului ).



**Din aplicația iAquaLink™:**

- După ce ați urmat soluțiile de depanare, apăsați pe **Ștergere eroare** sau apăsați pe **OK** pentru a efectua etapele acestei soluții ulterior.

**RO**

### 5.3 I Ajutor pentru diagnosticarea conectării la aplicația iAquaLink™

| Starea unității de comandă:   | Cauze posibile  | Soluții   |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Ledul luminează  intermitent.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Unitatea de comandă este conectată la router, dar nu la serverul cloud (LAN conectat, WEB neconectat).</li> </ul>  | Contactați furnizorul de internet. <ul style="list-style-type: none"> <li>Debranșați unitatea Wi-fi domestică timp de 10 secunde. Branșați din nou unitatea Wi-fi și observați dacă ledurile se aprind.</li> <li>Verificați conexiunea la internet – este posibil ca rețeaua să fie în pană.</li> </ul>   |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Router 5Ghz incompatibil.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Înlocuiți router-ul.</li> </ul>  |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Versiune neactualizată a aplicației</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Actualizați aplicația</li> </ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Toate ledurile sunt stinse.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Luminozitate foarte mare.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Acoperiți aparatul pentru a-l proteja de razele soarelui și verificați ca indicatorii luminoși să se aprindă.</li> </ul>   |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Unitate de comandă debransată:</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Conectați unitatea de comandă (a se vedea "2.2 I Branșarea alimentării electrice").</li> </ul>   |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pană de curent.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Verificați ca întrerupătorul să fie sub tensiune.</li> <li>Verificați ca priza de curent să fie alimentată cu electricitate, branșând un alt aparat, de exemplu.</li> </ul>  |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Întreruperea conexiunii la internet.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Verificați conexiunea la internet – este posibil ca rețeaua să fie în pană.</li> </ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Ledul  este stins.</li> <li>Ledul  este aprins dar conexiunea Wi-Fi este inexistentă (sau neregulată). Mesajul „Eroare conexiune” se afișează pe ecranul aplicației iAquaLink™.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Întreruperea conexiunii la internet.</li> <li>Semnal Wi-Fi slab*.</li> <li>Unitatea de comandă este prea departe de unitatea Wi-Fi domestică.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Verificați conexiunea la internet – este posibil ca rețeaua să fie în pană.</li> <li>Asigurați-vă că aveți un semnal Wi-Fi suficient de puternic. Există mai multe moduri de a verifica puterea semnalului Wi-Fi:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Debranșați router-ul (unitatea) Wi-Fi domestic și rebranșați-l.</li> <li>- Cu ajutorul unui laptop accesați tabloul de configurare pentru a vedea starea conexiunilor la rețele. Verificați forța semnalului din rețeaua Wi-Fi pe laptop observând starea unității de comandă.</li> <li>- Cu ajutorul unui smartphone sau a unei tablete, instalați aplicația iAquaLink™. Verificați forța semnalului din rețeaua Wi-Fi pe laptop pe suportul mobil, observând starea unității de comandă. Dacă semnalul rețelei Wi-Fi este slab, preconizați instalarea unui repetitor Wi-Fi.</li> <li>- Utilizarea unei aplicații destinată analizării rețelei Wi-Fi: există mai multe astfel de aplicații în iOS sau Android.</li> </ul> </li> <li>În momentul primei configurări, plasați unitatea de comandă a robotului cât mai aproape de router (box) Wi-Fi domestic. Nu utilizați prelungitoare electrice (a se vedea "2.2 I Branșarea alimentării electrice"), apoi reluați etapele de configurare (a se vedea "3.2 I Prima configurare a robotului"):               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Când ledul  s-a aprins, branșați unitatea de comandă în apropierea piscinei.</li> <li>- Dacă ledul  nu se aprinde, branșați din nou unitatea de comandă cât mai aproape de casă.</li> <li>- Dacă ledul  tot nu se aprinde, preconizați instalarea unui repetitor Wi-Fi.</li> </ul> </li> </ul> |

| Starea unității de comandă:   | Cauze posibile  | Soluții   |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ledul  este aprins și este afișat mesajul „PROG” (în funcție de model). <b>O informație se afișează în aplicație.</b></li> <li>• Butoanele nu pot fi activate.</li> <li>• Ledul  nu este aprins în timpul acestei operații.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Actualizarea programului este în curs de desfășurare.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Așteptați terminarea actualizării.</li> <li>• Nu debransați cablul de alimentare al robotului în timpul actualizării.</li> </ul> |

**RO**

**\*Un semnal Wi-Fi slab poate fi în legătură cu mai multe cauze**

- Distanța dintre router (box) și unitatea de comandă a robotului,
- Tipul de router (box),
- Numărul de pereți ce separă router-ul (box) și unitatea de comandă a robotului,
- Furnizorul de internet
- etc...

## ➤ 5.4 I Actualizarea roboților conectați

Roboții conectați pot primi actualizări pentru adăugarea de noi caracteristici sau îmbunătățiri ale produsului. Aceste îmbunătățiri nu sunt întotdeauna vizibile pentru utilizator.




Atâta timp cât actualizarea nu este instalată, nu se poate realiza pilotajul robotului.

Când este disponibilă o actualizare (vizibilă în aplicația iAquaLink™, a se vedea imaginea ❶) există câteva recomandări înainte de a apăsa pe butonul care pornește instalarea:

- Amplasați robotul și unitatea de comandă cât mai aproape de routerul Wi-Fi local;
- Verificați calitatea semnalului Wi-Fi dacă este corectă;
- Lăsați unitatea de comandă conectată la rețea și robotul conectat la unitatea de comandă până la finalizarea instalării;
- Unitatea de comandă trebuie conectată la routerul Wi-Fi local, iar aplicația iAquaLink™ trebuie pornită.

### Pornirea actualizării:

- Apăsați pe butonul (a se vedea imaginea ❶) pentru a porni instalarea prin aplicația iAquaLink™;
- Actualizarea este în curs, se afișează un mesaj (a se vedea imaginea ❷) ; Nu este posibilă rularea unui ciclu de curățare în timpul actualizării. În mod normal, actualizarea durează între 10 și 20 de minute;
- La finalizarea actualizării, este afișat un mesaj (a se vedea imaginea ❸).
- Dacă instalarea eșuează după 60 de minute, se va afișa un mesaj de eroare (a se vedea imaginea ❹), a se vedea "5.2 I Alerte utilizatori".



\* Mesajele aplicației iAquaLink™ se pot modifica.



### Reciclarea

Acest simbol impus de Directiva europeană DEEE 2012/19/UE (directiva privind deșeurile de echipamente electrice și electronice) înseamnă că dispozitivul dvs. nu trebuie aruncat în coșul de gunoi. El va face obiectul unei colectări selective, în vederea reutilizării, reciclării sau valorificării sale. Dacă conține substanțe potențial periculoase pentru mediu, acestea vor fi eliminate sau neutralizate. Solicitați informații de la distribuitor cu privire la modalitățile de reciclare.



Votre revendeur  
*Your retailer*

Modèle appareil  
*Appliance model*

Numéro de série  
*Serial number*

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

Pour plus d'informations, enregistrement produit et support client :  
*For more information, product registration and customer support:*

**[www.polarispool.eu](http://www.polarispool.eu)**



ZPCE - ZA La Balme - 31450 Belberaud - S.A.S.U. au capital de 1 267 140 € / SIRET 395 068 679 00046 / RCS TOULOUSE

