

# ASTRALPOOL – CLORO CHOQUE



Tratamiento de cloro rápido para la recuperación de aguas

- Disolución rápida
- Cloro estable, mayor duración en el agua
- No varía el pH

TABLETA	DURACIÓN	TODAS LAS PISCINAS	DOSIS
 30G	 1" Inmediato		7 PASTILLAS CADA 10m <sup>3</sup>

## PROPIEDADES

Aspecto	Sólido en tabletas de 30g (acción efervescente)
Color	Blanco
pH (1%)	6 – 7
Ingredientes activos:	Sincloseno

## CARACTERÍSTICAS

Compuesto químico de disolución rápida, altamente estabilizado, para la desinfección y el mantenimiento del agua cristalina e higiénicamente pura.

Debido a su alta solubilidad en agua, se obtiene rápidamente la cantidad necesaria de cloro residual. El cloro residual libre obtenido en el agua, ofrece ante otros productos una mayor estabilidad frente a los rayos ultravioletas del sol.

Este producto es adecuado para la desinfección de piscinas construidas con materiales cerámicos, pero no debe entrar en contacto directo con las piscinas fabricadas con liner, poliéster, vinilo o pintadas, ya que puede producir decoloración.

## MODO DE EMPLEO

Ajustar siempre el pH antes de añadir cloro al agua, para conseguir que sea lo más efectivo posible.

A) Introducir la dosis necesaria de producto en el interior de un skimmer, poniendo a continuación en funcionamiento el equipo de filtración, para poder de esta manera ser disuelto el producto, al circular el agua a través de este skimmer.

B) También se puede introducir el producto en un dosificador flotante (adecuado al tamaño de las tabletas y a la cantidad de producto a dosificar).

La adición de producto se realizará preferentemente al atardecer y sin la presencia de bañistas en el agua de la piscina. El cloro residual libre deberá estar situado siempre entre 0,5-2 mg/l., valor que se medirá fácilmente utilizando un estuche analizador de cloro y pH. Este control deberá efectuarse un mínimo de 2 veces al día.

### DOSIFICACIÓN

**Tratamiento Inicial:** Añadir de 7 tabletas de producto por cada 10 m<sup>3</sup> de agua. Transcurridas 2 horas, ajustar el pH del agua entre 7,2 y 7,6 utilizando ASTRALPOOL - 10 pH Minus sólido ó ASTRALPOOL - 20 pH Plus sólido. Este tratamiento debe repetirse siempre que se aprecie una falta de transparencia en el agua.

**Tratamiento de Mantenimiento:** Con el pH del agua ajustado, añadir diariamente de 1 tableta de producto por cada 10 m<sup>3</sup> de agua.

Estas dosis son de carácter orientativo y pueden ser modificadas en función de las características propias de cada piscina, climatología, etc..