

ctx120 HYPOCAL



Tratamento com hipoclorito de cálcio para a piscina

- Dissolução rápida.
- Cloro não estabilizado, não adiciona ácido cianúrico à água.
- Apto para tratamento de choque e de manutenção.

FORMATO GRANULADO	EFICÁCIA	TODO O TIPO DE PISCINAS	DOSAGEM
	DIÁRIO		10g /10m ³

PROPRIEDADES

Aspecto	Sólido granulado
Cor	Branco
Conteúdo em cloro útil	65%
pH (100 ppm de cloro disponível)	9,7

CARACTERÍSTICAS

Composto granulado de dissolução rápida para a desinfeção e manutenção da água cristalina e higienicamente pura.

MODO DE EMPREGO

Ajustar sempre o pH antes de adicionar cloro à água, para conseguir que seja o mais efetivo possível.

Introduzir a dose necessária de produto no interior dos skimmers colocando de seguida o equipamento de filtração, para que desta maneira o produto se dissolva, ao circular através dos skimmers.

Também se pode repartir a dose de produto sobre a superfície da piscina por igual. A adição de produto deverá realiza-se preferencialmente ao entardecer e sem a presença de banhistas na água da piscina.

O cloro residual livre deverá estar situado entre 0,5-2 mg/l. valor que se medirá facilmente utilizando um estojo analizador de cloro e pH. Este controlo deverá efectuar-se no mínimo de 2 vezes ao dia.

Deve evitar-se o contacto de produto sobre as superfícies do tanque, em piscinas fabricadas com poliéster, liner ou vinil, pois pode causar descoloração nas mesmas.

DOSAGEM

Tratamento Início temporada: Adicionar 15 grs. de ClorShock por cada m³ de água. Passadas 2 horas, ajustar o pH da água entre 7,2 e 7,6 utilizando ctx 10 pH Minus sólido ou ctx 20 pH Plus sólido.

Este tratamento deve repetir-se sempre que se observe uma falta de transparência na água.

ctx
pro

A fórmula que cuida
ctxprofessional.com

Tratamento de Manutenção: Com o pH da água ajustado, adicionar diariamente de 1 a 2 grs. de produto, por cada m³ de água.

Estas doses são de carácter orientativo e podem ser modificadas em função das características próprias de cada piscina, climatologia, etc.