



DE STILLE EN OMKEERBARE ON/OFF OPLOSSING




iAquaLink®
COMPATIBLE

PM40

1 WERKING TOT EEN BUITENTEMPERATUUR VAN -8°C

Met de ontdooiing door circuitinversie, verlengt PM40 het zwemseizoen.



2 2 VENTILATIESNELHEDEN VOOR EEN STILLE WERKING

Dankzij de automatische "Silence"-modus vermindert de PM40-warmtepomp het geluidsniveau als de vermogensbehoefte laag is.



3 EEN RUIM ASSORTIMENT AAN VERMOGENS

Met 8 beschikbare vermogens, van 3,2kW tot 23 kW*, is het PM40-aanbod geschikt voor de meeste zwembaden, van de kleinste tot baden van 190m³**, zowel bij verwarming als bij koeling.

* Lucht 15 °C / Water 26 °C / Vochtigheid 70%

** Geschat volume voor een privézwembad gebruikt van begin mei tot eind september, met een gemiddelde diepte van 1,5 m, 14 uur filtratie en een afdekking. Gebruik de Zodiac®-tool online voor een nauwkeurige schatting.



EIGENSCHAPPEN



AFNEEMBAAR LCD-SCHERM

VOOR WELKE ZWEMBADEN?

1 VOOR INGEGRAVEN, HALF INGEGRAVEN EN BOVENGRONDSE ZWEMBADEN



2 BUITENZWEMBADEN TOT 190 M³*



3 GESCHIKT VOOR ELK TYPE WATERBEHANDELING



TECHNISCHE GEGEVENS

MODELLEN	PM40 MD1	PM40 MD2	PM40 MD3	PM40 MD4	PM40 MD5	PM40 MD7	PM40 MD8	PM40 TD7	PM40 TD8	PM40 TD12
PRESTATIES: LUCHT 28°C / WATER 28°C / VOCHTIGHEID 80%										
Afgegeven vermogen (kW)	4,7	7,5	10,5	11,7	14,7	17,5	22,5	18,5	22,1	31
Verbruikt vermogen (kW)	0,9	1,3	1,9	2,1	2,4	3	3,6	3	3,2	4,9
Prestatiecoëfficiënt (COP)	5,4	5,7	5,5	5,6	6,2	5,8	6,3	6,3	6,8	6,4
PRESTATIES: LUCHT 15°C / WATER 26°C / VOCHTIGHEID 70%										
Afgegeven vermogen (kW)	3,2	5,5	7,5	8,5	10,5	12,9	16	13,5	16	23
Verbruikt vermogen (kW)	0,8	1,2	1,7	1,9	2,2	2,8	3,5	3,1	3,7	4,8
Prestatiecoëfficiënt (COP)	4	4,8	4,4	4,6	4,8	4,6	4,6	4,4	4,4	4,8
TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN										
Elektrische voeding	230 V / 1 / 50 Hz						400V / 3 / 50Hz			
Hydraulische aansluiting	Te lijmen PVC 1/2 uniekoppelingen - Ø 50									
Akoestische druk op 10 m (dBA)	32/31	35/33	36/33		38/33	43/41	45/44	44/43	44/41	45/44
Afmetingen (LxDxH mm)	798 x 293 x 511	958 x 360 x 581	1015 x 370 x 621		1080 x 416 x 708		1077 x 446 x 958	1070 x 416 x 708	1077 x 446 x 958	1077 x 446 x 1258
Connectiviteit/Beheer via app	Op afstand bestuurbaar met de iAquaLink [®] + app, eventueel met de iQBridge RS wifi-poort**									

* Geschat volume voor een privézwembad gebruikt van begin mei tot eind september, met een gemiddelde diepte van 1,5 m, 14 uur filtratie en een afdekking.
Gebruik de Zodiac[®]-tool online voor een nauwkeurige schatting.

** Voor PM40-modellen warmtepompen verkocht na 1 januari 2023.

► **De COP of prestatiecoëfficiënt** is de verhouding tussen het vermogen dat aan het zwembadwater wordt geleverd en het verbruik van de warmtepomp. Een COP van 5 betekent bijvoorbeeld dat de warmtepomp bij een verbruik van 1 kWh op de elektriciteitsmeter 5 keer meer energie levert aan het zwembadwater, dus 5 kWh.

Met andere woorden: **hoe hoger de COP is, hoe efficiënter en zuiniger het apparaat.**

Pas op: de COP is afhankelijk van de temperatuur (lucht en water) en de vochtigheidsgraad.

De betaalbare en **eenvoudig te installeren** warmtepompen van Zodiac[®] vormen de ideale oplossing om uw zwembad op te warmen zodat u het zo vaak mogelijk kunt gebruiken en tegelijk een aanzienlijke energiebesparing kunt realiseren.

Bijna 80% van de energie die nodig is om uw zwembad op te warmen, komt uit de lucht!

STANDAARDUITRUSTING



Winterhoes



Kit bediening op afstand

AANVULLENDE ACCESSOIRES



iQBridge RS

Plug & play wifi-poort voor een beheer altijd & overal via de iAquaLink[®]+ app.

3 JAAR
GARANTIE

5 JAAR
GARANTIE OP DE COMPRESSOR

10 JAAR
GARANTIE OP DE CORROSIEWERENDE CONDENSATOR

© Photo credits: ZODIAC[®]