

ctx530c ALGASTOP ULTRA POWER



Produto concentrado que previne a formação e o crescimento de algas, com um efeito floculante

- Elevada capacidade bactericida, algicida e fungicida com uma ação microfloculante que estimula a sua capacidade para evitar o aparecimento de algas.
- Ação rápida, de longaduração.
- Com embalagem doseadora, fácil de usar.
- Não espumante, pelo que é ideal para piscinas com equipamentos contracorrente ou similar, parques aquáticos, etc.

LÍQUIDO	EFICÁCIA	TODO O TIPO DE PISCINAS	DOSAGEM
	SEMANAL		12ml /10m ³

PROPRIEDADES

Aspecto	Líquido
Cor	Azul marinho
pH (concentrado a 20%)	6,0 - 9,0
Densidade (20%)	1,065 - 0,05 g / cm ³

CARACTERÍSTICAS

O AlgaStop Ultra Power é um composto algicida de ação rápida, não espumante, destinado à prevenção e eliminação de algas. É compatível com a maioria dos tratamentos de desinfecção e pode ser utilizado com qualquer tipo de filtro. Também é completamente solúvel em água e diminui os odores desagradáveis.

Ao ser um produto altamente concentrado congrega os seguintes benefícios: é mais respeitoso para com o meio ambiente já que se usam menos matérias primas, embalagens e energia na sua produção. Para além disso, a embalagem tem incorporada uma tampa doseadora que permite um controle exato do produto utilizado e torna mais segura a sua manipulação, uma vez que evita o contacto com o produto químico. Tudo isto torna este produto mais cómodo, limpo e fácil de utilizar.

MODO DE EMPREGO

Verter a dose necessária de produto num recipiente com água e repartir esta solução sobre a superfície da piscina uniformemente. A adição de produto deve realizar-se preferentemente ao entardecer e sem a presença de banhistas na água da piscina.

PASSO 1 : Sustenha a embalagem com boca para baixo para que possa preencher a câmara doseadora. PASSO 2 : Desenrosque a tampa da embalagem.

ctx
pro

A fórmula que cuida

ctxprofessional.com

PASSO 3 : Esvazie a câmara doseadora.

"USO ESPECÍFICO" : Para um volume específico, incline a embalagem e determine a dose desejada.

DOSAGEM

Tratamento Inicial: Adicionar 180 ml (3 x 60 ml). de produto por cada 50 m³ de água. Este tratamento deve repetir-se sempre que se aprecie uma falta de transparência na água.

Tratamento de manutenção: Adicione uma vez por semana 60 ml de produto por cada 50 m³ de água.

Estas doses são de caráter orientativo e podem ser modificadas em função das características próprias de cada piscina, climatologia, etc.