




EL CONTROL
COMIENZA AQUÍ

GENSALT OT

1 CONTROL TODO EN UNO

Toda la gestión de la calidad del agua de la piscina centralizada en una sola interfaz:

- Desinfección del agua por cloración
- Control automático del pH mediante módulo pH Link
- Control del equipamiento



2 TRANQUILIDAD

GenSalt OT ofrece un tratamiento óptimo del agua y una garantía incondicional:* de 2 años.*



3 FÁCIL DE INSTALAR

La plataforma GenSalt OT puede instalarse en solo 10 minutos en cualquier entorno gracias a su sistema patentado Quick Fix.



EQUIPAMIENTOS



Sin mantenimiento

Electrodos autolimpiables mediante inversión de polaridad.

STOP


Sistema de seguridad

Parada automática en caso de falta de caudal en la célula.

INCONDICIONAL
GARANTÍA
INCONDICIONAL

Garantía incondicional

Para la unidad de control y la célula, independientemente de las causas del deterioro.



Modo cobertura

Reducción automática de la producción de cloro cuando la cubierta de la piscina está puesta (ajustable de 0 a 30 %).

TIPO DE PISCINAS

1 TODO TIPO DE PISCINAS



2 PISCINAS DE HASTA 110 M³ (CLIMA TEMPLADO, FILTRACIÓN DE 8 H/DÍA)



ACCESORIOS INCLUIDOS



Kit de instalación de la célula para mangueras de 50 y 63 mm



Kit detector de caudal

ACCESORIOS OPCIONALES



Módulo pH Link (regulación del pH)

Este módulo mide y regula automáticamente el pH del agua. Inyecta, si es necesario, producto corrector.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELS	GenSalt OT 10	GenSalt OT 18	GenSalt OT 25
Volumen máx. agua (clima cálido, filtración 8h/día)	40 m ³	70 m ³	110 m ³
Producción de cloro	10 g/h	18 g/h	25 g/h
Potencia	60 W	100 W	140 W
Interfaz usuario	Pantalla LCD retroiluminada de 4 líneas		
Modo(s) de funcionamiento	Normal, Boost (100%), Low (modo cobertura 0 to 30%)		
Reloj / Programador	Reloj 24 h / 2 franjas de cloración, 2 temporizadores de bomba de filtración de una sola velocidad		
Control de equipos	Bomba de filtración (velocidad simple), Bomba de refuerzo, iluminación (Blanca o de color Zodiac®)...		
Inversión de polaridad	Sí: 3, 5 o 8 h (ajuste de fábrica= 5h)		
Tasa de sal recomendada- mín.	4 g/L - 3,0 g/L minimum		
Seguridad	Indicador «falta de sal»: reduce la producción para proteger el electrodo Indicador «falta de agua»: parada automática del equipo en caso de falta de caudal de agua en la célula Detector automático de caudal		
Posición de la célula	Horizontal o vertical		
Soportes de tubería	DN50 mm, DN63 mm, 1 1/2" (48 mm)		
Índice de protección	IP43		
Alimentación 50 Hz	220-240 VAC / 50 Hz (cable de alimentación con enchufe sobremoldeado)		

Los cloradores salinos son una solución de desinfección **automática y eficaz**.
Son fáciles de utilizar y se obtiene un tratamiento del agua completo y un **mantenimiento reducido**.

RCS Lyon 395 068 679 - © Crédits photos : ZODIAC® - ZODIAC® is a registered trademark of Zodiac International, S.A.S.U., used under license

2 AÑOS
GARANTÍA
INCONDICIONAL