



LE RÉCHAUFFEUR POUR LES GRANDS BASSINS

RE/I

1 2 NIVEAUX DE PUISSANCE

Le RE/I est le réchauffeur idéal pour les bassins jusqu'à 990m³*. 2 niveaux de puissances peuvent être définis manuellement selon le besoin pour réaliser des économies d'énergie.



2 ROBUSTESSE MAXIMALE

Fabriqué en France, sa qualité de fabrication assure une robustesse maximale (brides EPDM, raccordement Hypalon et résistance en titane).



3 RÉGULATION DIGITALE

Le RE/I est équipé d'un régulateur digital qui permet de moduler en toute simplicité le thermostat, la temporisation... pour conserver l'eau de votre piscine à la température optimale au fil des saisons.



CARACTÉRISTIQUES

<990M³

CONVIENT AUX BASSINS
JUSQU'À 990 m³*

Ti²²
TITANE
INSIDE

DURABLE
Résistance en titane breveté
qui assure une robustesse
maximale



INSTALLATION FACILE
Nécessite seulement un
raccordement hydraulique
et électrique

ÉQUIPEMENTS

- Boîtier électrique avec thermostat de précision $\pm 0,5$ °C
- Affichage digital et temporisation
- Étanchéité des résistances électriques par bride EPDM
- Raccordements électriques surmoulés HYPALON
- Interrupteur de débit
- Contacteurs de puissance
- Interrupteurs de commande lumineux
- Modulation de puissance (2 étages manuels) réalisée d'origine
- Installation d'un by-pass recommandée si la pompe à filtration a un débit >50m³

DONNÉES TECHNIQUES

MODÈLES	RE/I 30T	RE/I 36T	RE/I 42T	RE/I 48T	RE/I 60T	RE/I 84T	RE/I 96T	RE/I 120T
Tension	400V - 3N - 50/ 60 Hz							
Puissance**	12 + 18	12 + 24	18 + 24	24 + 24	24 + 36	36 + 48	48 + 48	60 + 60
Intensité absorbée (A)***	44	52	61	70	87	122	139	174
Débit d'eau (m ³ /h)	20 à 30				30 à 50			
Raccordement hydraulique	1/2 Unions PVC Ø 63 à coller				2 brides DN80 avec raccord PVC Ø 90 à coller			

* Consultez un professionnel pour dimensionner votre réchauffeur électrique.

** Tolérance tension efficace + 6 - 10 % Fourniture réseau EDF.

*** Tolérance fabrication + ou - 5 %.

Faciles à installer et à utiliser, les réchauffeurs électriques Zodiac® permettent de chauffer rapidement votre piscine et de maintenir l'eau à la température souhaitée, pour un prix d'achat très compétitif. Compacts et autonomes, ils se posent sur le système de filtration et il suffit de mettre en marche la filtration pour faire monter la température.

2 ANS
GARANTIE