

UMA ÁGUA PERFEITAMENTE CONTROLADA EM TOTAL SERENIDADE



GENSALT OT

1 CONFORTO DE BANHO ABSOLUTO

Desfrute de todos os benefícios da eletrólise salina, mais suave para a sua pele e mais respeitadora do ambiente. Graças ao **controlo inteligente**, o EXO iQ garante um **tratamento automatizado e em contínuo** oferecendo-lhe uma água sã em qualquer altura. Mergulhe na sua piscina com toda a segurança e disponha de informações essenciais num relance, a partir do **seu novo ecrã intuitivo**.

Para lhe oferecer total serenidade, o EXO iQ dispõe de um **elétrodo de longa duração e de garantia incondicional**.



2 CONTROLO DA PISCINA INTELIGENTE CENTRALIZADO

Aproveite o controlo total do equilíbrio da água adicionando os **módulos «plug & play»** complementares de regulação automática do pH e da cloração.

Para além da pureza da água, personalize a sua experiência de banho a partir da caixa do seu eletrolisador e faça a gestão de **todos os equipamentos da sua piscina** como a bomba de filtragem (com velocidade simples ou variável), o sistema de aquecimento e iluminação (incluindo a escolha da cor) e muito mais.



3 CONETIVIDADE INTEGRADA

Graças ao **Wi-Fi integrado**, faça a gestão na ponta dos seus dedos de todas as funcionalidades graças à **aplicação Fluidra Pool**, onde quer que esteja. Simples e inteligente, permite-lhe visualizar e gerir os parâmetros de todos os equipamentos da sua piscina remotamente.



CARACTÉRISTIQUES



Instalação Fácil

En seulement 10 minutes, quel que soit l'environnement, grâce à son système breveté Quick Fix.




MANUTENÇÃO MÍNIMA

Eléktrodes de limpeza automática por polaridade ajustável.



Sistema seguro

Paragem automática, em caso de falta de débito de água na célula.



Modo cobertura

Redução automática da produção de cloro quando a cobertura de correr da piscina está fechada (regulável a 0 ou 20%).

DESCRIPTION DE LA GAMME

Modelos	GenSalt OT 10	GenSalt OT 18	GenSalt OT 25
Volume de água tratada (clima temperado, filtragem 8h/j)	40 m ³	70 m ³	110 m ³
Produção de cloro nominal	10 g/h	18 g/h	25 g/h
Potência	60 W	100 W	140 W

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Interface de utilizador	Ecrã LCD retroiluminado de 4 linhas
Número de línguas	13 línguas
Modo de funcionamento	Normal, Boost, Low (faixa ajustável: 0 a 30%)
Inversão de polaridade	De 2 a 8h (configuração de fábrica = 5 h)
Modo cobertura	Redução automática da produção de cloro quando a cobertura de correr da piscina está fechada (regulável a 0 ou 20%).
Segurança	<ul style="list-style-type: none"> Sonda de temperatura: Redução da produção em caso de água fria para proteger o eléktrodo Indicador «falta de sal»: Redução da produção para proteger o eléktrodo Mensagem «nenhum débito»: Interrupção da produção enquanto as condições não forem perfeitas Sensor de débito mecânico
Potência/alimentação	220-240 V / 50-60 Hz
Durée de vie de la cellule	10 000 h

Os eletrolisadores salinos são uma solução de desinfeção automática e eficaz. Simples de utilizar, o tratamento da água é completo e a manutenção reduzida.

PARA QUE PISCINAS?

1 TODO O TIPO DE PISCINAS



2 VOLUME DE ÁGUA TRATADA EM CLIMA TEMPERADO:

- Até 150 m³ para 8 h de filtragem por dia



ACESSÓRIOS INCLUÍDOS



Kit de redutores a colar



Kit de sensor de débito



Kit de fixação de parede



Kit de sonda de temperatura

EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARES



Módulo pH Link (Regulação do pH)



Módulo Dual Link (Regulação do pH e Redox)

INCONDICIONAL
GARANTIA
INCONDICIONAL