



SIMPLE
Y DURADERO

Ei²

1 DURADERO

Uno de los cloradores salinos más duraderos de su categoría. Células con electrodos de titanio de alta calidad y de larga duración, garantía de tranquilidad para el usuario. La célula puede funcionar hasta 7.500 horas.

Ti²²
**TITANIO
INTERIOR**

2 SE ADAPTA A TODAS LAS INSTALACIONES

Su célula compacta y su caja impermeable con certificado IPX5 permiten instalar el Ei² en cualquier lugar, en espacios reducidos e incluso en condiciones de humedad.


**FÁCIL
INSTALACIÓN**

3 INSTALACIÓN RÁPIDA

Ei² se instala en sólo 10 minutos en cualquier entorno gracias a su sistema patentado Quick Fix.




EQUIPAMIENTOS



SIN MANTENIMIENTO

Electrodos autolimpiables mediante inversión de polaridad.



MODO COBERTURA

Reducción automática de la producción de cloro cuando la cubierta de la piscina está puesta (ajustable de 0 a 20%).

STOP

SISTEMA DE SEGURIDAD

Parada automática en caso de falta de caudal en la célula.



IMPERMEABLE

Unidad de control impermeable «IPX5» para una instalación en cualquier tipo de local técnico.



GARANTÍA INCONDICIONAL

Para la unidad de control y la célula, independientemente de las causas del deterioro.

TIPO DE PISCINAS

1 TODO TIPO DE PISCINAS



2 PISCINAS DE HASTA 110 M³ (CLIMA TEMPLADO, FILTRACIÓN DE 8 H/DÍA)



ACCESORIOS INCLUIDOS



Kit de instalación de la célula para mangueras de 50 y 63 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELOS	Ei ² 12	Ei ² 20	Ei ² 25
Volumen máx. agua (clima cálido, filtración 8h/día)	50 m ³	90 m ³	110 m ³
Producción de cloro	12 g/h	20 g/h	25 g/h
Potencia	70 W	110 W	140 W
Interfaz usuario	Led		
Modo(s) de funcionamiento	Normal, modo cobertura (0-20%)		
Reloj / Programador	Conectado a la filtración		
Inversión de polaridad	Oui : 5 h		
Tasa de sal recomendada- mín.	4 g/L - 3,0 g/L mínimo		
Seguridad	Indicador «falta de sal»: reduce la producción para proteger el electrodo Indicador «falta de agua»: parada automática del equipo en caso de falta de caudal de agua en la célula		
Posición de la célula	Horizontal o vertical		
Soportes de tubería	DN50 mm, DN63 mm, 1 1/2" (48 mm)		
Índice de protección	IPX5		
Alimentación 50 Hz	220-240 VAC (cable de alimentación con enchufe sobremoldeado)		

ACCESORIOS OPCIONALES



Llave apriete célula



Tapón de invierno

Los cloradores salinos son una solución de desinfección **automática y eficaz**.
Son fáciles de utilizar y se obtiene un tratamiento del agua completo y un **mantenimiento reducido**.

2 AÑOS
GARANTÍA
INCONDICIONAL