




## WÄRME GANZ EINFACH

STANDARD-VERSION +5°C  
DEFROST-VERSION -5°C

### Z200 Defrost

#### 1 DIE KOMPAKTE WÄRMEPUMPE

Die leistungsfähige Z200 von Zodiac® beheizt stets zuverlässig Ihren Pool. Gleichzeitig ist die Z200 **äußerst kompakt**, was den Platzbedarf im Garten reduziert.



**KOMPAKTE**

#### 2 KONSTANTE WASSERTEMPERATUR

Durch Aktivieren der Funktion „**Heinzvorrangschaltung**“ wird die gewünschte Temperatur im Schwimmbecken schnell erreicht und gehalten.



**HEINZVOR-  
RANGSCHLATUNG**

#### 3 DIE IDEALE WÄRMEPUMPE FÜR KLEINE SCHWIMMBECKEN

Diese einfache, zuverlässige und sparsame Wärmepumpe eignet sich für alle Arten von Schwimmbecken bis zu **70 m<sup>3</sup>**.



**BIS ZU  
70 M<sup>3</sup>**

## DATENBLATT

**Ti<sup>22</sup>**  
TITAN  
INSIDE

### NACHHALTIG

Patentierter Wärmetauscher aus Titan.



### BESONDERS EINFACH

Dank des LCD-Displays ist ein Fingerdruck auf die Starttaste ausreichend, um die gewünschte Temperatur auszuwählen, woraufhin alles von selbst geregelt wird.



### MINIMALE BETRIEBSTEMPERATUR

Die Defrost-Version funktioniert bis -5 °C während einer Badesaison, während die Standard-Version bis +5 °C betrieben werden kann.

## FÜR WELCHE SCHWIMMBECKEN?

**1 FÜR UNTERFLURBECKEN, HALB EINGELASSENE BECKEN UND AUFSTELLBECKEN**



**2 AUSSENBECKEN BIS ZU 70 M<sup>3</sup>**



**3 FÜR JEDE ART DER WASSERAUFBEREITUNG GEEIGNET**



## SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG



Winterabdeckung

## TECHNISCHE INFORMATION

MODELLE	Z200 M2/ Z200 MD2	Z200 M3 / Z200 MD3	Z200 M4 / Z200 MD4	Z200 M5 / Z200 MD5
<b>WIRKUNGSGRAD: LUFT BEI 28 ° C / WASSER BEI 28 ° C / LUFTFEUCHTIGKEIT 80%</b>				
Leistungsabgabe (kW)	6,7	9,3	11,5	14,8
Leistungsaufnahme (kW)	1,2	1,8	2,3	3,2
Leistungskoeffizient (COP)	5,5	5	5,1	4,8
<b>WIRKUNGSGRAD: LUFT 15 ° C / WASSER 26 ° C / LUFTFEUCHTIGKEIT 70%</b>				
Leistungsabgabe (kW)	4,8	7	8,1	10,1
Leistungsaufnahme (kW)	1	1,6	2	2,5
Leistungskoeffizient (COP)	4,8	4,4	4	
<b>TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN</b>				
Empfohlenes Beckenvolumen* (m <sup>3</sup> )	0-30	20-45	30-60	40-70
Stromversorgung	230 V / 1 / 50 Hz			
Hydraulikanschluss	1/2 Verschraubung PVC Ø 50 zum Kleben			
Schalldruck bei 10 m dB(A)	37.4	38.7	41	44
Maße (LxBxH)	84 x 38.5 x 66.6 cm			

\* Geschätzte Werte für private Swimmingpools mit isothermischer Abdeckung, Betrieb vom 15. Mai bis 15. September

► **Der Leistungskoeffizient** entspricht dem Verhältnis zwischen der auf das Wasser des Beckens übertragenen Leistung und dem Stromverbrauch der Wärmepumpe. Ein Leistungskoeffizient von 5 bedeutet beispielsweise, dass für einen Stromverbrauch von 1 kWh das Vierfache an Energie auf das Wasser des Beckens übertragen wird, also 5 kWh. Folglich **ist das Gerät umso leistungsstärker und wirtschaftlicher, je höher der Leistungskoeffizient ist.**

**Hinweis:** Der Leistungskoeffizient ist abhängig von der Temperatur (Luft und Wasser) und der Luftfeuchtigkeit.

Zodiac® Wärmepumpen sind erschwinglich sowie **leicht zu installieren** und somit die ideale Lösung, um den Pool zu beheizen und ihn somit häufiger das ganze Jahr über nutzen zu können sowie gleichzeitig Energie zu sparen.

**Fast 80 % der Energie für die Beheizung des Wassers Ihres Schwimmbekens kommt aus der Außenluft.**

## OPTIONALES ZUBEHÖR



Fernbedienung

**3** JAHRE  
GARANTIE

RCS Lyon 395 068 679 - © Photo Credits: ZODIAC® - ZODIAC® is a registered trademark of Zodiac International, S.A.S.U., used under license.