



+ PRATIQUE

La porte coulissante latérale, sur le plus grand élément, permet de pénétrer dans l'abri sans déplacer les éléments.



+ ESTHÉTIQUE

Finition de qualité. 1 seule vis apparente sur tout l'abri.

+ SÉCURITÉ

Tous les accès et les manipulations d'ouverture et de fermeture demandent une double action afin d'éviter qu'un enfant puisse s'introduire de façon accidentelle à l'intérieur de l'abri. Les ouvertures sont équipées d'une poignée à clé.



GARANTIES

10 ANS : résistance de la structure garantie par le fabricant du polycarbonate.

5 ANS : sur le thermolaquage Qualicoat Seaside de la structure.

2 ANS : sur la visserie, accessoires, joints, EPDM...

Le bon fonctionnement de l'abri est soumis à une installation dans les règles de l'art. Selon le support (béton, terrasse bois...), respecter les consignes du manuel d'utilisation.

AstralPool est une marque de :



UN CONCEPT DE LIVRAISON ET DE MONTAGE EN KIT, ORIGINAL ET EXCLUSIF



EN KIT / PRÊT À POSER



POSE FACILE & RAPIDE



Se monte en 6h environ à 2 personnes



Nécessite peu d'outillage



Notice et vidéo du montage détaillées



ABRIWELL, parce que je le veux tout de suite !



PINKEO 06 82 81 87 81 - Crédits photos : Patrick Eschete - Réalisation ARNAUD PISCINES / Fotolia.fr - Avril 2016



ABRI TÉLESCOPIQUE SANS RAILS

UNE PROTECTION DESIGN IMMÉDIATE



CONCEPT EXCLUSIF

ASTRALPOOL



pro.fluidra.fr
astrapool.com



L'ABRI, LE CONFORT D'UNE BAIGNADE PROLONGÉE À MOINDRE COÛT.

En rénovation ou en construction, **ABRIWELL** permet de prolonger la saison de baignade, d'alléger les contraintes de nettoyage et d'empêcher l'accès de la piscine aux enfants, tout en préservant l'environnement et l'esthétique du jardin.

SÉCURITÉ

La mise en place d'un abri répondant à la norme **NF P90-309** donne l'assurance d'être en conformité avec la législation relative à la sécurité des piscines. Fermé et verrouillé, un abri assure une protection efficace du bassin : **porte d'accès avec double verrouillage.**

PROTECTION DE LA PISCINE

Un abri protège l'eau de la piscine des impuretés et des différents éléments de pollution extérieure, il facilite ainsi considérablement son entretien.

CHAUFFAGE NATUREL GRATUIT

Un abri de piscine permet de maintenir la température de l'eau en évitant les déperditions de chaleur. Grâce à l'effet de serre, l'abri **augmente de 6 à 10 degrés la température de l'eau**, sans consommation d'énergie supplémentaire. En protégeant le bassin du vent, principal facteur de refroidissement de l'eau par évaporation, un abri réduit également la sensation de fraîcheur lors de la baignade. Autres atouts : profiter de la piscine plus longtemps dans la saison et prolonger chaque jour la durée de la baignade.

ÉCONOMIES

Pour un temps de baignade équivalent, un abri permet de réaliser des **économies sur les produits d'entretien, le chauffage, la consommation d'eau** (moins de contre-lavage de filtre). En limitant l'évaporation, il réduit la consommation d'eau générée par les remises à niveau. L'abri simplifie aussi la mise en hivernage et/ou la mise en service en début de saison. Enfin, le risque de gel d'un bassin abrité est quasi-nul.

ASTRALPOOL 



UN ABRI TÉLESCOPIQUE BAS SANS RAILS AU SOL




CONFORME À LA NORME NF P90-309

ABRIWELL a obtenu la conformité à la norme NF P90-309 et remplit toutes les conditions réglementaires pour empêcher l'accès au bassin des enfants de moins de 5 ans.



CONCEPT EXCLUSIF EN KIT

Pas besoin d'attendre, **le kit ABRIWELL est disponible chez le piscinier.** La pose est rapide. Il faut compter environ 6 h de montage à 2 personnes. Aucun travaux lourd n'est à prévoir.



PAS DE PERMIS DE CONSTRUIRE À DÉPOSER

ABRIWELL est un **abri bas**, sans obligation déclarative. Sa hauteur varie de 90 à 115 cm selon les modèles (le dépôt du permis de construire est obligatoire dès qu'un abri atteint une hauteur > 1,80 m). **Avec ABRIWELL, vous ne perdez pas de temps et vous gagnez en tranquillité.**

ASTRALPOOL 

QUALITÉ/FINITION/ ÉQUIPEMENT

Les matériaux constitutifs d'ABRIWELL ont été soigneusement étudiés et sélectionnés : les profilés sont en aluminium haute qualité et le plexiglas sécurit. Ils sont l'assurance d'une longévité et d'une résistance exemplaire. ABRIWELL dispose de 2 clapets relevables et d'une porte coulissante latérale. Fabriqué en Europe, **ABRIWELL a été développé en exclusivité pour ASTRALPOOL**, marque reconnue dans le secteur des équipements de la piscine. La finition est très soignée : pas de vis visibles, jonctions parfaites et invisibles, accessoires dans la même teinte que l'abri.

UNE PARFAITE INTÉGRATION À L'ENVIRONNEMENT

Grâce à l'élégance de sa structure grise et son design courbé, **ABRIWELL s'intègre parfaitement et discrètement dans tout type d'environnement.** Comme l'abri se déplace sur roulettes, la margelle ne sera donc pas encombrée par des rails et l'esthétique de la plage sera préservée.

FACILE À MANIPULER

Les éléments se déplacent sur des roulettes en contact direct avec le sol et se télescopent selon le principe des poupées gigognes. Leur manipulation est très facile, **une personne seule peut ouvrir ou fermer l'abri sans difficultés.** Le sens de manipulation est choisi lors de l'installation, du petit vers le grand module ou l'inverse, c'est au choix. La porte coulissante latérale, sur le plus grand élément, permet de pénétrer dans l'abri sans déplacer les éléments.

ABRIWELL
la solution idéale, rapide et esthétique pour protéger et sécuriser les bassins de :

- 7 X 3.5 m
- 8 X 4 m
- 10 X 4 m
- 10 X 5 m

COMPOSITION

STRUCTURE

- Profils de structure façade et longitudinaux : Aluminium
- 2 équerres d'union : acier inoxydable

HABILLAGES

- Toiture /parties latérales : Polycarbonate cellulaire 8 mm
- Façades : Polycarbonate compact transparent

VISSERIE EN ACIER INOXYDABLE

- Visserie exposée : AISI 316
- Visserie protégée : AISI 304

ABRIWELL	Bassin 7 x 3.5 Ref. 66120D	Bassin 8 x 4 Ref. 66120A	Bassin 10 x 4 Ref. 66120B	Bassin 10 X 5 Ref. 66120C
Nombre de modules	4	4	5	5
Longueur	7,75 m	8,75 m	10,92 m	10,92 m
Largeur intérieure	4,30 m	4,80 m	4,80 m	5,80 m
Largeur extérieure	5,10 m	5,54 m	5,74 m	6,74 m
Hauteur maxi	0,94 m	0,95 m	1,02 m	1,15 m
Coloris	Gris clair - RAL 7036			
Sur chaque module	1 Clapet relevable de 200 mm (X2)			
Sur grand module	Porte coulissante latérale sur le plus grand élément			
Sans rails	Roulettes en POLYACÉTAL			
Fixation au sol	Molette démontable vissée au sol dans un insert métallique collé avec une résine livrée dans le kit			
Sécurité	Conforme Norme NF P90-309			