

ROBOTS NETTOYEURS DE PISCINES PUBLIQUES

ARCOMAX

ARCO / ARCOMAX

 NOUVEAU
2022

CONÇU POUR UNE UTILISATION INTENSIVE DANS LES MOYENNES ET GRANDES PISCINES PUBLIQUES

- + Capteurs infrarouges pour détecter les parois et les obstacles
- + Système de navigation intelligent avec gyroscope et boussole
- + Système de traction robuste avec rails pour une utilisation intensive
- + Aspiration haute puissance
- + Contrôle à distance pour une utilisation manuelle
- + Conçu pour une utilisation professionnelle dans les piscines publiques de moyennes et grandes dimensions des centres de natation, des piscines municipales, des complexes sportifs et des campings

RÉFÉRENCE PRODUIT

Modèle standard	WR0003967
-----------------	-----------



DÉPART DIFFÉRÉ

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK


SMART NAVIGATION



CAPTEUR INFRAROUGE



MODE TURBO

- Chariot de transport
- Boîtier de commande
- Boîtier de contrôle capacitif
- Filtre à double sac
- Application Bluetooth® gratuite

POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines	Piscines publiques de moyennes et grandes dimensions (centres de natation, complexes sportifs, piscines municipales) à parois rigides, jusqu'à 50 m de long
Formes de bassin	Rectangulaire
Fonds de bassin	Plat, pente douce, pente composée, pointe de diamant
Revêtement	Carrelage, liner, coque polyesther, PVC armé, béton peint

DESCRIPTION

Zones de nettoyage	Fond / parois
Nombre / Durée des cycles de nettoyage	Multiple avec cycles prédéfinis - Mode Fond : fond - Mode Parois et fond : parois, fond et ligne d'eau - Départ différé : les 2 modes de nettoyage commenceront 3 heures après avoir été programmés
Delayed start	Oui
Source d'énergie	Autonome, branchement sur le 230 V en amont du transformateur
Déplacement	Pré-programmé
Système de traction	Système de traction - 2 moteurs
Transmission	Transmission à courroie avec composants renforcés
Infrared sensor	Oui
Brosses	PVA
Indicateur de filtre plein	Oui
Télécommande	Oui (Bluetooth®)
Type de filtration / collecte des débris	Filtre à double sac accessible sous le nettoyeur
Nombre de produits par palette	3 / palette américaine

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de moteurs	3
Tension alimentation coffret	110-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tension alimentation robot	24 VDC
Puissance absorbée	150 W
Longueur de câble / Longueur de tuyau	40 m
Dimension du robot (L x P x h)	80 x 43 x 54 cm
Taille du packaging (L x P x h)	90 x 51 x 62 cm
Poids du robot	18 kg
Poids emballé	28 kg
Capacité du filtre	5,1 kg
Profondeur maximale	5 m
Taille de l'aspiration d'entrée / Largeur nettoyée	80 m