

MONOBLOCCO GALACTIC

GAMMA PROFESSIONALE
DI GRUPPI DI FILTRAZIONE



Gruppo di **filtrazione professionale** e versatile per piscine interrate o fuori terra.

Composto da un **filtro** realizzato in termoplastica soffiata ad alta resistenza, **una valvola selettiva** a 6 vie e una **pompa** autoadescante.

Ampio **intervallo di filtrazione**: portate da 5 m³/h a 14 m³/h.

Compresi tutti gli accessori per un'installazione **completa e veloce**.

CONDIZIONI D'USO

Ambito di applicazione:	Filtrazione dell'acqua di piscine e spa
Temperatura massima dell'acqua:	35°C
Pressione di esercizio abituale:	0,6-1,4 bar
Pressione massima:	2,4 bar
Mezzo filtrante:	Sabbia o vetro
Granulometria mezzo filtrante:	0,4-0,8 mm



Facilità e velocità di installazione.



Qualità e servizio professionale.




Versatilità: per l'installazione in piscine fuori terra o interrate.

MONOBLOCCO GALACTIC

GAMMA PROFESSIONALE DI GRUPPI DI FILTRAZIONE



A norma
EN 16713-01



Raccordi:

Raccordi compresi per \varnothing 38 mm e \varnothing 50 mm su filtro e pompa.



Pompa autoadescante:

Con prefiltro integrato e cavo con spina per un'installazione veloce. Sfiato dell'acqua compreso.



Valvola Top:

Valvola a 6 vie per le operazioni di filtrazione, lavaggio, risciacquo, ricircolo, svuotamento e chiusura.



Gruppo manometro e sfiato:

Manometro di controllo e sfiato d'aria integrati nella valvola.



Corpo del filtro:

Corpo del filtro in colore antracite altamente resistente con finiture di alta qualità. Accesso facile dall'alto tramite anello di chiusura. Sfiato dell'acqua compreso.



Accessori:

Tutti gli accessori inclusi per un'installazione completa e veloce: base, tubo flessibile e viteria.

*Sabbia o vetro filtrante non compresi.

SPECIFICHE TECNICHE

COD. ART.	PORTATA m ³ /h	Ø FILTRO mm	POTENZA POMPA CV	Ø RACCORDI mm	SABBIA kg*	CONFEZIONE						
						DIMENSIONI (mm)				PESO Kg	DIMENSIONI mm	
						Ø	A	B	C	D		
74471	5	380	1/3	38 / 50	40	380	860	710	635	295	20	790x600x700
74472	6	400	1/3	38 / 50	40	400	905	710	650	295	20,5	
74473	8	500	1/2	38 / 50	100	500	975	830	740	295	24	870x600x715
74474	10	500	3/4	38 / 50	100	500	975	830	740	295	25,5	
74475	12	600	3/4	38 / 50	150	600	1.030	830	816	295	29	870x600x800
74476	14	600	1	38 / 50	150	600	1.030	830	816	295	30	

