



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	eXO® iQ	eXO® iQ LS	Hydroxinator® iQ
Volumen máximo de agua tratada <small>(clima cálido con el agua hasta 28 °C, capacidad de desinfección en función del tiempo de filtración por día, en este caso 12 h/día)</small>	150 m³	70 m³	150 m³
Tipo de tratamiento	Cloración salina	Cloración salina de baja salinidad	MagnaPool® Cloración a base de magnesio
Concentración recomendada <small>(medida dentro del agua)</small>	4 g/l	2 g/l	4 g/l
Regulación del pH opcional	Módulo pH Link «Plug & Play»		
Regulación del pH y Redox opcional	Módulo Dual Link «Plug & Play»		
Conectividad y control a distancia	Wi-Fi integrado Aplicación para smartphone Android & iOS®		
Modo Boost	Cloración máxima durante 24 horas		
Modo cubierta	Reducción de la cloración cuando la cubierta eléctrica está cerrada Activación automática o manual (porcentaje de cloración ajustable de 0 a 30%)		
Indicador de temperatura del agua	Sí, con función de protección de la célula		
Control de los equipos	3 equipos programables: - Bomba de filtración: velocidad simple o velocidad variable (Zodiac®) - + 2 equipamientos: iluminación, bomba de presión,...		
Seguridad - Indicador de falta de agua	Detector automático de caudal		
Tiempo de autolimpieza <small>(inversión de polaridad)</small>	Ajustable entre 2 y 8 horas Permite que la unidad se adapte a la dureza del agua - Ajuste predeterminado cada 5 horas		
Garantía - Equipo	Garantía incondicional de 3 años		
Garantía - Sondas	2 años (sonda de pH) / 1 año (sonda Redox)		



Agua controlada con total confianza gracias a las soluciones de electrólisis eXO®



Soluciones eXO®

Eficiente y automática solución de desinfección **LOS CLORADORES SALINOS** son fáciles de utilizar y tratan el agua de forma integral con un mantenimiento reducido.

Una interfaz única para un control perfecto



Control todo en uno

El control de la calidad del agua está **centralizado en una interfaz única**: pH, cloración, gestión de equipos adicionales (bomba de filtración, iluminación, etc.).



Tranquilidad

Gracias a su electrodo de larga duración y a sus **sensores de alta calidad**, la solución eXO® le garantiza en todo momento una calidad del agua óptima. Como prueba de su fiabilidad, el clorador tiene una **garantía incondicional de 3 años**⁽¹⁾.



Conectividad integrada⁽²⁾

La **aplicación iAquaLink™** le permite consultar remotamente en tiempo real el control de la calidad del agua y de los equipos de su piscina⁽³⁾ desde su tablet o smartphone.

(1) 3 años de garantía incondicional (equipo), 2 años (sonda de pH), 1 año (sonda Redox).
(2) La aplicación iAquaLink™ estará disponible durante la temporada 2019.
(3) Conectados a la solución eXO®.

Control del agua fiable en todo momento



SALINIDAD RECOMENDADA
4 g/l



SALINIDAD RECOMENDADA
2 g/l

3 AÑOS
DE GARANTÍA
INCONDICIONAL⁽¹⁾

Hasta **150 m³**
de agua tratada

Hasta **70 m³**
de agua tratada

Para un equilibrio del agua óptimo, **dispone de 2 módulos opcionales:**



"Plug & Play"



pH Link

Este módulo mide y regula automáticamente el pH del agua. Inyecta, si es necesario, producto corrector.

Dual Link

Este módulo mide y regula automáticamente el pH y la cloración del agua (método Redox).

2 AÑOS
DE GARANTÍA⁽¹⁾



iAquaLink™
CONTROL



Agua pura y cristalina con una suavidad incomparable



3 AÑOS
DE GARANTÍA
INCONDICIONAL⁽¹⁾

Agua suave para la piel y los ojos

Piscina cristalina y pura
Tratamiento **respetuoso** con el medioambiente

SALINIDAD RECOMENDADA
4 g/l

SOLUCIÓN EXCLUSIVA DE TRATAMIENTO DEL AGUA A BASE DE MAGNESIO

Hasta **150 m³**
de agua tratada

