

UNE EAU MAÎTRISÉE EN TOUTE SÉRÉNITÉ



GENSALT OT

1 CONFORT DE BAINNADE ABSOLU

Appréciez tous les bienfaits de l'électrolyse au sel, plus douce pour votre peau et plus respectueuse de l'environnement. Grâce à **son pilotage intelligent, Gensalt OT assure un traitement automatisé et en continu** pour vous offrir une eau saine à tout moment. Plongez dans votre piscine en toute sécurité et disposez des informations essentielles en un coup d'œil depuis **son nouvel écran intuitif**. Pour vous conférer une totale tranquillité d'esprit, Gensalt OT dispose d'une **électrode longue durée et de la garantie inconditionnelle**.



2 CONTRÔLE DE LA PISCINE INTELLIGENT CENTRALISÉ

Profitez du contrôle total de l'équilibre de l'eau en ajoutant **les modules complémentaires « plug & play »** pour la régulation automatique du pH et de la chloration. Au-delà de la pureté de votre eau, personnalisez votre expérience de baignade depuis le boîtier de votre électrolyseur et gérez **tous les équipements de votre piscine** tels que la pompe de filtration (à vitesse simple ou variable), le système de chauffage, l'éclairage (y compris le choix de la couleur) et bien plus encore.



3 CONNECTIVITÉ INTÉGRÉE

Grâce au **Wi-Fi intégré**, gérez du bout des doigts toutes les fonctionnalités de votre piscine grâce à **l'application Fluidra Pool®**, où que vous soyez. Simple et intelligente, elle vous permet de visualiser et de gérer les paramètres de tous les équipements de votre piscine à distance.



CARACTÉRISTIQUES



Installation Facile

En seulement 10 minutes, quel que soit l'environnement, grâce à son système breveté Quick Fix.




Sans entretien

Électrodes auto-nettoyantes par inversion de polarité.



Système sécurisé

Arrêt automatique en cas de manque de débit d'eau dans la cellule.



Mode volet

Réduction automatique de la production de chlore lorsque le volet roulant de la piscine est fermé (réglable à 0 ou 30%).

DESCRIPTION DE LA GAMME

MODÈLES	GenSalt OT 10	GenSalt OT 18	GenSalt OT 25
Volume d'eau traité (climat tempéré, filtration 8h/j)	40 m ³	70 m ³	110 m ³
Production de chlore nominale	10 g/h	18 g/h	25 g/h
Puissance	60 W	100 W	140 W

DONNÉES TECHNIQUES

Interface utilisateur	Écran couleur TFT
Nombre de langues	13 langues
Mode(s) de fonctionnement	Normal, Boost, Low (mode volet réglable de 0 à 30%)
Inversion de polarité	Réglable toutes les 2 à 8 heures
Mode volet	Chloration réduite lors de la fermeture du volet électrique. Activation automatique ou manuelle (réglable de 0 à 30% de puissance de chloration)
Sécurité	<ul style="list-style-type: none"> • Sonde de température : Réduction de la production en cas d'eau froide pour protéger l'électrode • Voyant « manque de sel » : Réduction de la production pour protéger l'électrode • Message « pas de débit » : Interruption de la production tant que les conditions ne sont pas optimales • Détecteur de débit mécanique
Puissance / Alimentation	220-240 V / 50-60 Hz
Durée de vie de la cellule	10 000 h

POUR QUELLES PISCINES ?

1 TOUS TYPES DE PISCINE



2 VOLUME D'EAU TRAITÉ EN CLIMAT TEMPÉRÉ
• Jusqu'à 160 m³ pour 8 h de filtration par jour



ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



Kit réducteurs à coller



Kit détecteur de débit



Kit fixation murale



Kit sonde de température

ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES



Module pH Link (Régulation pH)



Module Dual Link (Régulation pH et Redox)

Les électrolyseurs au sel sont une **solution de désinfection automatique et efficace**.
Simples à utiliser, le traitement de l'eau est complet et la maintenance réduite.

INCONDITIONNELLE
GARANTIE
INCONDITIONNELLE