



ctx-943 PIPEWORK CLEANER



Compuesto especialmente formulado para eliminar el biofilm que se forma en los circuitos (tuberías) de los spas y bañeras de hidromasaje.

PROPIEDADES

Aspecto	Líquido
Color	Incoloro
Densidad	0,90-0,98 g/cm ³
pH	10-11

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO

Llenar con agua el spa o bañera hidromasaje hasta unos 5-10 cm por encima de las boquillas de impulsión. Se puede utilizar la misma agua de baño. Añadir media botella (500 ml) de Biofilm Cleaner para eliminar el biofilm de spas o bañeras hidromasaje de entre 1.000-3.000 litros. Retirar los cartuchos del filtro antes de iniciar la limpieza y poner en marcha la filtración así como la bomba de masaje durante unos 30 minutos.

Una vez haya finalizado la limpieza deberá vaciarse el spa o bañera de hidromasaje y a continuación, llenar de nuevo con agua limpia para enjuagar poniendo en marcha ambas bombas (filtración y masaje) durante 1-2 minutos. Pasado este tiempo volver a vaciar el vaso.

Finalmente colocar de nuevo el cartucho (nuevo o limpio) en el filtro y llenar con agua limpia con desinfectante (cloro o el bromo).

Está prohibido bañarse durante el proceso de limpieza.

Un spa o bañera de hidromasaje debe limpiarse unas 3-4 veces al año.