

## ctx390GR MULTIACTION



### Tratamento de cloro para a recuperação da água

- Dissolução rápida.
- Aumento rápido da taxa de cloro.
- Cloro estável, maior duração na água.

| FORMATO GRANULADO   | EFICÁCIA        | ESPECIAL PISCINAS DE CERÂMICA   | DOSAGEM                     |
|---|-----------------|---|-----------------------------|
|  | <b>IMEDIATO</b> |  | <b>15g /10m<sup>3</sup></b> |

### PROPIEDADES

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Aspecto                | Sólido granulado |
| Cor                    | Branco e azul    |
| Conteúdo em cloro útil | 70,2%            |
| pH (1%)                | 1 - 3            |

### CARACTERÍSTICAS

Composto sólido granulado, especialmente formulado para que com uma só aplicação na água da piscina, se consiga eliminar as bactérias, vírus e microrganismos em geral, evita o desenvolvimento das algas e mantém a água transparente e cristalina.

### MODO DE EMPREGO

Ajustar sempre o pH antes de adicionar cloro à água, para conseguir que seja o mais efetivo possível. Introduzir a dose necessária de ctx390 Multiaction no interior dos skimmers, colocando de seguida em funcionamento o equipamento de filtração para que, desta maneira, o produto se dissolva com o circular da água através dos skimmers.

Também se pode repartir a dose de ctx390 Multiaction sobre a superfície da piscina uniformemente. A adição de produto deve-se realizar preferencialmente ao entardecer sem a presença de banhista na água da piscina.

O cloro residual livre deverá estar situado entre 0,5-2 mg./l., valor que se medirá facilmente, utilizando um estojo analizador de cloro e pH. Este controlo deverá efectuar-se um mínimo de 2 vezes ao dia.

### DOSAGEM

**Tratamento Início de temporada:** Adicionar 15 grs. de ClorShock por cada m<sup>3</sup> de água. Passadas 2 horas, ajustar o pH da água entre 7,2 e 7,6 utilizando ctx 10 pH Minus sólido ou ctx 20 pH Plus sólido.

Este tratamento deve repetir-se sempre que se verifique uma falta de transparência na água.

**Tratamento de Manutenção:** Adicionar diariamente de 1 a 2 grs. de ctx390 MULTIACTION por cada m<sup>3</sup> de água.

Estas doses são de carácter orientativo e podem ser modificadas em função das características próprias de cada piscina, climatologia, etc.