



PRESTAZIONI ENERGETICHE
E SILENZIOSITÀ - PER
LE PISCINE AD USO
COLLETTIVO

Z950

1 POMPA DI CALORE VERTICALE PER VASCHE DI GRANDI DIMENSIONI

Grazie ai 5 livelli di potenza dedicati fino a 110 kW (a una temperatura ambiente di 15°C), il consumo energetico si adatta per raggiungere una temperatura della piscina ideale.



REVERSIBILE


2 UTILIZZO IN TUTTE LE STAGIONI

Z950 funziona fino a -12°C grazie a un circuito di raffreddamento ottimizzato e a una logica di sbrinamento intelligente. Le sue prestazioni sono ottimizzate anche in caso di gelo.



3 POMPA DI CALORE PER PISCINA AD INGOMBRO RIDOTTO

Il suo sistema di soffiaggio verticale la rende una delle pompe di calore più compatte per piscine di grandi dimensioni, facilitandone l'installazione in qualsiasi ambiente.



COMPACT

CARATTERISTICHE

Ti²²
TITANE
INSIDE

Durevole

Scambiatore di calore in titanio ottimizzato.

Reversibile

Adatto per l'uso in tutte le stagioni, dallo sbrinamento intensivo al rinfrescamento della piscina.



TIPOLOGIA DELLA PISCINA

1 PER PISCINE INTERRATE, SEMINTERRATE E FUORI TERRA



2 VASCHE ESTERNE E INTERNE FINO A 110 M³



3 SI ADATTA A QUALSIASI TIPO DI TRATTAMENTO DELL'ACQUA



DATI TECNICI

MODELLI

Z950 35

Z950 45

Z950 60

Z950 90

Z950 120

RIFERIMENTO DEL PRODOTTO

Modello standard

WH000456

WH000458

WH000460

WH000462

WH000464

PRESTAZIONI: TEMPERATURA ESTERNA 28° C/ ACQUA 26 °C/ UMIDITÀ 80%

Potenza prodotta (KW)	39,5	48	68	98	133
Potenza consumata (KW)	6,93	8,53	12,25	17,6	24,97
COP medio (Coefficiente di prestazione)	5,7	5,6	5,5	5,6	5,3

PRESTAZIONI: TEMPERATURA ESTERNA 15° C/ ACQUA 26 °C/ UMIDITÀ 70%

Potenza prodotta (KW)	30	40	57	80	110
Potenza consumata (KW)	6,2	8,1	11,5	16,8	23,9
COP medio (Coefficiente di prestazione)		4,9		4,8	4,6

CARATTERISTICHE TECNICHE

Connessioni idrauliche	Bocchettoni PVC ø63, a incollaggio	Bocchettoni PVC ø75, a incollaggio			
Alimentazione elettrica	380-400V / 3N~ / 50Hz				
Dimensioni in cm (LxPxA)	1008 x 1146 x 956	1178 x 1192 x 1600	1178 x 1532 x 2000	1213 x 1652 x 2358	
Pressione acustica a 10 m (dB(A))	52		58		

AVAILABLE ACCESSORIES



Modulo di controllo remoto



Kit PAC Net

Accessibili e **facili da installare**, le pompe di calore Zodiac® sono la soluzione ideale per riscaldare la piscina e utilizzarla più spesso durante tutto l'anno, risparmiando energia.

Circa l'80 % dell'energia utilizzata per riscaldare la piscina proviene dall'aria.

2 ANNI
GARANZIA

5 ANNI
GARANZIA
CONDENSATORE