

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



SD 90 Salt



- Instrumentos de medición manual portátiles
- Función de deslizamiento
- Compacto y robusto
- Función de almacenamiento

Referencia No: 194804-16

Industria

Gas y petróleo | Industria alimentaria | Industria farmacéutica | Industria naval | Industria química | Municipios | ONG | Otras industrias | Piscina pública | Servicios para piscinas

SD 90 Salt

La serie SD se compone de una línea de instrumentos compactos, fáciles de utilizar y portátiles para la medición precisa del pH, Redox/ORP, Con, TDS o sal. Con la robusta carcasa completamente hermética al agua (IP67), estos instrumentos de medición son la solución ideal para pruebas in situ en aplicaciones de medio ambiente, industriales o en piscinas y spas.

La intuitiva funcionalidad de deslizamiento y la pantalla iluminada permiten una medición sencilla y la visualización simultánea de resultado, temperatura, fecha/hora y otros parámetros de medición.

La memoria para 25 registros de datos, cada uno con fecha y hora, permite un registro sencillo de los parámetros más importantes. La serie SD ha sido desarrollada y fabricada siguiendo los estándares de calidad de Lovibond®. Los instrumentos están equipados con electrodos intercambiables para garantizar una vida útil y una funcionalidad prolongadas.

Rango de medición

Test Name	Rango de medición
Salinity	0 - 2 %

Datos técnicos

Rango de medición	0 - 60°, < 20,00 ppt corresponde a 2,00 %
Precisión	± 3 % FS
Display	LCD de 22 x 22 mm, iluminación amarilla/verde
Auto - OFF	Sí
Calibración	ajuste de hasta 2 puntos modo manual +/- 50 % del valor indicado
Almacenamiento interno	25 registros de datos, cada uno de ellos con fecha y hora
Alimentación eléctrica	2 AAA batteries
Vida de la batería	> 100 horas (funcionamiento ininterrumpido, iluminación desactivada), visualización del estado de las pilas en la pantalla
Reloj	Reloj en tiempo real
Portabilidad	Portátil
Compensación de temperatura	Automáticamente
Resolución	0,01 en rango de medición % ; 1 ppm (< 2000 ppm) ; 0,01 ppt (2,0 - 20,00 ppt)
Resolution Temperature	0,1°C; Precisión: ± 1 °C, sistema °C / °F seleccionable
Clase de protección	IP 67
Conformidad	CE
Medidas	44 x 33 x 205 mm

Volumen de suministroo

- Instrumento en una caja de plástico estable con posibilidad de colgarla
- 2 pilas
- Cinta para colgar
- Instrucciones de operación

Accesorios

Título	Referencia No
Electrodo de recambio para SD 70 Con, SD 80 TDS, SD 90 Salt	194822
Pilas micro (AAA), juego de 4	1950026
Solución de calibración sal-NaCl, 5,00 ‰	467621
Solución de calibración Sal-NaCl, 1.000 ppm	467631

Tintometer GmbH
Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Germany

The Tintometer Limited
Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
UK

Tintometer China
Room 1001, China Life Tower
16 Chaoyangmenwai Avenue,
Beijing, 100020
Tel.: +86 10 85251111 App. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
China

Tintometer South East Asia
Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malaysia

Tintometer Brazil
Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@tintometer.com.br
www.lovibond.com.br
Brazil

Tintometer Inc.
6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.com
USA

Tintometer India Pvt. Ltd.
Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
India

Tintometer Spain
Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Spain

Nos reservamos el derecho de cambios técnicos
Printed in Germany

Lovibond® and Tintometer® are Trademarks of the Tintometer Group of Companies