



## VEELZIJDIGE ZOUTBEHANDELING

### ePERT


#### 1 VEREENVOUDIGD GEBRUIK

Met zijn grote touchscreen met grote tekens maakt de ePERT **een snelle opstart en bediening mogelijk**. Dankzij de **ergonomische weergave van informatie**, controleert u de conditie van uw zwembad in een handomdraai.



#### 2 MAXIMALE AANPASBAARHEID

De ePERT is beschikbaar in **verschillende uitvoeringen voor de behandeling van alle zwembadvolumes** tot 180 m<sup>3</sup> en maakt een **langdurige waterbehandeling mogelijk** dankzij de cel met uiterst lange levensduur.



#### 3 AUTMATICHE CONTROLE VAN DE WATERKWALITEIT

ePERT **zorgt voor een volledige waterbehandeling** dankzij het beheer van de waterbalans (pH-regeling) en **de automatische controle van de chlorering** (Redox-regeling)\*.



\* Afhankelijk van het model.

## KENMERKEN



### Groot intuïtief scherm

Vereenvoudigde bediening van het zwembad dankzij het touchscreen met grote tekens.



### Minimaal onderhoud

Zelfreinigende elektroden via instelbare polariteitswissel.

**STOP**

### Beveiligd systeem

Automatische uitschakeling bij gebrek aan waterdebiet in de cel.



### Waterdicht

Waterdichte bedieningskast met IP65-classificatie.



### Onvoorwaardelijke garantie

Op de schakelkast en de cel, ongeacht de oorzaak van de schade.

## VOOR WELKE ZWEMBADEN?

### 1 ALLE ZWEMBADTYPES



### 2 ZWEMBADEN TOT 180 M<sup>3</sup> (GEMATIGD KLIMAAT, FILTRATIE 8U/DAG)



## eXPERT - 3 OPLOSSINGEN



### 1. Alleen elektrolyse

Hierbij wordt uw zwembad automatisch gedesinfecteerd.



### 2. Elektrolyse + pH-regeling

Naast automatische desinfectie, meet en regelt deze oplossing automatisch de pH van het water. Indien nodig, injecteert hij een corrigerend product.



### 3. Elektrolyse + pH-regeling en Redox

Deze oplossing meet en regelt automatisch de pH en chlorering van het water (Redox-methode) voor een volledige waterbehandeling.

## TECHNISCHE GEGEVENS

MODELLEN	eXPERT				
	7	12	21	30	40
Chloorproductie (g/u)	7	12	21	30	40
Behandeld watervolume (gematigd klimaat, filtratie 8 u/dg)	30	50	90	140	180
Gebruikersinterface	Touchscreen met achtergrondverlichting + LCD				
Werkingsmodus/-modi	Normaal, Afgeschermd modus, Boost-modus (Afgeschermd modus instelbaar van 0 tot 90%, standaard 10%)				
Connectiviteit	Besturing op afstand via de smartphone-app NN (indien verbonden met de zwembaddomotica Connect & Go)				
pH-regeling	Ja - Modellen eXPERT pH Doseerpomp pH: 1,5 l/u pH-sensor: hoogwaardig glas				
pH-regeling/Redox	Ja - Modellen eXPERT pH/Redox Doseerpomp pH: 1,5 l/u pH-sensor: hoogwaardig glas Redox sensor: hoogwaardig glas en vergulde punt speciaal voor zout water				
Ompoling	Ja (instelbaar)				
Aanbevolen minimaal zoutgehalte	4 g/L				
Beveiligingen	Watertemperatuur: Waarde weergegeven op het scherm en controlelampje bij te koud water				
	Zoutgehalte: Waarde weergegeven op het scherm en controlelampje bij een te laag of hoog gehalte				
	Debiet in de cel: mechanische debietdetector die de productie uitschakelt bij gebrek aan water.				
	pH- en Redox-waarden (afhankelijk van het model): controlelampje(s) bij te hoge of te lage waardes.				
Voeding	230 Vac - 50/60 Hz				

Zoutelektrolyse is de oplossing voor een **automatische en doeltreffende** desinfectie. Ze zijn **eenvoudig te gebruiken** en ideaal voor een volledige behandeling van het water en vergen een **beperkt onderhoud**.

**2 JAAR**  
ONVOORWAARDELIJKE  
GARANTIE

RCS Lyon 395 068 679 - © Crédits photos : ZODIAC® - ZODIAC® is a registered trademark of Zodiac International, S.A.S.U., used under license

[www.zodiac.com](http://www.zodiac.com)

