




VIGO PRO

HOOGEFFICIËNTE FILTRATIE VOOR PROFESSIONALS

ENERGIEZUINIG

De Vigo Pro is uw beste keuze om **drukverlies te verminderen** en energiezuinige prestaties te garanderen. De **zijpoorten van 2 inch** en de watercollectoren van 1 inch zijn de belangrijkste verbeteringen ten opzichte van standaardfilters. Zowel **de 6-wegsklep met meerdere poorten als de automatische zuigerklep zijn compatibel** met deze poorten, waardoor ook het energieverlies tot een minimum wordt beperkt. Werk uw installatie af met een pomp met variabele snelheid voor nog meer energiebesparing.




LANGE LEVENSDUUR

Onze in Europa geproduceerde producten worden geleverd met **10 jaar garantie** ondersteund door onze 40 jaar ervaring in de sector.

EENVOUDIG ONDERHOUD

Het transparante deksel maakt **eenvoudige visuele inspectie** mogelijk, terwijl de manometer een nauwkeurige drukcontrole garandeert om op tijd te spoelen. **Betere afvoer** door de verbeterde 3/4" waterafvoer, en de verwijderbare diffuser **vereenvoudigt het vervangen van het filtermateriaal**.



TECHNISCHE KENMERKEN



Voldoet aan de norm
EN 16713-01

CODES		77140-0100	77141-0100	77142-0100
Model (Ø)		500	600	750
Aansluitingen	mm	63	63	63
	inch	2"	2"	2"
Doorstroming (m³/u) aan 50 m³/u/m²		9,5	15	22
Zwembadvolume* (m³)		76	120	176
Maximale druk (bar)		2,5	2,5	2,5
Filterzand 0,4 - 0,8 mm (kg)		95	150	290
Filterglas (kg)	0,5 - 1 mm	75	100	175
	1 - 3 mm	-	-	50
Ventiel inbegrepen		NEE	NEE	NEE

* Voor een verloop van 8 uur.

AFMETINGEN & LOGISTIEK



CODES		77140-0100	77141-0100	77142-0100
Productafmetingen	D (mm)	530	630	780
	H (mm)	830	850	945
	M (mm)	295	300	335
	N (mm)	230	230	230
	L (mm)	200	200	200
Nettogewicht product (kg)		15	21	30
Verpakkingsvolume (m³)		0,26	0,42	0,66