



LE TRAITEMENT AU SEL POLYVALENT

eXPERT


1 UTILISATION SIMPLIFIÉE

Avec son large écran tactile à grands caractères, eXPERT permet **une mise en route et un réglage rapides**. Le contrôle de l'état de votre piscine peut se réaliser en un clin d'œil grâce à **l'affichage ergonomique des informations**.



2 ADAPTABILITÉ MAXIMUM

Disponible dans **une large gamme permettant de traiter tous les volumes de piscine** jusqu'à 180 m³, eXPERT assure un **traitement de l'eau longue durée** grâce à sa cellule très endurante.



3 QUALITÉ DE L'EAU EN TOUTE AUTONOMIE

eXPERT assure **un traitement complet de l'eau** grâce à la **gestion de l'équilibre de l'eau** (régulation pH) et au **contrôle automatique de la chloration** (régulation Redox)*.



CARACTÉRISTIQUES



Large écran intuitif

Un contrôle de la piscine simplifié grâce à l'écran tactile à grands caractères.



Entretien minimum

Electrodes auto-nettoyantes par inversion de polarité ajustable.

STOP

Système sécurisé

Arrêt automatique en cas de manque de débit d'eau dans la cellule.



Étanche

Coffret de commande étanche « IP65 ».



Garantie inconditionnelle

Sur le boîtier de commande et la cellule, quelles que soient les causes de leur détérioration.

POUR QUELLES PISCINES ?

1 TOUS TYPES DE PISCINES



2 BASSINS JUSQU'À 180M³
(CLIMAT TEMPÉRÉ,
FILTRATION 8H/J)



eXPERT - 3 SOLUTIONS



1. Electrolyseur seul

Il désinfecte automatiquement votre piscine.



2. Electrolyseur + Régulation pH

En plus de la désinfection automatique, cette solution mesure et régule automatiquement le pH de l'eau. Il injecte, si nécessaire, du produit correcteur.



3. Electrolyseur + Régulation pH et Redox

Cette solution mesure et régule automatiquement le pH et la chloration de l'eau (méthode Redox) pour un traitement complet de l'eau.

DONNÉES TECHNIQUES

MODÈLES	eXPERT				
	7	12	21	30	40
Production de chlore (g/h)					
Volume d'eau traité (climat tempéré, filtration 8h/j)	30	50	90	140	180
Interface utilisateur	Écran tactile rétro-éclairé + LCD				
Mode(s) de fonctionnement	Normal, Mode volet fermé, Mode Boost (Mode volet réglable de 0 à 90%, défaut 10%)				
Connectivité	Pilotable à distance via l'application smartphone NN (si raccordé à la domotique piscine Connect & Go)				
Régulation pH	Oui - Modèles eXPERT pH Pompe doseuse pH : 1,5 L/h Sonde pH : verre haute qualité				
Régulation pH/Redox	Oui - Modèles eXPERT pH/Redox Pompe doseuse pH : 1,5 L/h Sonde pH : verre haute qualité Sonde Redox : verre haute qualité et pointe en or spéciale pour l'eau salée				
Inversion de polarité	Oui (réglable)				
Taux de sel minimum recommandé	4 g/L				
Sécurité	Température de l'eau : Valeur affichée sur l'écran et voyant d'information en cas d'eau trop froide				
	Salinité : Valeur affichée sur l'écran et voyant d'information en cas de taux trop bas ou trop haut				
	Débit dans la cellule : détecteur de débit mécanique arrêtant la production en cas de manque d'eau				
Alimentation	Valeur(s) pH et Redox (selon modèle) : voyant(s) d'information en cas de valeur(s) hors plage				
	230 Vac - 50/60 Hz				

Les électrolyseurs au sel sont une solution de désinfection **automatique et efficace**.
Simple à utiliser, le traitement de l'eau est complet et la **maintenance réduite**.

2 ANS
GARANTIE
INCONDITIONNELLE