



SIMPLE
ET ENDURANT

GenSalt OE

1 ENDURANT

Un des électrolyseurs **les plus endurants de sa catégorie** (jusqu'à 7500 h) grâce à son électrode en **titane de haute qualité**.

Ti²²
**TITANE
INSIDE**


2 S'ADAPTE À TOUTES LES INSTALLATIONS

Sa cellule compacte et son coffret étanche certifié IPX5 permettent d'installer GenSalt OE partout, **dans les endroits exigus et même en milieu humide**.


**INSTALLATION
FACILE**

3 RAPIDE À INSTALLER

GenSalt OE **s'installe en seulement 10 minutes** quel que soit l'environnement, grâce à son **système breveté Quick Fix**.




CARACTÉRISTIQUES



SANS ENTRETIEN

Électrodes auto-nettoyantes par inversion de polarité.



MODE VOLET

Réduction automatique de la production de chlore lorsque le volet roulant de la piscine est fermé (réglable à 0 ou 20%).

STOP

SYSTÈME SÉCURISÉ

Arrêt automatique en cas de manque de débit d'eau dans la cellule.



ÉTANCHE

Coffret de commande étanche « IPX5 » pour une installation dans tous types de locaux techniques.



GARANTIE INCONDITIONNELLE

Sur le boîtier de commande et la cellule, quelles que soient les causes de leur détérioration.

POUR QUELLES PISCINES ?

1 TOUS TYPES DE PISCINES



2 BASSINS JUSQU'À 110M³ (CLIMAT TEMPÉRÉ, FILTRATION 8H/J)



ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



Kit d'installation de la cellule pour tuyaux de 50 et 63 mm

DONNÉES TECHNIQUES

MODÈLES	GenSalt OE 10	GenSalt OE 17	GenSalt OE 25
Volume d'eau traité (climat tempéré, filtration 8h/j)	40 m ³	70 m ³	110 m ³
Production de chlore nominale	10 g/h	17 g/h	25 g/h
Puissance	60 W	100 W	140 W
Interface utilisateur	Leds		
Mode de fonctionnement	Normal, Mode volet (0-20%)		
Horloge / Timer	Asservi à la filtration		
Inversion de polarité	Oui : 5 h		
Taux de sel recommandé - mini	4 g/L - 3,0 g/L minimum		
Sécurités	Voyant « manque de sel » : réduction de la production pour protéger l'électrode Voyant « pas de débit » : interruption de la production tant que les conditions ne sont pas optimales		
Position de la cellule	Horizontale ou verticale		
Tuyauterie compatible	DN50 mm, DN63 mm, 1 1/2" (48 mm)		
Indice de protection	IPX5		
Alimentation 50 Hz	220-240 VAC (câble secteur avec prise surmoulée)		

ACCESSOIRES DISPONIBLES



Clé desserrage cellule



Capuchon hivernage

Les électrolyseurs au sel sont une solution de désinfection **automatique et efficace**.
Simple à utiliser, le traitement de l'eau est complet et la **maintenance réduite**.

2 ANS
GARANTIE
INCONDITIONNELLE