



AGILIDAD CON LA MÁXIMA POTENCIA



CNX 30 iQ

CNX™

1 ASPIRACIÓN CICLÓNICA

Su **tecnología ciclónica patentada** proporciona una aspiración más potente y de larga duración. Los **cepillos en forma helicoidal** y la **filtración progresiva de doble nivel** permiten aspirar los residuos, incluso los más finos, de manera más eficaz. Con CNX™, su piscina estará impecable todo el año.



2 DESPLAZAMIENTO ÁGIL

Con sus **sensores inteligentes integrados** y su **exclusivo diseño**, CNX™ ofrece una excelente cobertura de limpieza de la piscina y una agilidad sin límite. Funciona sin problemas en todas las formas de piscinas y en cualquier revestimiento.




3 MANIPULACIÓN FÁCIL

Gracias a la aplicación **iAquaLink®**, se pueden controlar a distancia las funciones del limpiafondos desde un smartphone. Cuenta con una función de control remoto, el tiempo del ciclo puede ajustarse y se puede hacer un seguimiento del progreso de la limpieza en cualquier momento. Además, las **actualizaciones automáticas** de sus funciones permiten que CNX™ sea evolutivo. Con su tecnología patentada Lift System, CNX™ se posiciona en la línea de agua de la pared elegida y expulsa agua para que el robot sea más ligero al sacarlo. El filtro retroiluminado, accesible desde la parte superior y la tapa transparente **facilitan en gran medida su uso diario**.



CARACTERÍSTICAS



FILTRACIÓN PROGRESIVA DE DOBLE NIVEL

Permite aspirar incluso los residuos más finos de manera más eficaz.



APLICACIÓN IAQUALINK®

- Inicio, parada y seguimiento del ciclo de limpieza
- Optimización del limpiafondos mediante actualizaciones automáticas



TAPA TRANSPARENTE Y FILTRO RETROILUMINADO

Permite visualizar los residuos recogidos en el filtro.

¿PARA QUÉ TIPO DE PISCINAS?

- 1 PARA PISCINAS ENTERRADAS Y FUERA DE SUELO CON PAREDES RÍGIDAS



- 2 TODO TIPO DE FORMAS



- 3 TODOS LOS FONDOS Y REVESTIMIENTOS



- 4 PARA PISCINAS DE HASTA 12 X 6 M



- 5 LIMPIEZA DE FONDO, PAREDES Y LÍNEA DE AGUA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Número de motores	3
Dimensiones del limpiafondos (L x An x Al)	43x40x30 cm
Peso del limpiafondos	8 kg
Ciclos de limpieza	2 modos de limpieza: solo fondo y fondo/ paredes/ línea de agua
Superficie del filtro	1066 cm²
Capacidad del filtro	4L
Filtración	Doble nivel 150/60µ
Cobertura de limpieza	23 cm
Longitud del cable	18 m
Sistema de tracción	Orugas
Transmisión	Engranajes
Seguridad	Sistema playa, parada automática fuera del agua, protección electrónica de los motores

SUMINISTRADOS CON



Unidad de control



Filtro rectangular
Filtro de doble nivel: 150/60 µ



Base
para unidad de control

ACCESORIOS DISPONIBLES

Filtro simple de 100 µ
Filtro simple de 200 µ

Un **limpiafondos eléctrico** facilita la limpieza **autónoma** de su piscina sin necesidad de conectarlo al sistema de filtración. Basta con conectarlo a la red eléctrica y recogerá los residuos del agua con su propio filtro. Gracias a la inteligencia artificial incorporada, **accede a todos los rincones del vaso de la piscina, sube las paredes y limpia la línea del agua.**