



## DE VERWARMING VOOR GROTE ZWEMBADEN

### RE/I

#### 1 2 VERMOGENSNIVEAUS

De RE/I is de ideale verwarming voor zwembaden tot 990<sup>3\*</sup>. 2 vermogensniveaus kunnen naar behoefte handmatig worden ingesteld om energie te besparen.



#### 2 MAXIMALE ROBUUSTHEID

Tijdens het fabricageproces in Frankrijk is een hoge kwaliteit aangehouden, die een maximale robuustheid verzekert (EPDM-fenzen, Hypalon-aansluiting en titaniumweerstand).



#### 3 DIGITALE REGELING

De RE/U is uitgerust met een volledig digitale regeling waarmee u heel eenvoudig instellingen van (onder andere) de thermostaat en de tijdsregeling kunt aanpassen. Zo is het water van uw zwembad in elk seizoen op de gewenste temperatuur met de elektrische verwarming in U-vorm.



## KENMERKEN

<990M<sup>3</sup>

GESCHIKT VOOR ZWEMBADEN  
TOT 990 m<sup>3</sup>\*

Ti<sup>22</sup>  
TITANE  
INSIDE

DUURZAAM  
Gepatenteerde  
titaniumweerstand  
die zorgt voor een  
maximale robuustheid



EENVOUDIGE INSTALLATIE  
Vereist alleen een hydraulische  
en  
elektrische aansluiting

## APPARATUUR

- Elektrische kast met precisethermostaat  $\pm 0,5$  °C
- Digitale display en timer
- Afdichting van elektrische weerstanden met EPDM-flens
- Gegoten elektrische Hypalon-aansluitingen
- Debietschakelaar
- Vermogensschakelaars
- Verlichte bedieningsknoppen
- Vermogensmodulatie (2 handmatige trappen) als standaard
- Installatie van een omloopleiding aanbevolen indien de filterpomp een debiet heeft van  $> 50$  m<sup>3</sup>

## TECHNISCHE GEGEVENS

| MODELLEN                         | RE/I 30T  | RE/I 36T | RE/I 42T | RE/I 48T | RE/I 60T  | RE/I 84T | RE/I 96T | RE/I 120T |
|----------------------------------|---|----------|----------|----------|---|----------|----------|-----------|
| Spanning                         | 400V - 3N - 50/ 60 Hz                                   |          |          |          |   |          |          |           |
| Vermogen**                       | 12 + 18   | 12 + 24  | 18 + 24  | 24 + 24  | 24 + 36   | 36 + 48  | 48 + 48  | 60 + 60   |
| Opgenomen stroomsterkte (A)***   | 44  | 52       | 61       | 70       | 87  | 122      | 139      | 174       |
| Waterdebiet ( m <sup>3</sup> /h) | 20 tot 30   |          |          |          | 30 tot 50   |          |          |           |
| Hydraulische aansluiting         | 1/2 pvc-koppelstukken $\varnothing$ 63 mm, te verlijmen |          |          |          | 2 DN80-flenzen met pvc-aansluiting $\varnothing$ 90 mm te verlijmen |          |          |           |

\* Raadpleeg een vakman om uw elektrische verwarming op maat te maken.

\*\* Effectieve spanningstolerantie + 6 - 10 % EDF-netvoeding.

\*\*\* Fabricagetolerantie + of - 5%.

De elektrische verwarmers van Zodiac® zijn gemakkelijk te installeren en te gebruiken. Ze verwarmen uw zwembad snel en houden het water op de gewenste temperatuur, tegen een erg scherpe aankoopprijs. Ze zijn compact en autonoom en worden op het filtersysteem geplaatst. U hoeft alleen maar de filtering te starten om de temperatuur te verhogen.

**2** JAAR  
GARANTIE