

DISPONIBLE A PARTIR DE JULIO 2024

LIMPIAFONDOS AUTOMÁTICOS PARA PISCINA PÚBLICA



TRX 8500 IQ - VORTRAX

Diseñado específicamente para su uso intensivo en piscinas públicas pequeñas o medianas (hoteles, campings, apartamentos, etc.) con paredes rígidas de hasta 20 m de longitud.

- + Motor electrónico sin escobillas de alto rendimiento.
- + Sistema de cepillos de fácil limpieza.
- + Sensor Nav Sytem TM: limpieza inteligente y personalizada con sistema de compás antienredos sin necesidad de giro.
- + Materiales resistentes y sistema de tracción para un uso intensivo.
- + Aspiración ultra potente y duradera con filtros fáciles de limpiar.



Código



Modelo estándar

WR000597

Complementos

Carrito
Armario de maniobra
Filtración doble 150 + 60µ (posibilidad de utilizar 150µ solo)
Cepillos contact +
Aplicación móvil

TIPO DE PISCINAS

Tipo	Piscinas públicas pequeñas o medianas (hoteles, campings, urbanizaciones, etc.) de pared rígida y hasta 20 m de longitud
Forma	Rectangular, oval, forma libre
Fondo	Plano, pendiente suave, pendiente compuesta, forma diamante
Superficie	Gresite, liner, casco de poliéster, PVC reforzado, hormigón pintado

DESCRIPCIÓN

Zonas de limpieza	Fondo / paredes / línea de flotación
Número / Duración de los ciclos de limpieza	Múltiple, de 30 min a 6 h con ciclos predeterminados: - Rápido: solo el suelo 1 h 15 min - Inteligente: suelo, paredes, línea de flotación (tiempo calculado) - Ultra: suelo, paredes, línea de flotación (2 h 45 min)
Timer	Temporizador de 7 días/Inicio aplazado de hasta 3 h
Fuente de energía	Autónomo, conectado a 230V Suministro de red antes del transformador
Desplazamiento	Preprogramado
Sistema de tracción	Mecanismo de rodamientos - 2 motores sin cepillo
Transmisión	Transmisión de engranajes con componentes reforzados
Sensor de presión	Si
Cepillos	Si (Cepillos Contact + ZZ)
Lift System	Si
Indicador de filtro completo	Si
Control a distancia	Si, modo Control a distancia (con app)
Pantalla de temperatura del agua	Si
Sensor de profundidad de presión	Si
Seguridad	Sistema playa, parada automática fuera del agua, diagnóstico, protector electrónico del motor
Tipo de filtración / acceso	Filtro rígido con acceso por la parte superior del limpiafondos
Número de productos por palet	12

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de motores	3
Suministro caja de control	200-240 VAC ; 50 / 60Hz
Fuente de energía	30 VDC
Potencia absorbida	150 W
Longitud del cable / Longitud de la manguera	25m
Dimensiones del limpiafondos (L x An x Al)	47 x 51 x 29 cm
Dimensiones del embalaje (L x An x Al)	56 x 56 x 46 cm
Peso del limpiafondos	11 kg
Peso con embalaje	21 kg
Superficie filtrante / Nivel de filtración	1180 c ^{m3}
Capacidad del filtro	5L
Cobertura de limpieza / Área limpiada	24,5 cm

ACCESORIOS OPCIONALES

Filtro de residuos 100µ	Filtro de residuos 200µ
R0863600	R0863700