

GALACTIC MONOBLOC

PROFESSIONEEL ASSORTIMENT
FILTERAPPARATUUR

Professionele en veelzijdige filterapparatuur voor
inbouw- of opbouwzwembaden.

Bestaat uit een geprefabriceerd **filter** van uiterst sterk,
geblaasvormd thermoplast, een **zeswegklep** en een
zelfaanzuigende **pomp**.

Ruime **filtermogelijkheden**: debiet van 5 m³/u tot 14 m³/u.

Alle accessoires zijn inbegrepen, voor een **volledige en snelle** installatie.



GEBRUIKSVORWAARDEN

Beoogd gebruik:	Waterfiltering in zwembaden en spa's
Maximale watertemperatuur:	35°C
Gebruikelijke bedrijfsdruk:	0.6-1.4 bar
Maximale druk:	2.4 bar
Filtermedium:	Zand of glas
Korrelgrootte filtermedium:	0.4-0.8 mm



Eenvoudig en snel te installeren.



Professionele kwaliteit
en dienstverlening.



Veelzijdig: geschikt voor
opbouw- en inbouwzwembaden.

GALACTIC MONOBLOC

PROFESSIELE ASSORTIMENT FILTERAPPARATUUR



Voldoet aan de norm
EN 16713-01



Aansluitingen:

aansluitingen voor $\varnothing 38$ mm en $\varnothing 50$ mm inbegrepen in het filter en de pomp.



Zelfaanzuigende pomp: met ingebouwd voorfilter en kabel met stekker voor een snelle installatie. Met waterafvoer



Klep bovenaan:

zeswegklep voor filteren, wassen, spoelen, recirculeren, leegmaken en sluiten.



Manometer en ontluchting:

manometer voor controle en ontluchtingsopening in de klep.



Filterhuis:

uiterst stevig, antracietkleurig filterhuis met kwaliteitsvolle afwerking. Gemakkelijk te openen met de spanning aan de bovenkant. Met waterafvoer



Accessoires:

alle accessoires zijn inbegrepen, voor een volledige en snelle installatie: basis, slang en schroeven.

*Filterzand of -glas niet inbegrepen

TECHNISCHE KENMERKEN

REF.	DEBIET m ³ /h	Ø FILTER mm	POMPVERMOGEN HP	AANSLUITINGEN mm	ZAND kg*	AFMETINGEN (mm)							VERPAKKING	
						Ø	A	B	C	D	GEWICHT Kg	AFMETINGEN mm		
74471	5	380	1/3	38 / 50	40	380	860	710	635	295	20	790x600x700		
74472	6	400	1/3	38 / 50	40	400	905	710	650	295	20.5			
74473	8	500	1/2	38 / 50	100	500	975	830	740	295	24	870x600x715		
74474	10	500	3/4	38 / 50	100	500	975	830	740	295	25.5			
74475	12	600	3/4	38 / 50	150	600	1,030	830	816	295	29	870x600x800		
74476	14	600	1	38 / 50	150	600	1,030	830	816	295	30			

